SKLADBY PODLÁH

(P1) PODLAHA 1.NP - JESTV. ČASŤ BUDOVY
klasické vykurovanie, kuchyňa
- KERAMICKÁ DLAŽBA PROTIŠMYKOVÁ /HR. 8-10 mm/
+ LEPIACA HMOTA SIKA T 8 BOND hr. 5 mm, SPOLU HR. 15 mm
- VYROVNÁVAJÚCI POTER HR. 25 mm
- SPOJOVACÍ NÁSTREK
- ŽELEZOBETÓNOVÝ STROP - JESTV.
- VÁPENNOCEMENTOVÁ OMIETKA - JESTV.

SPOLU: HR. 40 MM

(P2) PODLAHA 1.NP - ±0,000
klasické vykurovanie, chodba, šatňa kuchyňa, kotolňa,
- KERAMICKÁ DLAŽBA PROTIŠMYKOVÁ /8-10mm/ DO LEPIDLA, SOKLÍK V=100 MM SPOLU : HR. 12 mm
- SAMONIVELIZAČNÝ POTER HR. 3 mm
- ROZNÁŠACÍ BETÓNOVÝ POTER VYSTUŽENÝ KARI SIEŤOU 4/150/150 V OSI DOSKY, DILATOVANÝ HR. 55 mm
- PE FÓLIA
- TEPELNÁ IZOLÁCIA Z TVRDENÉHO PODLAHOVÉHO POLYSTYRÉNU EPS 150 NEO HR. 100 MM
- HYDROIZOLÁCIA 2x HYDROBIT
+ PENETRAČNÝ NÁTER
- PODKLADNÝ BETÓN + KARI SIEŤ Ø6-100/100 HR. 150 MM
- ZHUTNENÝ ŠTRKOVÝ VANKÚŠ HR. 150 MM
- NASYPANÁ ZHUTNENÁ ZEMINA
- RASTLÝ TERÉN

SPOLU : HR. 170 + 300 = 470 MM

(P3) PODLAHA 1.NP - ±0,000
klasické vykurovanie, príručný sklad, sklad zeleniny, hrubá príprava zeleniny, hrubá príprava mäsa
- KERAMICKÁ DLAŽBA PROTIŠMYKOVÁ /8-10mm/ DO LEPIDLA, SOKLÍK V=100 MM SPOLU : HR. 12 mm
+ HYDROIZOLAČNÝ NÁTER - SIKA T8 BOND
+ KÚTOVÉ IZOLAČNÉ PROFILY (DEN BRAVEN)
- SAMONIVELIZAČNÝ POTER HR. 3 mm
- ROZNÁŠACÍ BETÓNOVÝ POTER VYSTUŽENÝ KARI SIEŤOU 4/150/150 V OSI DOSKY, DILATOVANÝ HR. 55 mm
- PE FÓLIA
- TEPELNÁ IZOLÁCIA Z TVRDENÉHO PODLAHOVÉHO POLYSTYRÉNU EPS 150 NEO HR. 100 MM
- HYDROIZOLÁCIA 2x HYDROBIT
+ PENETRAČNÝ NÁTER
- PODKLADNÝ BETÓN + KARI SIEŤ Ø6-100/100 HR. 150 MM
- ZHUTNENÝ ŠTRKOVÝ VANKÚŠ HR. 150 MM
- NASYPANÁ ZHUTNENÁ ZEMINA
- RASTLÝ TERÉN

SPOLU : HR. 170 + 1420 = 1590 MM

(P3*) PODLAHA 1.NP - ±0,000
klasické vykurovanie, hygienické zariadenie per., upratovačka
- KERAMICKÁ DLAŽBA PROTIŠMYKOVÁ /8-10mm/ DO LEPIDLA, SOKLÍK V=100 MM SPOLU : HR. 12 mm
+ HYDROIZOLAČNÝ NÁTER - SIKA T8 BOND
+ KÚTOVÉ IZOLAČNÉ PROFILY (DEN BRAVEN)
- SAMONIVELIZAČNÝ POTER HR. 3 mm
- ROZNÁŠACÍ BETÓNOVÝ POTER VYSTUŽENÝ KARI SIEŤOU 4/150/150 V OSI DOSKY, DILATOVANÝ HR. 55 mm
- PE FÓLIA
- TEPELNÁ IZOLÁCIA Z TVRDENÉHO PODLAHOVÉHO POLYSTYRÉNU EPS 150 NEO HR. 100 MM
- HYDROIZOLAČNÁ FÓLIA - FATRAFOL 803
- OCHRANNÁ GEOTEXTÍLIA - 200g/m2
- ŽELEZOBETÓNOVÁ DOSKA HR. 150 MM

SPOLU : HR. 170 + 150 = 320 MM

(P4) PODLAHA 1.NP - SCHODISKO
klasické vykurovanie
- KERAMICKÁ DLAŽBA PROTIŠMYKOVÁ /8-10mm/ DO LEPIDLA, SOKLÍK V=100 MM SPOLU : HR. 12 mm
- ŽELEZOBETÓNOVÉ SCHODISKO HR. 150 MM
- HYDROIZOLÁCIA 2x HYDROBIT
+ PENETRAČNÝ NÁTER
- PODKLADNÝ BETÓN + KARI SIEŤ Ø6-100/100 HR. 150 MM
- ZHUTNENÝ ŠTRKOVÝ VANKÚŠ HR. 150 MM
- NASYPANÁ ZHUTNENÁ ZEMINA

SPOLU : HR. 15 + 300 = 315 MM

(P5) PODLAHA 1.NP - 1,200
klasické vykurovanie, chodba, sklad exteriér. hračiek
- KERAMICKÁ DLAŽBA PROTIŠMYKOVÁ /8-10mm/ DO LEPIDLA, SOKLÍK V=100 MM SPOLU : HR. 12 mm
- SAMONIVELIZAČNÝ POTER HR. 3 mm
- ROZNÁŠACÍ BETÓNOVÝ POTER VYSTUŽENÝ KARI SIEŤOU 4/150/150 V OSI DOSKY, DILATOVANÝ HR. 55 mm
- PE FÓLIA
- TEPELNÁ IZOLÁCIA Z TVRDENÉHO PODLAHOVÉHO POLYSTYRÉNU EPS 150 NEO HR. 100 MM
- HYDROIZOLÁCIA 2x HYDROBIT
+ PENETRAČNÝ NÁTER
- PODKLADNÝ BETÓN + KARI SIEŤ Ø6-100/100 HR. 150 MM
- ZHUTNENÝ ŠTRKOVÝ VANKÚŠ HR. 150 MM
- NASYPANÁ ZHUTNENÁ ZEMINA
- RASTLÝ TERÉN

SPOLU : HR. 170 + 300 = 470 MM

(P6) PODLAHA EXTERIÉR
schodisko + závetrie
- BETÓNOVÁ DLAŽBA /do - 40mm/ DO LEPIDLA SPOLU : HR. 50 mm
- PROSTÝ BETÓN - SCHODISKO HR. 150 MM
- ZHUTNENÝ ŠTRKOVÝ VANKÚŠ HR. 150 MM
- NASYPANÁ ZEMINA ZHUTNENÁ HR. 110 - 1400 MM
- RASTLÝ TERÉN

SPOLU : HR. 50+ 300 + 1400= 1750 MM

(P7) PODLAHA 1.NP - 1,200
klasické vykurovanie, príprava studených jedál, umývanie riadu, hygienické zariadenie, upratovačka, sprcha pedag.,
- KERAMICKÁ DLAŽBA PROTIŠMYKOVÁ /8-10mm/ DO LEPIDLA, SPOLU : HR. 12 mm
+ HYDROIZOLAČNÝ NÁTER - SIKA T8 BOND
+ KÚTOVÉ IZOLAČNÉ PROFILY (DEN BRAVEN)
- SAMONIVELIZAČNÝ POTER HR. 3 mm
- ROZNÁŠACÍ BETÓNOVÝ POTER VYSTUŽENÝ KARI SIEŤOU 4/150/150 V OSI DOSKY, DILATOVANÝ HR. 55 mm
- PE FÓLIA
- TEPELNÁ IZOLÁCIA Z TVRDENÉHO PODLAHOVÉHO POLYSTYRÉNU EPS 150 NEO HR. 100 MM
- HYDROIZOLÁCIA 2x HYDROBIT
+ PENETRAČNÝ NÁTER
- PODKLADNÝ BETÓN + KARI SIEŤ Ø6-100/100 HR. 150 MM
- ZHUTNENÝ ŠTRKOVÝ VANKÚŠ HR. 150 MM
- NASYPANÁ ZEMINA ZHUTNENÁ
- RASTLÝ TERÉN

SPOLU : HR. 170 + 300 = 470 MM

(P8) PODLAHA 1.NP - 1,200
klasické vykurovanie, chodba, herňa detí, šatňa pedag., kancelária, spoloč. šatňa, vstupná chodba
- PODLAHOVÁ KRYTINA NA BÁZE PVC HR. 2,5 MM
+ DISPERZNÉ LEPIDLO SPOLU : HR. 5,0 mm
- SAMONIVELIZAČNÝ POTER HR. 5 mm
- ROZNÁŠACÍ BETÓNOVÝ POTER VYSTUŽENÝ KARI SIEŤOU 4/150/150 V OSI DOSKY, DILATOVANÝ HR. 60 mm
- PE FÓLIA
- TEPELNÁ IZOLÁCIA Z TVRDENÉHO PODLAHOVÉHO POLYSTYRÉNU EPS 150 NEO HR. 100 MM
- HYDROIZOLÁCIA 2x HYDROBIT
+ PENETRAČNÝ NÁTER
- PODKLADNÝ BETÓN + KARI SIEŤ Ø6-100/100 HR. 150 MM
- ZHUTNENÝ ŠTRKOVÝ VANKÚŠ HR. 150 MM
- NASYPANÁ ZEMINA ZHUTNENÁ
- RASTLÝ TERÉN

SPOLU : HR. 170 + 300 = 470 MM

(P9) PODLAHA 1.NP - 1,200
klasické vykurovanie, herňa detí, spálňa detí
- PODLAHOVÁ KRYTINA - KOBEREC : HR. 5,0 mm
- SAMONIVELIZAČNÝ POTER HR. 5 mm
- ROZNÁŠACÍ BETÓNOVÝ POTER VYSTUŽENÝ KARI SIEŤOU 4/150/150 V OSI DOSKY, DILATOVANÝ HR. 60 mm
- PE FÓLIA
- TEPELNÁ IZOLÁCIA Z TVRDENÉHO PODLAHOVÉHO POLYSTYRÉNU EPS 150 NEO HR. 100 MM
- HYDROIZOLÁCIA 2x HYDROBIT
+ PENETRAČNÝ NÁTER
- PODKLADNÝ BETÓN + KARI SIEŤ Ø6-100/100 HR. 150 MM
- ZHUTNENÝ ŠTRKOVÝ VANKÚŠ HR. 150 MM
- RASTLÝ TERÉN

SPOLU : HR. 170 + 300 = 470 MM

(P10) INTERIÉROVÁ PODLAHA -SCHODISKO
- PODLAHOVÁ KRYTINA NA BÁZE PVC HR. 2,5 MM
+ DISPERZNÉ LEPIDLO SPOLU : HR. 5,0 mm
+ SCHODISKOVÁ LIŠTA HLINÍKOVÁ
- ŽELEZOBETÓNOVÉ SCHODISKO HR. 150 MM

SPOLU : HR. 7,5 +150 = 157,50 MM

(P11) PODLAHA EXTERIÉR
exteriérová rampa + závetrie
- BETÓNOVÁ DLAŽBA /do - 40mm/ DO LEPIDLA SPOLU : HR. 50 mm
- PROSTÝ BETÓN - SCHODISKO HR. 150 MM
- ZHUTNENÝ ŠTRKOVÝ PODSYP HR. 150 MM

SPOLU : 50+ 300 = 350 MM

(P12) PODLAHA 2.NP
klasické vykurovanie, chodba, sklad, herňa detí
- PODLAHOVÁ KRYTINA NA BÁZE PVC HR. 2,5 MM
+ DISPERZNÉ LEPIDLO SPOLU : HR. 5,0 mm
- SAMONIVELIZAČNÝ POTER HR. 5 mm
- ROZNÁŠACÍ BETÓNOVÝ POTER VYSTUŽENÝ KARI SIEŤOU 4/150/150 V OSI DOSKY, DILATOVANÝ HR. 60 mm
- PE FÓLIA
- TEPELNÁ IZOLÁCIA Z TVRDENÉHO PODLAHOVÉHO POLYSTYRÉNU EPS 100 HR. 40 MM
- PREDPATÝ STROPNÝ PANEL HR. 250 MM
- VÁPENNOCEMENTOVÁ OMIETKA

SPOLU : HR. 110 + 250 = 360 MM

(P13) PODLAHA 2.NP
klasické vykurovanie, herňa detí, spálňa detí
- PODLAHOVÁ KRYTINA - KOBEREC : HR. 5,0 mm
- SAMONIVELIZAČNÝ POTER HR. 5 mm
- ROZNÁŠACÍ BETÓNOVÝ POTER VYSTUŽENÝ KARI SIEŤOU 4/150/150 V OSI DOSKY, DILATOVANÝ HR. 60 mm
- PE FÓLIA
- TEPELNÁ IZOLÁCIA Z TVRDENÉHO PODLAHOVÉHO POLYSTYRÉNU EPS 100 HR. 40 MM
- PREDPATÝ STROPNÝ PANEL HR. 250 MM
- VÁPENNOCEMENTOVÁ OMIETKA

SPOLU : HR. 110 + 250 = 360 MM

(S1) VALBOVÁ STRECHA - NAVRHOVANÁ
- STREŠNÁ KRYTINA - FALCOVANÝ PLECH RUUKKI - CLASSIC D HR. 0,5 MM POPLASTOVANÝ PLECH SO STOJATOU DRÁŽKOU S ANTIKONDENZAČNOU ÚPRAVOU NA SPODNEJ STRANE
- HYDROIZOLAČNÁ FÓLIA DELTA-TRELA
- PLNÉ DEBNENIE HR. 22x100 MM S MEDZERAMI MEDZI DOSKAMI HR. 10-20 MM
- DREVENÝ PRIEHRADOVÝ VAZNÍK
- TEPELNÁ IZOLÁCIA STRIEKANÁ POLYURETÁNOVÁ PENOVÁ IZOLÁCIA FOAM-LOK 500 HR. 300 MM
- PODBITIE DOSKAMI HR. 22 MM
- PAROZÁBRANA - DELTA-REFLEX
- SADROKARTÓNOVÝ PODHĽAD NA NOSNOM ROŠTE, PROTIPOŽIARNY PO 30

(P14) PODLAHA 2.NP
klasické vykurovanie,hygienické zariad., upratovačka, wc personál
- KERAMICKÁ DLAŽBA PROTIŠMYKOVÁ /8-10mm/ DO LEPIDLA, SPOLU : HR. 12 mm
+ HYDROIZOLAČNÝ NÁTER - SIKA T8 BOND
+ KÚTOVÉ IZOLAČNÉ PROFILY (DEN BRAVEN)
- SAMONIVELIZAČNÝ POTER HR. 3 mm
- ROZNÁŠACÍ BETÓNOVÝ POTER VYSTUŽENÝ KARI SIEŤOU 4/150/150 V OSI DOSKY, DILATOVANÝ HR. 55 mm
- PE FÓLIA
- TEPELNÁ IZOLÁCIA Z TVRDENÉHO PODLAHOVÉHO POLYSTYRÉNU EPS 100 HR. 40 MM
- PREDPATÝ STROPNÝ PANEL HR. 250 MM
- VÁPENNOCEMENTOVÁ OMIETKA

SPOLU : HR. 110 + 250 = 360 MM

(P15) PODLAHA - ŠACHTA 1.PP
- NÁTER NA BETÓNOVÉ PODLAHY SIKAFLOOR GARAGE
- ROZNÁŠACÍ BETÓNOVÝ POTER VYSTUŽENÝ KARI SIEŤOU 4/150/150 V OSI DOSKY, DILATOVANÝ HR. 50 mm
- HYDROIZOLAČNÁ FÓLIA - FATRAFOL 803
- OCHRANNÁ GEOTEXTÍLIA - 200g/m2
- ŽELEZOBETÓNOVÁ DOSKA HR. 200 MM
- ZHUTNENÝ ŠTRKOVÝ VANKÚŠ HR. 200 MM

SPOLU : HR. 50 + 400 = 450 MM

(P16) EXTERIÉR
- zámková dlažba
- BETÓNOVÁ DLAŽBA HR. 60 mm
- UKLADACIA DRŤ fr. 2-4 HR. 40 mm
- ZHUTNENÝ ŠTRKOVÝ VANKÚŠ , fr. 8-16 HR. 150 mm
- GEOTEXTÍLIA 200g/m2
- ŠTRKOVÉ LOŽE, fr. 0-32 mm HR. 200 MM
- ZHUTNENÝ PODKLAD

SPOLU: HR. 450 MM

(P17) EXTERIÉR
- POD OCEĽ. SCHODISKO
- PODKLADNÝ BETÓN HR. 150 MM
- ZHUTNENÝ ŠTRKOVÝ VANKÚŠ , fr. 8-16 HR. 100 mm
- ŠTRKOVÉ LOŽE, fr. 0-32 mm HR. 200 MM
- RASTLÝ TERÉN

SPOLU: HR. 450 MM

REZ B-B, NAVRH. STAV
M 1:50

LEGENDA MATERIÁLOV

- JESTVUJÚCE OBVODOVÉ MURIVO HR. 420 MM S OMIETKOU TEHLA CDm, ROZMERY 240x115x113 MM HR. 380 MM MUROVANÉ NA VÁPENNOCEMENTOVÚ MALTU - PREDPOKLAD
- JESTVUJÚCE NOSNÉ MURIVO HR. 300 MM S OMIETKOU TEHLA CDm, ROZMERY HR. 300 MM MUROVANÉ NA VÁPENNOCEMENTOVÚ MALTU - PREDPOKLAD
- JESTVUJÚCE VNÚTORNÉ PRIEČKY HR. 100 MM MURIVO MUROVANÉ Z TEHÁL PLNÝCH PÁLENÝCH HR. 100 MM MUROVANÉ NA VÁPENNOCEMENTOVÚ MALTU - PREDPOKLAD
- JESTVUJÚCI KERAMICKÝ OBKLAD
- JESTVUJÚCE ZARIAĎOVACIE PREDMETY
- VYMENENÉ OKNÁ PLASTOVÝ PROFIL 5-KOMOROVÝ S IZOLAČNÝM DVOJSKLOM
- NAVRHOVANÉ OBVODOVÉ MURIVO HR. 450 MM MUROVANÉ Z TVÁRNIC YTONG LAMBDA YQ P2-300, 450x249x499 MM, Ru=5,84 m2K/W, PEVNOSŤ fb=2,2 N/mm2, MUROVANÉ NA YTONG TENKOVRSTVÚ LEPIACU MALTU
- NAVRHOVANÉ OBVODOVÉ MURIVO /PRVÝ RAD/ HR. 375 MM MUROVANÉ Z TVÁRNIC YTONG LAMBDA YQ P2-350, 375x249x599 MM, Ru=4,52 m2K/W, PEVNOSŤ fb=2,5 N/mm2, MUROVANÉ NA YTONG TERMO MALTU
- NAVRHOVANÉ NOSNÉ MURIVO HR. 375 MM MUROVANÉ Z TVÁRNIC YTONG P2-350, 375x249x599 MM, Ru=4,41 m2K/W, PEVNOSŤ fb=2,5 N/mm2 MUROVANÉ NA YTONG TENKOVRSTVÚ LEPIACU MALTU
- NAVRHOVANÉ NOSNÉ MURIVO HR. 300 MM MUROVANÉ Z TVÁRNIC YTONG P2-350, 300x249x599 MM, Ru=3,37 m2K/W, PEVNOSŤ fb=2,5 N/mm2 MUROVANÉ NA YTONG TENKOVRSTVÚ LEPIACU MALTU
- NAVRHOVANÉ PRIEČKY - PRESNÉ TVÁRNICE HR. 150 MM MUROVANÉ Z TVÁRNIC YTONG P2-500, 150x249x599 MM, Ru=1,1 m2K/W, PEVNOSŤ fb=2,8 N/mm2 MUROVANÉ NA YTONG TENKOVRSTVÚ LEPIACU MALTU
- NAVRHOVANÉ PRIEČKY - PRESNÉ TVÁRNICE HR. 100 MM MUROVANÉ Z TVÁRNIC YTONG P2-500, 100x249x599 MM, Ru=0,91 m2K/W, PEVNOSŤ fb=2,8 N/mm2 MUROVANÉ NA YTONG TENKOVRSTVÚ LEPIACU MALTU
- PROSTÝ BETÓN
- ŽELEZOBETÓN C25/30 - B30
- RASTLÝ TERÉN
- ŠTRKOPIESOK
- NASYPANÁ ZEMINA
- HYDROIZOLÁCIA
- GEOTEXTÍLIA

POZNÁMKY

POZN.5	ZÁKLADY SA NAVRHUJÚ ZATEPLIŤ TEPELNOU IZOLÁCIOU Z XPS POLYSTYRÉNU STYRODUR HR. 80 MM
POZN.6	NAVRHOVANÁ PRÍSTAVBU BUDE DILATOVANÁ EPS POLYSTYRÉNOM HR. 10 MM
POZN.8	NAVRHUJÚ SA SEGMENTOVÉ SKLÁPACIE SCHODY S KOVOVÝM REBRÍKOM FAKRO LMK 600x1200 MM 2800 MM- 2 KS
POZN.9	NAVRHUJÚ SA SEGMENTOVÉ SKLÁPACIE SCHODY S KOVOVÝM REBRÍKOM FAKRO LMK 600x1300 MM 3050 MM- 1 KS
POZN.10	NAVRHUJE SA ZATEPLENIE OSTENIA A NADPRAŽIA XPS POLYSTYRÉNOM HR. 30 MM
POZN.12	NAVRHUJE SA OCEĽOVÝ POKLOP SO ZÁMKOM 600x600 MM - 1 KS
POZN.13	NAVRHUJE SA OCEĽOVÉ SCHODISKO POZDĹŽ STENY S JEDNOSTRANNÝM NEREZOVÝM ZÁBRADLÍM, 10x188/279,07 MM, SCHODISKO JE VYROBENÉ Z NEREZOVEJ OCELE Š HR. 2 MM A MÁ PROTIŠMYKOVÚ ÚPRAVU, SCHODISKO SA NAVRHUJE OPLOTIŤ POPLASTOVANÝM PLETIVOM - 5,50 M
POZN.14	NASYPANÚ ZEMINU A ŠTRKOVÝ ZÁSYP ZHUTŇOVAŤ PO VRSTVÁCH HR. 250 MM
POZN.15	NAVRHUJE SA OCEĽOVÝ REBRÍK, UKOTVENÝ NA STENU, DĹŽKY 3,6 M, OPATRENÝ OCHRANNÝMI NÁTERMI
POZN.17	STROP 1NP JE VYTVORENÝ Z PREDPÄTÝCH PANELOV, POUŽIŤ ZÁLIEVKOVÚ VÝSTUŽ R12

BETÓN: STN EN 206-1-C25/30-XF1, XC1 /SK/-Cl 0,4 Dmax 32-S3
VÝSTUŽ: B 500A /R 10 505/

SCHÉMA OBJEKTU:



±0,000 = ÚROVEŇ PODLAHY 1. NP 156,99 m.n.m. (POVODNÁ PODLAHA m.č. 1.02)

VYPRACOVAL: ING. BEÁTA ČERVEŇÁKOVÁ		PROJEKTANT: APRO s. r.o. Kukučínova 2536/4, 075 01 TREBIŠOV, tel.: 056/672 47 51, www.aprotv.sk, e-mail: stas@aprotv.sk	ČÍSLO KÓPIE
	AUTOR NÁVRHU	ING. JÁN STAŠ	STUPEŇ : PROJEKT PRE SP A REALIZÁCIU
ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT ING. JÁN STAŠ	PROJEKTANT STAVBY	ING. JÁN STAŠ / ING. BEÁTA ČERVEŇÁKOVÁ	FORMÁT 18 x A4
	MIESTO STAVBY	KUZMICE / PARCELA ČÍSLO 645/1	DÁTUM 04/2016
	INVESTOR	OBEC KUZMICE	MIERKA 1:50
	NÁZOV STAVBY	REKONŠTRUKCIA, PRÍSTAVBA A MODERNIZÁCIA ZÁKLADNEJ ŠKOLY A MATERSKEJ ŠKOLY KUZMICE	ČÍSLO ZÁKAZKY 16/2016
0126•A1	OBJEKT	SO 01 - HLAVNÝ OBJEKT - PREDŠKOLSKÉ ZARIADENIE	KLASIFIKÁCIA STAVBY 1 2 6 3
	OBSAH	REZ B-B - NAVRH. STAV	ČÍSLO VÝKRESU 113
	ČASŤ	STAVEBNÁ	