REZ 8-8
M 1:50



REZ 5-5
M 1:50



REZ 3-3
M 1:50



REZ 7-7
M 1:50



REZ 4-1
M 1:50



PODORYS ZÁKLADOV
M 1:50

REZ 4
M 1:50



REZ 12
M 1:50



REZ 10
M 1:50



REZ 9-9
M 1:50



REZ 2-2
M 1:50



REZ 11
M 1:50



LEGENDA MATERIÁLOV

- PROSTÝ BETÓN C 12/15 - B15
- ŽELEZOBETÓN
- PÁSIKY TEBRN
- STRKOPESOK
- NÁSYPNÁ ZEMINA
- HYDROIZOLÁCIA
- GEOTEXTÍLIA

STN EN 9991-0-0, BETÓN TRIEDY C 12/15 -B 15

- GEODETICKÉ ZAMERANIE
- POTRUBIE Z PVC, A HT PRE TLAKOVÚ KANALIZÁCIU
- POTRUBIE PRIPOJOVACIE Z HT
- POTRUBIE Z PVC PRE VNÚTORNÚ KANALIZÁCIU
- NAVRHOVANÉ ÚPRAVA JESTVUJÚCEJ ZÁSLEPNÉ KANALIZAČNÉ POTRUBIE
- NAVRHOVANÁ, DAŽDOVÁ KANALIZÁCIA PVC U 125, 150
- DILATAČNÝ PRESTUP ZÁKLADOVÝM KONŠTRUKCIAMI

POZNÁMKA :

DS - DILATAČNÁ SPÁRA - VLOŽIŤ POLYSTYRÉN HR. 10 mm

POZN.:
- VŠETKY ZÁKLADOVÉ PÁSY MAJÚ SPODNÚ HRANU V NEZAMRZNEJ HĹBKE
- VŠETKY PRE NAVRHOVANÉ ZÁKLADY V ÚROVNI JESTV. TERÉNU REALIZOVAŤ RUČNE
- POD VŠETKY ZÁKLADOVÉ PÁSY A PÄTKY JE POTREBNÉ PREVIESŤ ZHUTNENÉ STRKOVÉ VÁNOČKE HR. 150 mm, PRETO JE POTREBNÉ VÝKOPY POD ZÁKLADOVÉ PÁSY A PÄTKY VYHĹBIŤ HĹBKE AKO SÚ KÓTY VYZNAČENÉ VO VÝKRESE ZÁKLADOV
- V MIESTACH STYKU NOVÝCH ZÁKLADOV A PREHĹBENÉHO OBJEKTU JE POTREBNÉ ZÁKLADOVÉ PÁSY ODSKÚŠAŤ OD EXISTUJÚCEHO OBJEKTU - VLOŽIŤ POLYSTYRÉN HR. 10 MM.
- ZÁKLADOVÉ PÁSY NAVRHNÚŤ Z BETÓNU TRIEDY C 12/15 (V NEZAMRZNEJ HĹBKE)
- PRED BETONÁŽOU ZÁKLADOV OSADIŤ V MIESTACH PRESTUPOV JEDNOTLIVÝCH VEDENÍ ZTI
- ZÁKLADOVÉ PÁSY PREVIESŤ Z BETÓNU PROSTÉHO B 15 - C 12/15
- ZÁKLADY PO VÝŠKE REALIZOVAŤ V JEDNOM PRACOVNOM ZÁBERE
- ZÁKLADOVÉ MÚROVÉ STENY REALIZOVAŤ V DEBNENÍ DT 30, DT 20 HR 300, 200 MM, VYSTUŽIŤ 2xR12, VODORÚNE 4xR12
- ZÁKLADY SA NAVRHUJÚ ZATEPLIŤ Z VONKAJŠEJ STRANY TEPELNOU IZOLÁCIOU Z POLYSTYRÉNU XPS STYRODUR HR. 80 MM A OBALIŤ NOPOVOU FÓLIOU
- I. PP SA NAVRHUJE VYSTUŽENÁ ZÁKLADOVÁ DOSKA ZO BETÓNU C25/30 - B30
- ZÁKLADOVÉ PÁSY PRERUŠENÉ K JESTV. ZÁKLADU ULOŽIŤ MIN 50 CM NA ÚROVEŇ JESTV. ZÁKLADOVEJ SKÁRY

SCHÉMA OBJEKTU:

- POD NAVRHOVANÉ PRIECKY ZOSILNIŤ BETÓN KARI SIEŤOU #8/150x150 MM

POZNÁMKY:

PRED ZAČIATKOM STAVEBNÝCH PRÁC NA ĎALEJ LOKALITE JE POTREBNÉ VYTÝČIŤ VŠETKY VEDENIA JESTVUJÚCICH INŽINIERSKYCH SIETÍ

±0,000 = ÚROVEŇ PODLAHY 1. NP 156,99 mnm (POVODŇA PODLAHA m.č. 102)

VYPRACOVAL:
ING. BEÁTA ČERVEŇÁKOVÁ

AUTOR NÁVRHU	ING.JÁN STAŠ
PROJEKTANT	ING.JÁN STAŠ
ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT	ING. BEÁTA ČERVEŇÁKOVÁ
MIESTO STAVBY	KUZMICE
INVESTOR	OBEC KUZMICE
NÁZOV STAVBY	VÝSTAVBA MATERSKEJ ŠKOLY V OBCI KUZMICE
OBJEKT	SO 01 - HLAVNÝ OBJEKT - PREDŠKOLSKÉ ZARIADENIE
OBSAH	PODORYS ZÁKLADOV
ČASŤ	STAVEBNÁ
G926-A1	

PROJEKTANT:
ING. JÁN STAŠ
autorizovaný stavebný inžinier
reg. č. 5249*I*I
Hlavná 256/4
951 61 Jelšovce
tel.: 037/7777 711
www.eprojekt.sk
e-mail: stas@eprojekt.sk

PEČIATKA, ČÍSLO, DÁTUM	6451
ČÍSLO PÔDORYSU	6
STUPEŇ	PROJEKT PRE ST. V. KONANIE
FORMÁT	A1 x A4
DÁTUM	04/2016
MIERKA	1:50
ČÍSLO ZÁKAZKY	16/2016
KLASIFIKÁCIA STAVBY	1 2 6 3
ČÍSLO VÝKRESU	109