REZ D-D, NAVRH. STAV
M 1:50



REZ C-C, NAVRH. STAV
M 1:50



STENY

VONKAJŠIE OMIETKY

SE1
PODKLAD MURIVO YTONG
- MURIVO YTONG
- ZMIEŠANÁ JEDNOVRSTVOVÁ OMIETKA HR. 5-6 MM
- SKLOVLÁKNITÁ MRIEŽKA ULOŽENÁ V 1/2 OMIETKY
- ZMIEŠANÁ JEDNOVRSTVOVÁ OMIETKA HR. 5-6 MM
- FARBA DRAHÁ SILIKÓNOVÁ OMIETKA

SE2
PODKLAD MURIVO YTONG- SOKEL
- MURIVO YTONG
- ZMIEŠANÁ JEDNOVRSTVOVÁ OMIETKA HR. 5-6 MM
- SKLOVLÁKNITÁ MRIEŽKA ULOŽENÁ V 1/2 OMIETKY
- ZMIEŠANÁ JEDNOVRSTVOVÁ OMIETKA HR. 5-6 MM
- FARBA DRAHÁ SILIKÓNOVÁ OMIETKA

VNÚTORNÉ OMIETKY

SE1
PODKLAD MURIVO YTONG
- MURIVO YTONG
- ROZLIČNÁ HRÚBKA NIVELIZÁCIE
- ZMIEŠANÁ JEDNOVRSTVOVÁ OMIETKA HR. 5-6 MM
- SKLOVLÁKNITÁ MRIEŽKA ULOŽENÁ V 1/2 OMIETKY
- ZMIEŠANÁ JEDNOVRSTVOVÁ OMIETKA HR. 5-6 MM
- INTERIÉROVÁ MASA

SE2
PODKLAD MURIVO YTONG S KERAMICKÝM OBKLADOM
- MURIVO YTONG
- ROZLIČNÁ HRÚBKA NIVELIZÁCIE
- 2x LEPIACA STIERKA + VYSTUŽNÁ SKLOTEXTÍNA SIEŤKA
- LEPIACI TMEL - CEMENT
- LEPIDLO + KERAMICKÝ OBKLAD HR. 8 MM

SE3
SKLADBA STENY POD UPRAVENÝ TERÉNOM
- DRENÁŽ TVÁRNICE DT 40 HR. 400 MM
- HYDROIZOLAČNÝ NÁTER KRYSTALIZUJÚCI IZOLÁCIOU - 0,8 kg/m2
- TEPELNÁ IZOLÁCIA Z EXTRUDOVANÉHO POLYSTYRÉNU HR. 80 MM
- NOPOVÁ FÓLIA - RLATON P5
- SPAĽTKY ZÁSYP STROPEROSOM - HUTNIŤ PO VRSTVÁCH max. 500 MM

SPOLU : HR. 480 MM

SE4
SKLADBA STENY POD UPRAVENÝ TERÉNOM
- DRENÁŽ TVÁRNICE DT 80 HR. 300 MM
- HYDROIZOLAČNÝ NÁTER KRYSTALIZUJÚCI IZOLÁCIOU - 0,8 kg/m2
- TEPELNÁ IZOLÁCIA Z EXTRUDOVANÉHO POLYSTYRÉNU HR. 80 MM
- NOPOVÁ FÓLIA - RLATON P5
- SPAĽTKY ZÁSYP STROPEROSOM - HUTNIŤ PO VRSTVÁCH max. 500 MM

SPOLU : HR. 480 MM

STREŠNÝ PLÁŠŤ

S1
NAVRHOVANÁ STRECHA
- STREŠNÁ KRYTINA - FALCOVANÝ PLECH RUUKKI - CLASSIC D HR. 0,5 MM
- POPLASTOVANÝ PLECH SO STOJATOU DRÁŽKOU S ANTIKONDENZAČNOU ORAVOU NA SPODNEJ STRANE
- HYDROIZOLAČNÁ FÓLIA DELTA-TRELA
- PLNÉ DEBRENIE HR. 22x100 MM S MEDZERAMI MEDZI DOSKAMI HR. 10-20 MM
- DREVENÝ PREHRADOVÝ VAZNÍK
- TEPELNÁ IZOLÁCIA STREŠNÁ POLYURETÁNOVÁ PENOVÁ IZOLÁCIA FOAM-LOK 500 HR. 300 MM
- PODBITIE DOSKAMI HR. 22 MM
- PAROZÁBRANA - DELTA-REFLEX
- SADROKARTÓNOVÝ PODHĽAD NA NOSNOM RÁŠTE, PROTIPOŽIARNY PO 30

S2
NAVRHOVANÁ STRECHA
- STREŠNÁ KRYTINA - FALCOVANÝ PLECH RUUKKI - CLASSIC D HR. 0,5 MM, POPLASTOVANÝ PLECH SO STOJATOU DRÁŽKOU S ANTIKONDENZAČNOU ORAVOU NA SPODNEJ STRANE
- HYDROIZOLAČNÁ FÓLIA DELTA-TRELA
- PLNÉ DEBRENIE HR. 22x100 MM S MEDZERAMI MEDZI DOSKAMI HR. 10-20 MM
- DREVENÝ PREHRADOVÝ VAZNÍK
- PODBITIE DOSKAMI CETRS HR. 10 MM
- SIEŤKA + LEPIDLO
- VONKAJŠIA OMIETKA

POZNÁMKY

POZN.1 NAVRHOVANÝ OKAPOVÝ CHODNÍK 6 0,5 M OHRANIČENÝ FARKOVÝM OBRUBNÍKOM - PLOCHA 23,50 M2, FARKOVÝ OBRUBNÍK - 44,50 M., KRYT Z BRECHNOV STRKU 4-32/32 HR.50 MM + PODKLAD OZ STRKOPIESKU 0-16/32 MIN. HR. 100 MM + GEOTEXTÍLIA 300g/m2 PROTI PRERASTANIU BURINY
V STYKU STENY S NAVRHOVANÝM OKAP CHODNÍKOM VLOŽIŤ NA ZVRŠOK STENY IZOLÁCIU PROTI VODE A ZEMNEJ VLHKOSTI - NOPOVÚ FÓLIU RLATON P5, LAMOVANÚ LEŠTOU

POZN.5 ZÁKLADY SA NAVRHUJÚ ZATEPLIŤ TEPELNOU IZOLÁCIOU Z XPS POLYSTYRÉNU STYRODUR HR. 80 MM

POZN.10 NAVRHUJE SA ZATEPLENIE OSTŇA A NADPRAŽIA - XPS POLYSTYRÉNOM HR. 30 MM

POZN.11 STĹP BUDE RALIZOVANÝ Z DT 30 TVÁRNIC HR. 300 MM + VÝPLŇ A 25 M

POZN.12 NAVRHUJE SA OCIEĽOVÝ PORUP SO ZÁMKOM 600x600 MM - 1 KS

POZN.14 NASYPANÚ ZEMINU A ŠTRKOVÝ ZÁSYP ZHUTNIŤ PO VRSTVÁCH HR 250 MM

BETÓN, STN EN 206-1+C25/30-XF1, XC1 /SK/+C1 0,4 Dmax 32-33
VYSTUŽ. B 500A /9 10 505/

SCHÉMA OBJEKTU

±0,000 = ÚROVEŇ PODLAHY 1. NP 156,99 m.n.m. POVODŇOVÁ PODLAHA m.č. 1021

VYPRACOVAL: ING. BERTA ĎURIŠKOVÁ	PROJEKTANT: ARE s.r.o. Kalchova 2536/1 851 01 BRATISLAVA tel.: 0918/57 47 01 IČO: 35 937 411 e-mail: ing@are.sk	ČÍSLO KOPIE	1
		STUPEŇ	ROBT PE SP A REALIZÁCIA
		FORMÁT	19 x A4
ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT: ING. JÁN STAŠ	AUTOR NÁVRHU: ING.JÁN STAŠ		
	PROJEKTANT STAVBY: ING. BERTA ĎURIŠKOVÁ		
	MIESTO STAVBY: KUZMICE	PARCELA ČÍSLO: 645/1	DÁTUM: 04/2016
	INVESTOR: OBEC KUZMICE	MIERKA: 1:50	
	MIESTO STAVBY: VÝSTAVBA MATERSKEJ ŠKOLY V OBCI KUZMICE	ČÍSLO ZÁKAZKY:	16/2016
01/65+A1	OBJEKT: SO 01 - HLAVNÝ OBJEKT - PREDŠKOLSKÉ ZARIADENIE		KLASIFIKÁCIA STAVBY: 1 2 8 1 3
	DRSM: REZ C-C, D-D - NAVRH. STAV		ČÍSLO VÝKRESU: 114
	ČAsť: STAVEBNÁ		