


PÓDORYS STRECHY - NAVRH. STAV
M 1:100



LEGENDA:


- 1 - SNEHOVÉ ZÁBRANY PRE CLASSIC - CELKOVÁ DĺŽKA - 150,0 M
- 2 - ODVETNÉ STRECHY EASY WRPLAST - TEHOVOCERVENÁ - CELKOM - 8 KS
- 3 - ODVETNÉ HREBNÁČA S VENTILACNÝM OTVOROM - ROVNÝ - 5 KS
- 4 - ODVETNÁČI KOMÍN PRE CLASSIC - 2 KS
- 5 - STREŠNÝ VÝLEZ - WGI VÝKLOPNÉ KONSTRUKCE - 460x550 MM - 1 KS
- 6 - STREŠNÁ LÁVKA - 3 M
- WH - VETRACIA HLAVICA OSMA DN 110, MIN. 500 MM NAD ROVINOU STRECHY - 5 KS
- K - KOMÍNOVÁ HLAVICA

TECHNICKÝ POPIS :

- NAVRHUJE SA VALBOVÁ STRECHA SO SKLONOM 25°, SEDOVÁ SO SKLONMI 19° A 29° A PULTOVÉ STRECHY SO SKLONOM 10°
- DE O JEDNOLIŠTÝ NEZATEPLENÝ VETRANÝ STREŠNÝ KONSTRUKCII S POSTŇOU HYDROIZOLÁCIU NA KROKVIACH
- STREŠNÁ KRYTINA BUDE POJIZITÁ Z FALCOVANÉHO PLECHU NA DVOJITÚ STOJATÚ DRAŽKÚ HRUBKA 0,6 MM Z POPLASTOVANÉHO PLECHU.
- FARBA: TEHOVÁ ALTERNATÍVNE SA SPRESNÍ POČAS REALIZÁCIE STAVBY
- NOSNOU ČASŤOU STRECHY JE PREHRADOVÝ DREVENÝ VAZNIK
- STREŠNÉ RÍMSY BUDU OBRLOŽENÉ CETIS DOSKOU HR. 10 MM A OPATRENÉ OMETKOU NA ZASIEŤOVANÝ PODKLAD DO STAVENÉHO LEPIDLA
- POKAL IDE O KLAMPARSKÉ VÝROBKÝ, TAK VŠETKY BUDU POJIZITÉ Z VÝROBNÉHO PROGRAMU DOVÁDIAŤA STREŠNÉ KRYTINY
- A BUDU SOČASŤOU DOVÁDKY TEJTO KRYTINY
- ODVETNÉ STRECHY SA RESI V ZÁMSE DETALOV HRMY RULIKI, ODVETNÉ V HREBNÍ VÝPS KLAMPARSKÝCH PRVKOV

SKLADBA STREŠNEHO PLÁŠŤA

M 1:20



NAVROHOVANÁ SKLADBA STRECHY:

(S1)

NAVROHOVANÁ STRECHA

- STREŠNÁ KRYTINA - FALCOVANÝ PLECH RULIKI - CLASSIC D HR. 0,5 MM
- POPLASTOVANÝ PLECH SO STOJATOU DRAŽKOU S ANTIKONDENZAČNOU ÚPRAVOU NA SPODNEJ STRANE
- HYDROIZOLAČNÁ FOLIA DELTA-TRELA
- PLENE DEBNENIE HR. 22x100 MM S MEDZERAMI MEDZI DOSKAMI HR. 10-20 MM
- DREVENÝ PREHRADOVÝ VAZNIK
- TEPELNÁ IZOLÁCIA STREKANÁ POLYURETANOVÁ PENOVÁ IZOLÁCIA FOAM-LOK 500 HR. 300 MM
- PODBITIE DOSKAMI HR. 22 MM
- PAROZÁBRANA - DELTA-REFLEX
- SADRŽKARTONOVÝ PODHLAD NA NOSNOM ROŠTE, PROTIPOLZIARNY PO 30

(S2)

NAVROHOVANÁ STRECHA

- STREŠNÁ KRYTINA - FALCOVANÝ PLECH RULIKI - CLASSIC D HR. 0,5 MM
- POPLASTOVANÝ PLECH SO STOJATOU DRAŽKOU S ANTIKONDENZAČNOU ÚPRAVOU NA SPODNEJ STRANE
- HYDROIZOLAČNÁ FOLIA DELTA-TRELA
- PLENE DEBNENIE HR. 22x100 MM S MEDZERAMI MEDZI DOSKAMI HR. 10-20 MM
- DREVENÝ PREHRADOVÝ VAZNIK
- PODBITIE DOSKAMI CETIS HR. 10 MM
- SIETKA + LEPIDLO
- VONKAJŠIA OMIETKA

(S1) ... 756,80 m² - SEDOVÁ, VALBOVÁ A PULTOVÁ STRECHA - KRYTINA - FALCOVANÝ POPLASTOVANÝ PLECH


(S2) ... 118,20 m² - SEDOVÁ, VALBOVÁ A PULTOVÁ STRECHA - KRYTINA - FALCOVANÝ POPLASTOVANÝ PLECH

BEZ ZATEPLENIA

SPOLU KRYTINA + 10% REZERVA = 875,00 M²

POZN.1 - VYKÁŽANÉ KLAMPARSKÉ VÝROBKÝ - ZVODY A ŽLABY, BUDU SOČASŤ DOVÁDKY STREŠNÉ KRYTINY VÝ. VÝKRES VÝPS KLAM. VÝROBKOV

SCHEMA OBJEKTU:



±0,000 = ÚROVEŇ PODLAHY 1. NP 156,99 m.n.m. (POVODNÁ PODLAHA m.č. 102)

VYPRACOVÁVAL:

ING. BEÁTA ČERVENÁKOVÁ

ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT

ING. JÁN STAŠ

AUTOR NAVRHU

ING. JÁN STAŠ

PROJEKTANT

ING. BEÁTA ČERVENÁKOVÁ

STAVBY

MIESTO STAVBY

KUZMICE

INVESTOR

OBEC KUZMICE

NÁZOV STAVBY

VÝSTAVBA MATERSKEJ ŠKOLY V OBCI KUZMICE

ČÍSLO ZÁKAZKY

162016

MIERKA

1:100

ČÍSLO ZÁKAZKY

162016

KLASIFIKÁCIA STAVBY

1 | 2 | 6 | 3

ČÍSLO VÝKRESU

118

OBSAH

PODORYS STRECHY - NAVRH. STAV

ČASŤ

STAVEBNÁ

O186•A1