
DETAIL PRI OKAPE - 06
M 1:10
SOKLOVÝ PROFIL – OREZOHOVANÉ
MOZAIKOVÉ OMIETKA
SILOVLAKNITÁ MIEŠKA
ĽAHČENÉ JEDNOVRSTVOVÉ OMIETKA YTONG
MURIVO Z OT 30 TVÁRNIC HR. 300 MM
XPS STRECHÉ HR. 80 mm
PAROZÁBRANA – DELTA-REFLEX
TEPELNOIZOLAČNÁ ZALIEVKA – POTREBNÉ SPÁDOVÉ HR. 80 MM
HYDROIZOLAČNÁ FÓLIA


DETAIL PRI OKAPE - 07
M 1:10
+2.250
+2.100
+1.800
+1.650
+1.500
+1.350
+1.200
+1.050
+0.900
+0.750
+0.600
+0.450
+0.300
+0.150
±0.000
-0.150
-0.300
-0.450
-0.600
-0.750
-0.900
-1.050
-1.200
-1.350
-1.500
-1.650
-1.800
-1.950
-2.100
-2.250
-2.400
-2.550
-2.700
-2.850
-3.000
-3.150
-3.300
-3.450
-3.600
-3.750
-3.900
-4.050
-4.200
-4.350
-4.500
-4.650
-4.800
-4.950
-5.100
-5.250
-5.400
-5.550
-5.700
-5.850
-6.000