LEGENDA MATERIÁLOV

NOSNÉ ZVISLÉ A VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE

- JESTVUJÚCE KONŠTRUKCIE Z PÓROBETÓNOVÝCH PANELOV
- JESTVUJÚCE ŽB KONŠTRUKCIE
- JESTVUJÚCE PÓROBETÓNOVÉ TVÁRNICE

NENOSNÉ KONŠTRUKCIE

- JESTVUJÚCE DELIACE PRIEČKY

MATERIÁLY

- RASTLÝ TERÉN
- NASYPANÁ ZEMINA - ZHUTNENÁ PO VRSTVÁCH max. 0,25 m !!!
- RIEČNY ŠTRK , FRAKCIA 16-32MM, VYMÝVANÝ
- JESTVUJÚCA TEPELNÁ IZOLÁCIA PENOVÝ POLYSTYRÉN

LEGENDA HMÔT

JESTVUJÚCE KONŠTRUKCIE JE NUTNÉ PREVERIŤ NA STAVBE!!!

- ŠRAFA PRE BÚRACIE PRÁCE V REZE
- ŠRAFA PRE BÚRACIE PRÁCE V POHĽADE

LEGENDA BÚRACÍCH PRÁC

- VYBÚRANIE PÔVODNEJ OKENNEJ DREVENEJ KONŠTRUKCIE S ROZŠÍROVACÍMI PROFILMI Z ETERNITU š.300 mm á 3 m, JEDNODUCHÉ ZASKLENIE, VRÁTANE VONKAJŠEJ HLINÍKOVEJ PARAPETY BEZ ĎALŠIEHO POUŽITIA (pozn.: NA NIEKTORÝCH OKNÁCH OCEL. MREŽE) S PONECHANÍM JESTVUJÚCEHO PREKLADU
- VYBÚRANIE PÔVODNEJ OKENNEJ PLASTOVEJ KONŠTRUKCIE S ROZŠÍROVACÍMI PROFILMI š. 300 mm á 3 m, IZOLAČNÉ DVOJSKLO, VRÁTANE VONKAJŠEJ HLINÍKOVEJ PARAPETY BEZ ĎALŠIEHO POUŽITIA, ALE S PONECHANÍM JESTVUJÚCEHO PREKLADU
- VYBÚRANIE PÔVODNÝCH OCEĽO-HLINÍKOVÝCH DVERÍ BEZ ĎALŠIEHO POUŽITIA, JEDNODUCHÉ ZASKLENIE, ALE S PONECHANÍM JESTVUJÚCEHO PREKLADU
- VYBÚRANIE PÔVODNEJ VSTUPNEJ OCEĽO- HLINÍKOVEJ ZASKLENEJ KONŠTRUKCIE ZÁDVERIA BEZ ĎALŠIEHO POUŽITIA, JEDNODUCHÉ ZASKLENIE
- ODSTRÁNENIE PÔVODNÝCH SKLOBETÓNOVÝCH TVÁRNIC BEZ ĎALŠIEHO POUŽITIA, ALE S PONECHANÍM JESTVUJÚCEHO PREKLADU
- VYBÚRANIE PÔVODNEJ VNÚTORNEJ DVERNEJ DREVENEJ KONŠTRUKCIE S OCEĽ. ZÁRUBŇOU A DREVENÝM PRAHOM, BEZ ĎALŠIEHO POUŽITIA, ALE S PONECHANÍM JESTVUJÚCEHO PREKLADU
- VYBÚRANIE PÔVODNEJ VNÚTORNEJ DVERNEJ DREVENEJ KONŠTRUKCIE S OCEĽ. ZÁRUBŇOU A DREVENÝM PRAHOM, BEZ ĎALŠIEHO POUŽITIA, STAVEBNÝ OTVOR JE POTREBNÉ ZVÝŠIŤ o 50 mm NA 2070 mm, V DODÁVKE AJ KERAM. PREKLAD KPP12 (pre š. dverí 700-preklad dl. 1000mm, pre š.dverí 800 - 1250 mm)
- CELOPLOŠNÉ ODSTRÁNENIE NÁŠLAPNEJ VRSTVY, OČISTENIE PODKLADNEJ VRSTVY, ODSTRÁNENIE NESÚDRŽNÝCH ČASTÍ
- CELOPLOŠNÉ ODSTRÁNENIE CEMENTOVÉHO POTERU AŽ PO HYDROIZOLÁCIU
- ODSTRÁNENIE KERAMICKÉHO OBKLADU, VRÁTANE LEPIACEJ MALTY, VÝŠKA OBKLADU 2100 mm
- CELOPLOŠNÉ OTĽČENIE JESTV. OMIETKY
- VYBÚRANIE OTVORU V JESTVUJÚCEJ PRIEČKE, VYSEKANIE A ZVÄČŠENIE OTVORU, VRÁTANE VYSEKANIA OTVORU PRE ULOŽENIE NOVÉHO PREKLADU, ROZMERY VID VÝKRES BÚRACÍCH PRÁC, V DODÁVKE PREKLAD KPP12 (pre š. dverí 700-preklad dl. 1000mm, pre š.dverí 800 - 1250 mm)
- ODSTRÁNENIE ZVISLÝCH PÓROBETÓNOVÝCH PANELOV - SPOLU 4 ks (1 KS PANELU ROZMEROV 1200x2800 mm)
- PREREZANIE 1 KS VODOROVNÉHO PÓROBETÓNOVÉHO PANELA (1KS PANELA ROZMEROV 6000x1200 mm) PO ZVISLICI V MIESTE STĽPA ZA SÚČASNÉHO PODCHYTENIA PANELA POMOCOU OCEĽ. PROFILOV L- UHOLNÍKA 100x100/8 mm, dl.1,2 m a PÁSOVINY 100/8 mm, dl. 1,2 m + 3x ZÁVIT. TYČ Ø8 mm , VID ŠTATIKA
- PREREZANIE 2 KS VODOROVNÝCH PÓROBETÓNOVÝCH PANELOV (1KS PANELA ROZMEROV 6000x600 mm) PO ZVISLICI V MIESTE STĽPA ZA SÚČASNÉHO PODCHYTENIA PANELA POMOCOU OCEĽ. PROFILOV L- UHOLNÍKA 100x100/8 mm, dl.1,2 m a PÁSOVINY 100/8 mm, dl. 1,2 m + 3x ZÁVIT. TYČ Ø8 mm , VID ŠTATIKA
- CELOPLOŠNÉ ODSTRÁNENIE NÁŠLAPNEJ VRSTVY VONKAJŠIEHO SCHODISKA - TERAZZO DLAŽBA
- ODSTRÁNENIE CELÉHO JESTVUJÚCEHO KOMÍNA Z BETÓNOVÝCH TVÁRNIC, VRÁTANE KOTVENIA STĽPA POMOCOU 3 ks OCEĽ. PÁSOVINY
- DEMONTÁŽ OCEĽOVÝCH REBRÍKOV, BEZ ĎALŠIEHO VYUŽITIA
- NESÚDRŽNÉ, ZVETRALÉ ČASTI VONKAJŠEJ OMIETKY ODSTRÁNIŤ AŽ NA SÚDRŽNÝ PODKLAD (ODHAD cca 25%)
- DEMONTÁŽ REKLAMNÝCH NOSIČOV VRÁTANE PODPERNEJ OCEĽOVEJ KONŠTRUKCIE á 3 m NA JUHOZÁPADNEJ FASÁDE - OCEĽ. PROFILY U120, ROZVINUTÁ DĹŽKA 1,8 m (SPOLU 11 KS)
- CELOPLOŠNÉ ODSTRÁNENIE NAJVRCHNEJŠEJ ČASTI SÚVRSTVIA HYDROIZOLÁCIE, KTORÁ JE PREVEDENÁ Z ASFALTOVÝCH PÁSOV Z HLINÍKOVOU VLOŽKOU NA OSI A-C, 1-11
- ODSTRÁNENIE KLAMPIARSKYCH VÝROBKOV - OPLECHOVANIE ATÍK PÓROBETÓNOVÉHO PLÁŠŤA HR. 250 mm, RŠ=430 mm
- ODSTRÁNENIE OCELOVÝCH DELIACICH STIENOK V HYG. PRIESTOROCH VÝŠKY 2100 mm, Z OCEĽ. JAKLOVÉHO PROFILU 40x30 mm, VÝPLŇ Z PLNÉHO PLECHU HR. 3 mm, BEZ ĎALŠIEHO VYUŽITIA
- ODSTRÁNENIE VYMUROVANÉHO SCHODÍKA V SPRCHÁCH (VÝŠKA SCHODÍKA 130 mm)
- DEMONTÁŽ VONKAJŠEJ KLIMATICKEJ JEDNOTKY BEZ ĎALŠIEHO POUŽITIA
- ODSTRÁNENIE KLAMPIARSKYCH VÝROBKOV - DAŽĎOVÝCH ZVODOV DĹ.4.2 m (NÍZKE ATIKY) VRÁTANE KOTLÍKOV 300x300x300 mm BEZ ĎALŠIEHO VYUŽITIA
- ODSTRÁNENIE KLAMPIARSKYCH VÝROBKOV - DAŽĎOVÝCH ZVODOV DĹ.2,7m (VYSOKÉ ATIKY) VRÁTANE KOTLÍKOV 300x300x300 mm BEZ ĎALŠIEHO VYUŽITIA
- ODSTRÁNENIE OCEĽ. RÔŠTU PRI VSTUPNÝCH DVERÁCH ROZMEROV 900x450x30 mm
- CELOPLOŠNÉ OTĽČENIE OMIETKY KOMÍNA
- ODSTRÁNENIE JESTVUJÚCICH STREŠNÝCH VETRACÍCH PVC KOMÍNČEKOV NA OSI K-G, 1-7 (POČET 9KS)
- DEMONTÁŽ REKLAMNÝCH OCEĽ. BANEROV OSADENÝCH NA JUHOZÁPADNEJ FASÁDE ROZMEROV 18x1,2 M, HR. PLECHU 3 mm
- DEMONTÁŽ STREŠNÉHO KOLEKTORU (3M²) PRE OPÄTOVNÉ OSADENIE PO REKONŠTRUKCII STRECHY
- VYBÚRANIE ČASTÍ ASFALTOVÉHO CHODNÍKA A PODKLADOVÉHO BETÓNU
- VYBÚRANIE STREŠNÝCH VRSTIEV AŽ PO NADBETONÁVKU á 3 m ROZMEROV 470x240 mm
- VYBÚRANIE ČASTI VYMUROVANEJ STENY Z PÓROBETÓNU ROZMEROV 1200x1200x250 mm UMIESTNENEJ POD ZVISLÝM PÓROBETÓNOVÝM PANELOM
- DEMONÁŽ JESTV. VÝPLNE V PRIEHRADOVOM VAZNÍKU. VAZNÍK PREDEĽUJE DVE MIESTNOSTI MEDZI SEBOU. ODSTRÁNENIE VÝPLNE POLYSTYRÉNOM hr. 20 mm (ROZMER dl. 3,925 m, výška 500 mm - CELKOVÝ POČET 4 KS)

POZNÁMKA:

- STAVEBNÉ KONŠTRUKCIE SÚ KRESLENÉ A KÓTOVANÉ S OMIETKAMI
- PRI REKONŠTRUKČNÝCH PRÁCACH DODRŽIAVAŤ BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA ZABRAŇUJÚCE OHROZENIU ZDRAVIA A ŽIVOTA PRACOVNÍKOV.

GP	AK CSANDA-PITERKA, RIEČNA 2, NITRA
AUTOR NÁVRHU	ING.ARCH. M.CSANDA
HIP	ING. MILAN KONIAR
STAVEBNÍK	NITRIANSKA INVESTIČNÁ, s.a.o., ŠTEFÁNIKOVA TRIEDA 60, 950 06 NITRA
MIESTO STAVBY	K.Ú. NITRA, P.Č. 185, 174/6,174/9, 174/11

ARCHITEKTONICKÁ KANCELÁRIA CSANDA-PITERKA

ZÁKAZKOVÉ ČÍSLO 2021-008-01

ÚČEL REALIZAČNÝ PROJEKT

DÁTUM 03 2021

NÁZOV STAVBY

OPRAVA HAVARIJNÉHO STAVU ZÁPASNÍCKEJ HALY J. STRNISKA, PARKOVÉ NÁBREŽIE 1933, NITRA

SADA

±0.000 = 141,10

PROJEKTANT	ING. MILAN KONIAR
ZODP. PROJEKTANT	ING. MILAN KONIAR
VYPRACOVAL	ING. ZUZANA BOAČIKOVÁ
STAVEBNÝ OBJEKT	SO 100 OPRAVA HAVARIJNÉHO STAVU OBVODOVÉHO A STREŠNÉHO PLÁŠŤA
DSO	ING. MILAN KONIAR

FORMÁT 15 x A4

MIERKA 1:50

OBSAH PRÍLOHY

PÔDORYS STRECHY - BÚRACIE PRÁCE

ČÍSLO PRÍLOHY C.100.SK-04

REZ A-A