

**prístupové a komunikačné systémy**

Dodávaná zostava: (foto2)  
1 ks - riadiaci pult MMP 205B  
1 ks - účastnícka jednotka  
1 ks - sieťový zdroj - adaptér  
1 ks - záručný list

**Prepážkový komunikačný systém**Objednávacie číslo: **MMP205B**Cena EUR bez DPH: **157,00**Cena EUR s DPH: **188,40**Zľava: **nie**

Dostupnosť: na objednávku

Záruka: 2 roky

Krajina pôvodu: -

Výrobca: -

» kompletný cenník

Informujte sa o  
odberateľských  
zľavách.**Na stiahnutie**» návod na obsluhu  
» vyhlásenie o zhode**Popis výrobku**

Prepážkový komunikačný systém MMP 205B je určený na dorozumievanie sa obsluhy so zákazníkom všade tam, kde pracovník obsluhy má v dôsledku zábran sťaženú komunikáciu, napr. za prepážkou v pokladniach, v zdravotníckych zariadeniach (röntgen) a pod. Systém umožňuje voľbu buď v kvázi-duplexnom hlasitom režime, t.j. svieti LED signalizácia "AUTO" v automatickom režime a zariadenie počas prevádzky nevyžaduje žiadnu obsluhu, alebo v simplexnom režime svieti LED signalizácia "MAN", kde smer hovoru je riadený tlačidlom "TALK".

Simplexný - manuálny režim sa používa hlavne v hlučných prevádzkach. V duplexnom režime je smer hovoru riadený hlasom obsluhy prepážky. Hlasitosť posluchu ako i úroveň prepínania hovoru automatikou je potrebné nastaviť podľa prevádzkových podmienok v riadiacej jednotke, ktorá obsahuje dva zosilňovače, prepínanie automatiku riadenú hlasom, mikrofón, reproduktor, signalizačné a ovládacie prvky. Účastnícka skrinka obsahuje mikrofón a reproduktor s prípojným štvoržilovým káblom s konektorom na pripojenie k riadiacej jednotke. Prepážkový systém je napájaný z nestabilizovaného sieťového zdroja-adaptéra 16 V, ktorý je v príslušenstve.

**Technické vlastnosti:**

- napájacie napätie: 16 V-destabilizované/ 300 mA
- výstupné modulačné napätie: 2,5V/ 8 Ohm
- výstupný výkon: 2 x 0,7 W
- frekvenčný rozsah: 300 Hz - 8 kHz +/- 3 dB
- harmonické skreslenie: f - 1 kHz - 1 %
- prevádzkové podmienky: +5 až +35 °C pri relatívnej vlhkosti vzduchu do 80%, bez chemických vplyvov
- rozmer:
  - riadiaci pult 120 x45 x 145 mm
  - účastník 63x27x103 mm
- hmotnosť: 0,3 kg