



LEGENDA MATERIÁLOV

- ŽELEZOBETONOVÉ KONŠTRUKCIE (PRESNÉ OZNAČENIE TRIEDY BETÓNU A DRUHÚ VÝSTUŽNEJ OCELE POZRI V PROJEKTE "STATIKA")
- STIENKA Z DEBNIACICH TVÁRNIC "PREMAC DT15" (PRESNÉ OZNAČENIE TRIEDY ZÁLIEVKOVÉHO BETÓNU A DRUHÚ VÝSTUŽNEJ OCELE POZRI V PROJEKTE "STATIKA")
- OBVODOVÉ STENY HRúbKY 300 mm Z PÓROBETÓNOVÝCH TVÁRNIC "YTONG" (300x249x599 mm), LEPENÉ TENKOVRSŤVOU LEPIACOU MALTOU "YTONG".
- VNÚTORNÉ NENOSNÉ PRIEČKY HRúbKY 150 mm Z PÓROBETÓNOVÝCH TVÁRNIC "YTONG" (150x249x599 mm), LEPENÉ TENKOVRSŤVOU LEPIACOU MALTOU "YTONG". NADĎVERNÉ PREKLADY RIEŠIť AKO SYSTÉMOVÉ NENOSNÉ PREKLADY.
- KONŠTRUKCIE Z PROSTÉHO BETÓNU
- RASTLÝ TERÉN
- DOSKOVÁ TEPELNÁ IZOLÁCIA (PRESNÝ TYP BUDE DEFINOVANÝ V TABULKOVEJ ČASTI PROJEKTU)

LEGENDA MIESTNOSTÍ

Č.M.	ÚČEL MIESTNOSTI	PLOCHA (m2)	POPIS POVRCHOVÝCH ÚPRAV				
			PODLAHA	OZN.P.	SOKEL	STENY	POZN.
1.01	VSTUPNÁ CHODBA	3,00	LIATE TERRAZZO	-	KERAMICKÝ SOKEL	UMYVATELNÝ NÁTER /v=1500 mm/ VÁP.CEM.OM. + INTER. NÁTER	SDK PODHLAD + INT. NÁTER
1.02	CHODBA	9,35	LIATE TERRAZZO	-	KERAMICKÝ SOKEL	UMYVATELNÝ NÁTER /v=1500 mm/ VÁP.CEM.OM. + INTER. NÁTER	SDK PODHLAD + INT. NÁTER
1.03	WC+WC (imobilní)/+UPRATOVAČKA	8,57	KERAMICKÁ DLAŽBA	P4/1	-	KERAMICKÝ OBKLAD -2050 mm VÁP.CEM.OM. + INTER. NÁTER	SDK PODHLAD + INT. NÁTER
1.04	ŠATŇA č.1	9,69	PVC PODLAHOVÁ KRYTINA	-	SOKLOVÁ LIŠŤA	UMYVATELNÝ NÁTER /v=1500 mm/ VÁP.CEM.OM. + INTER. NÁTER	SDK PODHLAD + INT. NÁTER
1.05	MULTISENZORICKÁ MIESTNOSŤ	12,54	KOBEREC	-	SOKLOVÁ LIŠŤA	VÁP.CEM.OM. + INTER. NÁTER	SDK PODHLAD + INT. NÁTER
1.06	MIESTNOSŤ ZRUŠENÁ						
1.07	DIELŇA	42,75	PVC PODLAHOVÁ KRYTINA	-	SOKLOVÁ LIŠŤA	UMYVATELNÝ NÁTER /v=1500 mm/ VÁP.CEM.OM. + INTER. NÁTER	SDK PODHLAD + INT. NÁTER
1.08	SCHODISKO	9,79	LIATE TERRAZZO	-	KERAMICKÝ SOKEL	UMYVATELNÝ NÁTER /v=1500 mm/ VÁP.CEM.OM. + INTER. NÁTER	SDK PODHLAD + INT. NÁTER
2.08	KANCELÁRIA č.3	25,39	LAMINÁTOVÉ PARKETY	P3	SOKLOVÁ LIŠŤA	VÁP.CEM.OM. + INTER. NÁTER	SDK PODHLAD + INT. NÁTER
2.09	PLOCHÁ STRECHA (extenzívna zeleň)	14,43	VEGETAČNÁ VRSTVA	S2	-	TENKOVRSŤVÁ OMIETKA NA KZS	-
2.10	PLOCHÁ STRECHA (extenzívna zeleň)	106,12	VEGETAČNÁ VRSTVA	S2	-	TENKOVRSŤVÁ OMIETKA NA KZS	-

SÚČET ÚŽITK. VNÚT. PLÓCH /na ±0,000/	101,41 m2
SÚČET ÚŽITK. VNÚT. PLÓCH /na +1,605/	25,39 m2
SÚČET ÚŽITK. VONK. PLÓCH	120,55 m2
ZASTAVANÁ PLOCHA PRÍSTAVBY	29,84 m2
ZAST. PLOCHA /s prístavbou a výťahom/	171,10 m2

LEGENDA OZNAČENÍ

- EXISTUJÚCE MUROVANÉ KONŠTRUKCIE

- NAVRHOVANÉ MUROVANÉ KONŠTRUKCIE Z PÓROBETÓNOVÝCH PRESNÝCH TVÁRNIC "YTONG", RÔZNYCH HRúbOK, NA TENKOVRSŤVÚ MUR. MALTU "YTONG". JEDNOTLIVÉ PREKLADY BUĎÚ VYKÁZANÉ V REALIZAČNOM PROJEKTE STATIKY.

LEGENDA OZNAČENÍ MUROVACÍCH PRÁC

N á z o v	Grafická značka
Požiarno deliaca konštrukcia (ohraničenie požiarného úseku)	-----
Odstupová vzdialenosť	-----
Východ na voľné priestranstvo	→
Núdzové osvetlenie	⊗ NO
TOTAL+CENTRAL STOP + Pož. tabuľka	STOP ⊞
Úniková cesta, označenie smeru	→- -
Uniková cesta, únikový východ	-->
Požiarny uzáver	⌋ E030703-C
Požiarny úsek a stupeň požiarnej bezpečnosti	N1.02-I
Požiarna odolnosť stropnej konštrukcie	REI3001
Požiarna odolnosť konštrukcie	REI3001
ABC práškový prenosný hasiaci prístroj – 6 kg	⚠ Pr6
Hadicový naviják HN25/20 m	HN25/20

Riešenie protipožiarnej bezpečnosti stavby			
NÁZOV STAVBY: VSTÚPTE n.o. prístavba a stavebné úpravy		Michael Ftorek Pribinova 10/2, 901 01 Malacky mobil: 0908 593 058, e-mail: ftorek.michael@gmail.com	
MIESTO:	parc. č. 2730/1,2, k. ú. Malacky	FORMÁT	2 A4
	Vstúpte n.o., Malacky	DÁTUM	02/2019
VYPRACOVAL:	Michael Ftorek	STUPEŇ	DSP
	Pódorys II.NP	ČÍSLO VÝKRESU	02