

Príloha č.1_2

Špecifikácia časti z predmetu zákazky:

Elektroinštalačný materiál, svietidlá a svetelné zdroje pre Univerzita Komenského v Bratislave, Rektorát

LED panel s mikroprizmatickým krytom (24ks)

Rozmery: 1196mmx296mmx15mm, **Vlastnosti:** stropné svietidlo, farba korpusu biela, materiál korpusu oceľ, **Svetelný zdroj:** Príkon 36 W, Farba svetla 4000K, Doba životnosti 50 000h, Vyberateľný zdroj, vymeniteľný driver, Svetelný tok min. 3900lm, So zdrojom, **Optický systém:** Optický systém KN, Elektrické vlastnosti: Nestmievatelné

Inštalačný rámček pre LED panel (25ks)

Materiál: Hliník, **Rozmery:** 1201mmx303mmx48mm, **Farba:** Biela

LED panel s mikroprizmatickým krytom (10ks)

Rozmery: 596mmx596mmx15mm, **Vlastnosti:** stropné svietidlo, farba korpusu biela, materiál korpusu oceľ, **Svetelný zdroj:** Príkon 36 W, Farba svetla 4000K, Doba životnosti 50 000h, Vyberateľný zdroj, vymeniteľný driver, Svetelný tok min. 3900lm, So zdrojom, **Optický systém:** Optický systém KN, **Elektrické vlastnosti:** Nestmievatelné

Inštalačný rámček pre LED panel (5ks)

Materiál: Hliník, **Rozmery:** 603mmx603mmx48mm, **Farba:** Biela

Žiarovka (50ks)

Pätica GU10, Výkon 5w, Životnosť min. 15 000hod., Spínací cyklus min. 50 000 krát, Farba svetla 4000K, Uhol vyžarovania min. 120 stupňov, Svetelný tok min. 550lm, Nestmievatelné

Predĺžovacie káble 1. násobný – PO1120/20m 5ks

Predĺžovacie káble 1. násobný – PO1110/10m 10ks

Predĺžovacie káble 1. násobný – PO115/5m 5ks

Bubon 4 zásuvkový /25m, 3x1,5/P194255 5ks

Predĺžovací kábel 5. násobný s vypínačom P1510/10m 10ks

Žiarovka LED corepro iluminacna ND 7W, 2700K, E27 30ks