

**Príloha č. 1 Špecifikácia a technické požiadavky**

|                          |                                |
|--------------------------|--------------------------------|
| Obstarávateľ:            | ORAVSKÉ VÝROBNÉ DRUŽSTVO       |
| IČO:                     | 36379816                       |
| Názov / predmet zákazky: | Paletizačná a vrecovacia linka |

|   |                                       |
|---|---------------------------------------|
| Položka:  | <b>Paletizačná a vrecovacia linka</b> |
| Množstvo:   | <b>1 kus</b>                          |
| Špecifikácia, požadovaný technický parameter / vlastnosť:     |                                       |
| <b>VÁHOVÁ JEDNOTKA</b>  |                                       |
| Typ vreca: otvorené   |                                       |
| Zrnitosť: 1-25 mm   |                                       |
| Maximálna veľkosť vriec šírka: 300-650 mm, dĺžka: 400-1150 mm |                                       |
| Napätie 400 V, 50 Hz, 3Ph N+Pe                                |                                       |
| Voľný prístup: 4 x 3 m  |                                       |
| Tlakový vzduch tlak/spotreba 6bar/ 30 NI/cyklus               |                                       |
| Ochrana motorov: IP 55  |                                       |
| <b>PALETIZAČNÁ TECHNOLOGIA</b>                                |                                       |
| Napätie: 400 V, 50Hz, 3Ph N+Pe                                |                                       |
| Tlakový vzduch: 6 bar/cca 25 NI/cyklus                        |                                       |
| Motory: bezuhlíkové   |                                       |
| Ochrana motorov: IP 55  |                                       |
| Maximálna hmotnosť vriec: 50kg                                |                                       |
| Maximálna výška palety: 1.500mm                               |                                       |
| Maximálna hmotnosť palety 1.500kg                             |                                       |
| Elektrický prívod 6-12 kW                                     |                                       |
| Veľkosť palety 800 x 1200 mm – 1.000 x 1.200 mm               |                                       |
| Výkon: 500 jednotiek/hodina                                   |                                       |
| Otáčanie vriec 90 stupňov                                     |                                       |
| <b>STANICA NA VYROVNÁVANIE TVARU VRECA</b>                    |                                       |
| <i>Pritláčanie valcov:</i>                                    |                                       |
| Štvorcový valčekový dopravník                                 |                                       |

|   |
|---|
| Prevodový motor a reťazový pohon                              |
| Šírka min. 600 mm   |
| Dĺžka min. 1400 mm  |
| <i>Odber valcov:</i>  |
| Sekcia valčekového dopravníka- konštrukcia nehrdzavejúca oceľ |
| Spojovacie rolky s pevným čapom                               |
| Prevodový motor a reťazový pohon                              |
| Fotoelektrický článok   |
| Šírka min 750 mm  |
| Dĺžka min 1470 mm   |
| Elektrické zariadenie v stroji                                |
| Certifikácia v súl. so smernicou váhy 2014-32-UE              |

Uchádzač predložením ponuky deklaruje, že ním ponúkaný tovar spĺňa tu uvádzané požiadavky a parametre na predmet zákazky.