

Technická špecifikácia nábytku a stoličiek k prvkovníku.

Skrine:

Materiál U708 ST9 Svetlo šedá. Skrine budú slúžiť na odkladanie a prípadnú archiváciu vo formáte A4 v pákových zakladačoch na výšku. Nevyhnutné je maximalizovať ich nosnosť a prevedenie tak, aby čo najmenej podliehali opotrebeniu a časovým vplyvom aj pri nadmernom používaní a zaťažovaní. Rozmery sú vonkajšie, presne stanovené, s možnosťou odchýlky $\pm 1\text{mm}$: 1851 x 800 x 400mm, jedna otvorená polica obsahuje dve niky, spodná časť je dvojdverová, s dvoma policami tvoriacimi 3 niky na šanonovú výšku. Vyžaduje sa použitie plnohodnotného pohľadového chrbáta z DTD. Sololitové náhrady alebo náhrady v menšej hrúbke sa nepripúšťajú. Nevyhnutné je všetky hrany páskovať 2,0mm ABS hranou. Odtieň je nevyhnutné, aby presne korešpondoval farebne s plochou. Odchýlka sa nepripúšťa. Horná a dolná doska skriň je v hr. 25mm a je pohľadová. Dvere sú naložené na korpus, vložené medzi hornú a dolnú dosku. Dvere, police, boky a chrbty sú z hr. mat. 18mm. Nepripúšťa sa odchýlka v hrúbkach materiálov. Skrine sú vrátane soklíka výšky 30mm, s možnosťou odchýlky $\pm 1\text{mm}$, s možnosťou výškovej regulácie z dôvodu krivosti podlahy a to zjednodušenou formou aretácie z vnútra skrine. Spojenie bokov a chrbtov je na rozoberateľný spoj typu excenter, pohľadovo opatrený farebnou samolepiacou krytkou vo farbe plochy materiálu. Pánty sú použité tak, aby vzhľadom na výšku a šírku dverí boli nadimenzované v pomere: výška skrine 1489 mm = min. 4 ks na 1 dverné krídlo. Podpery na uchytenie políc sú nevyhnutné kovové, bezpečnostné a to profilu L tak, aby boli osadené do predvrtaného otvoru ako v bočnici skrine, tak aj v polici. Police sa uvažujú na A4 pákové zakladače na výšku, s možnosťou regulácie mechanickým prestavením na ďalšie 2 polohy v časti za dverami. V každej skrini je nevyhnutné, aby bola minimálne jedna pevná neprestaviteľná horizontálna priečka na excentrový kovový spoj, na spevnenie. Úchytky pre zvýšené namáhanie a opotrebovanie kovové, relingového typu pre komfortné používanie, alternatíva sa nepripúšťa a ich umiestnenie a rozteč sa vyžaduje aby korešpondovali s jestvujúcim nábytkom, a to s ohľadom na výškové usporiadanie skriň do línií tak, aby výška úchytiak korešpondovala aj po prípadnom sťahovaní.

Konštrukčne, dizajnovo a účelnosťou sa vyžaduje aby plne korešpondovali a boli vo všetkých svojich parametroch vzájomne zameniteľné s existujúcim vybavením pracovných miest, ktorými sú vybavené priestory TnUAD. Súčasťou je dodanie v zmontovanom stave, ručná vynáška na príslušné NP po schodisku, vybalenie, bezpečná likvidácia obalového materiálu, rozostavenie na miesto podľa pôdorysu, vyregulovanie nerovností.

Stoly:

Materiál U708 ST9 Svetlo šedá. Stoly budú slúžiť na pracovnú činnosť celodenného vedecko-výskumného charakteru. Majú plniť nielen funkčnú a praktickú, ale aj ergonomickú a estetickú funkciu. Farebne sa vyžaduje úplná kompatibilita so skriňovou časťou. Hrúbka materiálu je 25mm, nevyhnutné je hranovanie všetkých hrán ABS hranami 2,0mm tak, aby boli bezpečné a nepredstavovali riziko poranenia na ostrých hranách či rohoch. Nevyhnutné je maximalizovať ich nosnosť a prevedenie tak, aby čo najmenej podliehali opotrebeniu a časovým vplyvom aj pri nadmernom používaní a zaťažovaní, či prípadnom sťahovaní. Rozmery sú vonkajšie, presne stanovené, s možnosťou odchýlky $\pm 1\text{mm}$: 1800x800x740mm, 1600x800x740mm x 1600x700x740mm. Vyžaduje sa použitie plnohodnotného materiálu z predpísanej DTD hr. 25mm. Iné náhrady alebo v menšej hrúbke sa nepripúšťajú. Odtieň ABS je nevyhnutné aby presne korešpondoval farebne s plochou. Odchýlka sa nepripúšťa.

Podnož stola je presne výškovo definovaná, je pevná, ocelová, v šedom farebnom prevedení v odtieni 9006G, tvar C, s plastovou výplňou na vedenie káblov. Výška 715mm s integrovanou možnosťou výškovej rektifikácie. Dĺžka ramena pod stolovou doskou 424 mm, dĺžka ramena na podlahe 695mm, výška spodného ramena 45mm + 15 mm integrovaná možnosť výškovej regulácie. Podnož je samonosná, v pravej a ľavej časti stola je osadená vertikálna časť s plastovými zaklikávacími odolnými plastovými krytkami na vedenie káblov, v spodnej časti pri podlahe s predpripravenými otvormi, vzájomne prepojené ocelovým tunelom na vedenie kabeláže. Stolová doska je vhodne opatrená

káblovými priechodkami vo farbe stolovej dosky, s pohyblivou a odnímateľnou krytkou pr. 60 mm. Konštrukčne, dizajnovu a účelnosťou sa vyžaduje aby plne korešpondovali a boli vo všetkých svojich parametroch vzájomne zameniteľné s existujúcim vybavením pracovných miest, ktorými sú vybavené priestory TnUAD

Súčasťou je dodanie v zmontovanom stave, ručná vynáška na príslušné NP po schodisku, vybalenie, bezpečná likvidácia obalového materiálu, rozostavenie na miesto podľa pôdorysu, vyregulovanie nerovností.

Stoly rokovacie:

Materiál U708 ST9 Svetlo šedá. Stoly budú slúžiť na pracovnú činnosť celodenného vedecko-výskumného charakteru a tiež na príležitostné porady a prijímanie návštev za účelom prezentácie. Majú plniť nielen funkčnú a praktickú, ale aj ergonomickú a estetickú funkciu. Farebne sa vyžaduje úplná kompatibilita so skriňovou časťou. Hrúbka materiálu je 25mm, nevyhnutné je hranovanie všetkých hrán ABS hranami 2,0mm tak, aby boli bezpečné a nepredstavovali riziko poranenia na ostrých hranách či rohoch. Nevyhnutné je maximalizovať ich nosnosť a prevedenie tak, aby čo najmenej podliehali opotrebeniu a časovým vplyvom aj pri nadmernom používaní a zaťažovaní, či prípadnom sťahovaní. Rozmery sú vonkajšie, presne stanovené, s možnosťou odchýlky ± 1 mm, 800x800x740mm. Vyžaduje sa použitie plnohodnotného materiálu z DTD hr. 25mm. Iné náhrady v menšej hrúbke sa nepripúšťajú. Odtieň ABS je nevyhnutné aby presne korešpondoval farebne s plochou. Odchýlka sa nepripúšťa.

Podnož stola je presne výškovo definovaná, je pevná, oceľová, v šedom farebnom prevedení v odtieni 9006G, tvar C, nohy podnože so štvorcovým profilom 50x50mm, spojené spojovníkom v celkovej dĺžke 780mm, Výška 715mm s integrovanou možnosťou výškovej rektifikácie. Dĺžka ramena pod stolovou doskou 680 mm. Podnož je samonosná, stredom sú vedené spojovacie profily oceľového prevedenia farebne povrchovo upravené k farbe nôh. Konštrukčne, dizajnovu a účelnosťou sa vyžaduje aby plne korešpondovali a boli vo všetkých svojich parametroch vzájomne zameniteľné s existujúcim vybavením pracovných miest, ktorými sú vybavené priestory TnUAD.

Súčasťou je dodanie v zmontovanom stave, ručná vynáška na príslušné NP po schodisku, vybalenie, bezpečná likvidácia obalového materiálu, rozostavenie na miesto podľa pôdorysu, vyregulovanie nerovností.

Zásteny ku stolom a nástenky:

Súčasťou vybraných pracovísk sú paravány ku stolom. Materiál U708 ST9 Svetlo šedá, hr. 18mm s ABS hranou 2,0mm. Dĺžka korešponduje s dĺžkou stola. Výška celková je 550mm, nad aj pod stolovou doskou kvôli pevnosti a ako predchádzanie vypáčeniu. Zástena je kotvená minimálne 2 kusmi špeciálnej konzoly na uchytienie zásten, materiál oceľ hrubostenná, práškovaná na šedú farbu RAL 7035, min. rozmer 120 x 120 mm. Nástenka musí byť pevne ukotvená k nosnému paravanu bez viditeľného spoja, lepenie nie je dostatočné na dĺžku paravánu, ukotvenie je potrebné mechanicky a to neviditeľnými kolíkmi. Zloženie nástenky: nosná preglejovaná doska s povrchom zo špeciálnej vrstvenej drevovláknitej dosky vyrobenej lisovaním z drevných vlákien hr. 20mm a to pre zvýšenú odolnosť proti drobeniu materiálu pri častom uchytení špendlíkov, čalúnenie látka v tyrkisovej farbe podľa loga univerzity.

Súčasťou je dodanie v zmontovanom stave, ručná vynáška na príslušné NP po schodisku, vybalenie, bezpečná likvidácia obalového materiálu, rozostavenie na miesto podľa pôdorysu, vyregulovanie nerovností.

Kontajner so zámkom:

Súčasťou vybraných pracovísk sú nové zásuvkové kontajnery so 4 zásuvkami s polovýsuvom, celkovo 4 zásuvky, systém centrálneho uzamykania s padacou lištou, kľúče k zámku sú 2 ks, zámok je potrebné aby bol typu strong s opakovateľnosťou najmenej 150 ks, výsuvy sú celokovové s kovovou bočnicou, horná zásuvka obsahuje integrovaný pevný sorter, účelovo členený na kancelárske potreby. Materiál U708 ST9 Svetlo šedá, hr. 18mm korpus vč. pohľadového chrbáta, 25mm dolné a horné dno, pohľadovo priznané, s ABS hranou 2,0mm. Rozmery 430x585x620mm s možnosťou odchýlky ± 1 mm. Kontajner je opatrený 4 otočnými kolieskami, kolieska sú čiernej farby, s platničkou, s dvojbručou, nosnosť kolieska je 50kg, pr. 45mm, platnička 45x45mm, je uchytená naskrutkovaním. Pre tichý chod zásuviek a doraz je potrebné vhodné tlmenie zvuku. Konštrukčne sú kompletované kontajnery na excentrový kovový spoj, na spevnenie a všetky viditeľné konštrukčné prvky sú kryté samolepiacimi krytkami vo farbe materiálu. Úchytky pre zvýšené namáhanie a opotrebovanie kovové, relingového typu pre komfortné používanie, alternatíva sa nepripúšťa a ich umiestnenie a rozteč sa vyžaduje aby korešpondovali s jestvujúcim nábytkom a to s ohľadom na výškové usporiadanie skriň do línií tak, aby výška úchytiak korešpondovala aj po prípadnom sťahovaní.

Súčasťou je dodanie v zmontovanom stave, ručná vynáška na príslušné NP po schodisku, vybalenie, bezpečná likvidácia obalového materiálu, rozostavenie na miesto podľa pôdorysu, vyregulovanie nerovností.

Panel s vešiakmi:

Panel na uchytenie do steny, do rôznych materiálov ako napr. sadrokartón, kváder, tehla, betónový nosník. Materiál U708 ST9 Svetlo šedá, hr. 18mm s ABS hranou 2,0mm. Panel má rozmer 800 x 1490 mm s možnosťou odchýlky ± 1 mm a je opatrený kotvením podľa nosnej steny a 3 ks dvojháčikov v nerezovom prevedení moderného dizajnového profilu, ktorý korešponduje s úchytkami na skriňovej časti. Súčasťou je dodanie v zmontovanom stave, ručná vynáška na príslušné NP po schodisku, vybalenie, bezpečná likvidácia obalového materiálu, rozostavenie na miesto podľa pôdorysu, vyregulovanie nerovností.

Rokovacia stolička:

Moderná kvalitná dizajnová rokovacia stolička so sieťovaným operadlom (čierna sieť na operadle) v ocelovom ráme čiernej farby, čalúnenie na sedáku, kvalitná studená pena, ergonomicky tvarovaná, čalúnená originálne látkou. Látka čalúnenia čierna 8033-100% polyester, nemetalická farba, odolnosť 100 000 cyklov voči predratii, odolnosť voči ohňu BS EN 1021/1-2, CRIB5, BS7176:1995 (nízka úroveň nebezpečenstva), stálosť na svetle 6 (ISO 105-B02:1999), stálosť pri trení za vlhka aj za sucha 4-5 (ISO 105-X12:1995), sedadlo spevnené preglejkou, náhrada z drevotriesky sa nepripúšťa, zo spodnej časti opatrené netkanou textíliou, stolička má oceľový rám z hrubostennej trubky, čierny - N, opatrený plastovými klzákami, stohovateľnosť vyžadovaná aspoň po 5 kusov, nosnosť 120 kg, záruka 24 mesiacov. Celková výška 800 - 810mm, šírka 565 - 575mm, hĺbka sedadla 395 - 405mm, výška sedadla 430 - 445mm, celková hmotnosť pre overenie kvality hrubostenných trubiek je 5560g s možnosťou odchýlky $\pm 2\%$. Preferujeme slovenský alebo český výrobok. Súčasťou je dodanie v zmontovanom stave, ručná vynáška na príslušné NP po schodisku, vybalenie, bezpečná likvidácia obalového materiálu, rozostavenie na miesto podľa pôdorysu.

Kancelárska stolička:

Moderná kancelárska stolička, ergonomicky tvarované operadlo s výraznou bedrovou oporou pre správne nastavenie zdravého sedenia a to strihnutím špeciálnej peny, výškovovo nastaviteľné operadlo systémom up-down, pena čalúnenia triedy H 4050, synchronný mechanizmus so štvornásobnou aretáciou a nastavením sily protiváhy, nastavenie hĺbky sedadla systémom slide pre nastavenie správnej polohy sedadla podľa výšky osoby, sedadlo ergonomicky tvarované strihnutím špeciálnej peny, kolieska s väčším priemerom - pr.65mm vhodné na tvrdé podlahy, ALU - leštená

aluminiová báza, voliteľné podrúčky - typ BR06 výškovo nastaviteľné, nosnosť: 150 kg, záruka 60 mesiacov, preferujeme český výrobok, látka čalúnenia čierna 8033-100% pelyester, nemetalická farba, odolnosť 100 000 cyklov voči predratiu, odolnosť voči ohňu BS EN 1021/1-2, CRIB5, BS7176:1995 (nízka úroveň nebezpečenstva), stálosť na svetle 6 (ISO 105-B02:1999), stálosť pri trení za vlhka aj za sucha 4-5 (ISO 105-X12:1995). Celková výška min. 1100 a max.1160mm, šírka 650 – 660 mm bez podrúčok, hĺbka sedadla 420-480mm podľa nastavenia polohy hĺbky sedadla systémom slide, výška sedadla 440-540mm podľa nastavenia pneumatickým valcom, kontrolná hmotnosť stoličky 19300g s možnosťou odchýlky $\pm 2\%$. Súčasťou je dodanie v zmontovanom stave, ručná vynáška na príslušné NP po schodisku, vybalenie, bezpečná likvidácia obalového materiálu, rozostavenie na miesto podľa pôdorysu.