



LEGENDA

LEGENDA HMŤ V REZOCH

	JESTLIVÉ NOSNÉ MURIVO ZMIEŠANÉ - KAMENÁ TEHLA PLNÁ PALENÁ
	NAVROHOVANÉ NOSNÉ MURIVO - KAMENÁ
	MURIVO Z TEHLÝ POKROTHERM NA MIVC HR. 400mm
	2b ZÁKLAD ZÁKLADOVÁ DOSKA
	PODKLAD ZO SÁDKOKARTÓNU HR. 2 x 15mm
	TEPELNÁ ISOLÁCIA NOBASIL STYRODUR
	PODKLADNÝ BETÓN
	ZHUTENÝ NÁSPY
	RÁSTLIVÝ TERÉN
	MONTOVANÉ PŘECHY V SOCIÁLNÝCH ZARIADENÁCH Z HPL LAMINOVANÉ

POZNÁMKA

- PRED BETONÁŽOU OSADIŤ DO ZÁKLADOVEJ ŠPÁRY ZEMNICA PÁS FeZs Ø8mm PO CELOM
- OBVODE OBJEKTU Z VÝVODOM V ROKOCH 1f, 2f, 2B, 2B NA PREPOJENIE OK CIEZ SKÚŠOBNE
- SVORKY PODLA PROJEKTU ELEKTRO !!!
- NA HORELIVÝ ZEMNICA PÁS NAPIŤ AJ ROZVÁŽAČ NN !!!
- V MESTNOSTIACH S KERAMIKOU DLAŽBOU JE NAVRHNUTÝ KERAMICKÝ SOKEL VÝŠKY 70mm
- ZAPUSTENÝ - S PREDNOU HRANOU LÍČIACOU OMIETKU
- V MESTNOSTIACH S KERAMIKOU DLAŽBOU NE JE NAVRHNUTÝ SOKEL
- VŠETKY DVĚRE SU NAVRHNUTÉ BEZBARIEROVO BEZ PRÁVKOV
- AKÉKOL'VEK DRAŽKY PRE ROZVODY T2B, ELEKTRO VÝZKY KONZULTOVAŤ S PROJEKTANTOM !!!
- PRÍPADNÉ ZMENY PRI REALIZÁCII VÝZKY KONZULTOVAŤ S PROJEKTANTOM !!!
- VÝKRESY PLATIA V SÚČINNOSTI S VÝKRESMI STAVBY A DĚLATÝCH PROFESÍ !!!
- EXTERIEROVÉ OMIETKY V MESTE STYKU S POVRCHOM (DLAŽBOU, RÁSTLIVÝM TERÉNOM...)
- OSADIŤ TAK ABY NEDOŠLO K ICH STYKU A VZLÍNIANU VLHKOSTI