

## DODATOK č. 2

### Ku Kúpnej zmluve ÚEZ č. 75/2023

uzatvorenej podľa § 409 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len „**Dodatok č. 2**“)

#### Čl. I – Zmluvné strany

<b>Objednávateľ:</b>	<b>Mestská časť Bratislava–Nové Mesto</b>
so sídlom:	Junácka 3216/1, 832 91 Bratislava
v mene ktorého koná:	Mgr. Matúš Čupka, starosta
IČO:	00 603 317
DIČ:	2020887385
bankové spojenie:	Prima banka Slovensko, a.s.
číslo účtu:	SK24 5600 0000 0018 0034 8077

(ďalej v texte ako „**objednávateľ**“)

<b>Dodávateľ:</b>	<b>RM Gastro - JAZ s. r. o.</b>
so sídlom:	Rybárska 1, 915 01 Nové Mesto nad Váhom
zapísaný v:	Obchodný register Okresného súdu v Trenčíne, Oddiel Sro, vložka č. 1410/R, dňa 18.12.1996
v mene ktorého koná:	Ing. Tomeček Antonín - konateľ
vo veciach zmluvných:	Ing. Tomeček Antonín
vo veciach technických:	Ing. Tomeček Antonín
bankové spojenie:	Slovenská sporiteľňa, a.s.
číslo účtu:	SK40 0900 0000 0000 4169 7158
IČO:	34 153 004
DIČ:	2020181471
IČDPH:	SK2020181471

(ďalej v texte ako „**dodávateľ**“)

(objednávateľ a dodávateľ ďalej v texte spolu aj ako „**zmluvné strany**“ a každý jednotlivovo ako „**zmluvná strana**“)

#### Čl. II – PREAMBULA

1. Zmluvné strany uzatvorili dňa 30.05.2023 Kúpnu zmluvu ÚEZ č. 75/2023 (číslo zmluvy: Z2023-098) v znení Dodatku č. 1 zo dňa 28.09.2023 (ďalej v texte ako „**Zmluva**“), predmetom ktorej je záväzok dodávateľa dodať tovary špecifikované v Zmluve spôsobom, v čase, v kvalite a podľa podmienok uvedených v Zmluve a záväzok objednávateľa uhradiť kúpnu cenu v zmysle Zmluvy.
2. Na základe súhlasného prejavu vôle oboch zmluvných strán sa dohodli zmluvné strany na uzatvorení tohto dodatku k zmluve v súlade s ust. § 18 ods. 1 písm. c) zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov z dôvodu zmeny rozmerov vybraných zariadení.
3. K zmene Zmluvy dochádza na základe nutnosti prispôsobenia rozmerov vybraných zariadení skutočným rozmerom novovybudovaných stavebných konštrukcií, ktoré vymedzujú priestor na ich umiestnenie a zmeny výroby.

4. Týmto Dodatkom č. 2 sa nemení charakter Zmluvy ani ekonomická rovnováha zmluvných strán.
5. Vzhľadom na vyššie uvedené skutočnosti sa zmluvné strany v súlade s čl. VII. bod 1. a 2. Zmluvy dohodli na nasledovnom znení tohto Dodatku č. 2.

### Čl. III – Predmet Dodatku č. 2

Zmluvné strany sa dohodli, že:

1. Príloha č. 1 Zmluvy („opis tovaru a ceny za dodávané tovary“) sa nahrádza novým znením, ktoré tvorí Prílohu č. 1 Dodatku č. 2.

### Čl. IV – Osobitné a záverečné ustanovenia

1. Tento Dodatok č. 2 nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia podľa ustanovenia § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov a v súlade s ustanovením § 47a ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov.
2. Ustanovenia Zmluvy výslovne neupravené týmto Dodatkom č. 2 ostávajú nezmenené. Tento Dodatok č. 2 tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy.
3. Súčasťou Dodatku č. 2 je nasledovná príloha:
  - Príloha č. 1 – opis tovaru a ceny za dodávané tovary
4. Tento Dodatok č. 2 je vyhotovený v šiestich (6) vyhotoveniach s platnosťou originálu, pričom objednávateľ obdrží päť (5) vyhotovení a dodávateľ obdrží jedno (1) vyhotovenie Dodatku č. 2.
5. Zmluvné strany vyhlasujú, že si Dodatok č. 2 riadne prečítali, jeho obsahu porozumeli, Dodatok č. 2 uzatvorili dobrovoľne, ich prejavy vôle sú slobodné, určité, vážne a zrozumiteľné a nebol uzavretý v tiesni, pod nátlakom a ani za nápadne nevýhodných podmienok. Na znak súhlasu s obsahom Dodatku č. 2 ho vlastnoručne podpísali.

v Bratislave, dňa 24.11.2023

v Bratislave, dňa 23.11.2023

Objednávateľ:

Dodávateľ:

---

Mgr. Matúš Čupka  
s t a r o s t a  
Mestská časť Bratislava-Nové Mesto

---

Ing. Antonín Tomeček  
k o n a t e ľ  
RM Gastro - JAZ s. r. o.








KOMPLETNÁ GASTRO TECHNOLOGIA






RM Gastro - JAZ s.r.o., Rybárska 1, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, e-mail: obchod@jaz.sk, tel.: 032 / 771 7061








**Príloha č.1 ku Dodatku č.2 ku Kúpnej zmluve ÚEZ č.75/2023**

Pre: Miestny úrad, Mestská časť Bratislava - Nové Mesto, Junácka 1, 83291, Bratislava






Číslo	Názov Popis	Množ.	Cena/MJ bez DPH Eur	Zľava Eur	Netto cena/MJ Eur	Celková Cena bez DPH Eur
Príjem tovaru						
1	 Vozík manipulačný, PV-0102+01 rozmer: 995x700x1000mm(šxhxv) nosnosť : 350kg plošinový prevedenie: drevo/lakovaný kov 4 kolieska	1,00	312,00	-46,80	265,20	265,20
Umývanie prepravných nádob						
2	 Regálová zostava rovná, dural+plast, 4 police, IM rozmer: 1398x577x1700mm(šxhxv) 4 x polica 1330/577 2 x stojna 577/1700 nehrdzavejúca konštrukcia prevedenie: dural,tvrdený plast	1,00	304,98	-45,75	259,23	259,23
3	 Drez jednodielny lisovaný, MSJ-120x70 rozmer: 1200x700x900mm(šxhxv) rozmer drezu: 950x510x380mm 1 x lisovaný drez výška zadného lemu 40mm	1,00	626,00	-93,90	532,10	532,10
3,1	 Sprcha stoj. s ramienkom DOC-3 rozmer: 150x200x1100mm(šxhxv) nerezová tlaková hadica vyrovnávací pružina tlaková sprcha s pákovým ovládačom batéria z drezu,úchyt do steny spätné klapky	1,00	183,00	-27,45	155,55	155,55
3,2	 Sifon jednodrez - nerezový zvršok T 705	1,00	8,45	-1,27	7,18	7,18







## Manipulačná chodba






4	 <p>Chladnička nerez. ventil. 700 l, LS-70 rozmer: 710x800x2000mm(šxhxv) príkon elektro: 0,45kW/230V objem: 700 l chladenie: ventilované dvere: plné vonkajšie prevedenie: nerezová vnútorné prevedenie: nerezová prev. teplota: -2/+8°C elektronická riadiaca jednotka zámok max. teplota okolia +43°C monobloková chladiaca jednotka elektronické riadenie vlhkosti vnútorný rozmer: GN2/1 základné príslušenstvo: - 4 x rošt GN2/1</p>	1,00	1683,00	-336,60	1346,40	1346,40
5	 <p>Váha plošinová s vyhodnocovacou jednotkou, TCS-150Z rozmer: 500x590x800mm(šxhxv) príkon elektro: 10W/230V plošinová rozmer plošiny: 450x600mm minimálna váživosť: 400g maximálna váživosť: 150kg nulovanie, tara displej : jednostranný zabudovaný akumulátor 6V/4Ah trojrežimová: váženie, počítanie, percentá nastavenie alarmu pri prekročení limitov režim počítania</p>	1,00	370,00	-55,50	314,50	314,50
Hrubá príprava zeleniny						
6	 <p>Regálová zostava rovná, dural+plast, 4 police, IM rozmer: 776x577x1700mm(šxhxv) 4 x polica 708/577 2 x stojna 577/1700 nehrdzavejúca konštrukcia prevedenie: dural, tvrdý plast</p>	1,00	226,36	-33,95	192,41	192,41
7	 <p>Vozík na zeleninu 90 l, VZ-1 rozmer: 600x500x600mm(šxhxv) objem: 90 l výpustný ventil 4 kolieska</p>	1,00	250,00	-37,50	212,50	212,50
8	 <p>Stôl umývací, USN-1 rozmer: 1250x700 x850/900mm(šxhxv) rozmer vane: 600x450x250/300mm(šxhxv) lisovaná vaňa výška zadného lemu 40mm</p>	1,00	701,00	-105,15	595,85	595,85

8,1	Sifon jednoduchý - nerezový zvršok T 705	1,00	8,45	-1,27	7,18	7,18
						
8,2	Sprcha stoj. s ramienkom DOC-3 rozmer: 150x200x1100mm(šxhxv) nerezová tlaková hadica vyrovnávacia pružina tlaková sprcha s pákovým ovládačom batéria z drezu, úchyt do steny spätne klapky	1,00	183,00	-27,45	155,55	155,55
						
9	Kôš na odpadky nerez. mobilný 50 l, IP 01 priemer : 44cm výška : 61cm objem : 50l	1,00	107,00	-16,05	90,95	90,95
						
10	Škrabka zemiakov, nerezová, náplň 20kg, 300kg/h, ŠKBZ- 20N rozmer: 750x800x950mm(šxhxv) príkon elektro: 0,6kW/400V produkcia: 300kg/h hmotnosť jednej náplne: 20kg prevedenie: nerez príslušenstvo na objednávku: -lapač šupiek a škrabu LS1N/12,20,40	1,00	1941,00	-291,15	1649,85	1649,85
						
10,1	Lapač šupiek a škrabu, nerezový, LS1N/12,20,40 priemer: 320mm výška: 380mm pre škrabky ŠKBZ 12,20,40	1,00	253,00	-37,95	215,05	215,05
						
11	Bubon navíjací so sprchou 20m gumová tlaková hadica na navíjacom bubni koncovka s pákovým ovládačom úchyt na stenu	1,00	844,00	-126,60	717,40	717,40
						
Upratovací sklad						
Sklad ovocia a zeleniny						
13	Regálová zostava rohová, dural+plast, 4 police, IM rozmer:1398x1940x1700 mm(šxhxv) 4 x polica 1240/577 4 x polica 1330/373 2 x stojna 577/1700 1 x stojna 373/1700 4 x rohový modul 373 nehrdzavejúca konštrukcia prevedenie: dural, tvrdý plast	1,00	553,63	-83,04	470,59	470,59
						






## Sklad potravín







14	 <p>Chladnička nerez. ventil. 700 l, LS-70 rozmer: 710x800x2000mm(šxhxv) príkion elektro: 0,45kW/230V objem: 700 l chladenie: ventilované dvere: plné vonkajšie prevedenie: nerezová vnútorné prevedenie: nerezová prev. teplota: -2/+8°C elektronická riadiaca jednotka zámok max. teplota okolia +43°C monobloková chladiaca jednotka elektronické riadenie vlhkosti vnútorný rozmer: GN2/1 základné príslušenstvo: - 4 x rošt GN2/1</p>	2,00	1683,00	-336,60	1346,40	2692,80
15	 <p>Mraznička nerez. ventil. 700 l, MS-70 rozmer: 710x800x2000mm(šxhxv) príkion elektro: 0,6kW/230V objem: 700 l chladenie: ventilované dvere: plné vonkajšie prevedenie: nerezová vnútorné prevedenie: nerezová prev. teplota: -18/-24°C elektronická riadiaca jednotka zámok max. teplota okolia +43°C monobloková chladiaca jednotka vnútorný rozmer GN2/1 základné príslušenstvo: - 4 x rošt GN2/1</p>	1,00	2025,00	-405,00	1620,00	1620,00
17	 <p>Stôl umývací so zásuvkou, USN-1z rozmer:1200x600 x900mm(šxhxv) 1 x drez rozмеры vane: 340x400x220mm(šxhxv) lisovaná vaňa 1 x zásuvka výška zadného lemu 40mm</p>	1,00	727,00	-109,05	617,95	617,95
17,1	 <p>Sifon jednodrez - nerezový zvršok T 705</p>	1,00	8,45	-1,27	7,18	7,18
17,2	 <p>Batéria páková dlhé rameno PROFI COLOR, COLOR dĺžka krku 250mm pripojovacie hadice pancierové 3/8" montážny otvor do stola 30-32mm prietok 22L/min</p>	1,00	93,00	-13,95	79,05	79,05




18	Váha stolová, digital., TM-T28	1,00	160,00	-24,00	136,00	136,00
	rozmer: 235x240x130mm(šxhxv) príkon elektro: 3W/230V stolová rozmer plošiny: 230x190mm minimálna váživosť: 20g maximálna váživosť: 6kg dvojrozsahová - vážiaci dielik: - od 20g do 3kg = 1g - od 3kg do 6kg = 2g displej: obojstranný nulovanie, tara základné príslušenstvo: -adaptér príslušenstvo na objednávku: -akumulátor (21080)					
19	Regálová zostava rohová, dural+plast, 4 police, IM	1,00	894,18	-134,13	760,05	760,05
	rozmer: 3655x1573x1700mm(šxhxv) 12 x polica 1505x573 4 x stojna 577/1700 4 x rohový modul 577 nehrdzavejúca konštrukcia prevedenie: dural, tvrdý plast					
Vytĺkanie vajec						
20	Stôl umývací, USN-1	1,00	624,00	-93,60	530,40	530,40
	<del>pôvodný rozmer: 1145x700x850/900mm(šxhxv)</del> skutočný rozmer: 1070x700x900mm(šxhxv) rozмеры vane: 340x400x220mm(šxhxv) lisovaná vaňa výška zadného lemu 40mm NAD CHLADNIČKU					
20,1	Sifon jednodrez - nerezový zvršok T 705	1,00	8,45	-1,27	7,18	7,18
						
20,2	Batéria páková dlhé rameno PROFI COLOR, COLOR	1,00	93,00	-13,95	79,05	79,05
	dĺžka krku 250mm pripojovacie hadice pancierové 3/8" montážny otvor do stola 30-32mm prietok 22L/min					
21	Kôš na odpadky nerez. mobilný 50 l, IP 01	1,00	107,00	-16,05	90,95	90,95
	priemer : 44cm výška : 61cm objem : 50l					

22	 <p>Chladnička nerezová ventilovaná 130 l, DRR-200S rozmer: 595x650x830mm(šxhxv) príkon elektro: 0,15kW/230V objem: 130 l chladenie: ventilované dvere: plné vonkajšie prevedenie: nerezová vnútorné prevedenie: biela prev. teplota: 0/+10°C elektronická riadiaca jednotka zámok max. teplota/vlhkosť okolia +25°C / 60%R.H. základné príslušenstvo: - 3 x rošt</p>	1,00	550,00	-110,00	440,00	440,00
23	 <p>Výlevka kombi. s umývadlom, VKN-70 rozmer: 500x700x850mm (šxhxv) 1 x vaňa: 390x285x125mm 1 x vaňa: 400x400x200mm odoberateľný nerezový rošt batéria, sifon 40mm možnosť závesného uchytenia dodávaná v demontovanom stave</p>	1,00	454,00	-68,10	385,90	385,90
24	 <p>Chladnička nerez. ventil. 700 l, LS-70 rozmer: 710x800x2000mm(šxhxv) príkon elektro: 0,45kW/230V objem: 700 l chladenie: ventilované dvere: plné vonkajšie prevedenie: nerezová vnútorné prevedenie: nerezová prev. teplota: -2/+8°C elektronická riadiaca jednotka zámok max. teplota okolia +43°C monobloková chladiaca jednotka elektronické riadenie vlhkosti vnútorný rozmer: GN2/1 základné príslušenstvo: - 4 x rošt GN2/1</p>	1,00	1683,00	-336,60	1346,40	1346,40
Umývanie kuchynského riadu						
25	 <p>Stôl umývací, USN-1 <del>pôvodný rozmer: 1450x700 x850/900mm(šxhxv)</del> skutočný rozmer: 1400x700 x900mm(šxhxv) rozmer vane: 600x450x250/300mm(šxhxv) lisovaná vaňa výška zadného lemu 40mm</p>	1,00	706,00	-105,90	600,10	600,10
25,1	 <p>Sifon jednodrez - nerezový zvršok T 705</p>	1,00	8,45	-1,27	7,18	7,18









26	 Sprcha stoj. s ramienkom DOC-3 rozmer: 150x200x1100mm(šxhxv) nerezová tlaková hadica vyrovnávacia pružina tlaková sprcha s pákovým ovládačom batéria z drezu,úchyt do steny spätné klapky	1,00	183,00	-27,45	155,55	155,55	
27	 Kôš na odpadky nerez. mobilný 50 l, IP 01 priemer : 44cm výška : 61cm objem : 50l	1,00	107,00	-16,05	90,95	90,95	
28	 Zmäkčovač AL-8V/NOA volumetrický, AL-8V/NOA rozmer: 250x460x485mm (šxhxv) príkon elektro: 4 W/230V objem: 8 l max. odporúčaný prietok: 1400 l/h vstupná teplota vody 8 - 25°C elektronická riadiaca LCD jednotka s opticko-akustickou signalizáciou nedostatku soli regenerácia tabletovou soľou nastavenie regenerácie na na základe prietoku alt. časovo stavové LED diódy, pamäť alarmov automatický program dezinfekcie živice zabudovaný by-pass mixer	1,00	488,00	-97,60	390,40	390,40	
28,1	 Soľ tabletová kg vhodná na regeneráciu automatických katexových zmäkčovačov pitnej a úžitkovej vody NaCl chlorid sodný - kuchynská soľ balenie 25 kg paleta = 40 ks	25	1,00	10,20	-1,53	8,67	8,67
29	 Umývačka čierneho riadu, atmosf. bojler, S202-ABT rozmer: 853x857x1960/2274mm(šxhxv) príkon elektro: 18,7kW/400V kapacita: 30/15/10/5 košov/h cyklus: 120",240",360",720" maximálna vstupná výška: 850mm vnútorný rozmer komory: 700x700x850mm(šxhxv) prevedenie: dvojplášťová spotreba vody: 4 l/cyklus bojler: atmosferický s oplachovým čerpadlom elektronické ovládanie samočistiaci program 4 ďalšie špecifické programy autodiagnostický systém detekcie závad rotačné horné a dolné umývacie a oplachové ramená oplachové čerpadlo pre garantovaný tlak oplachu termostop pre zaručenú teplotu oplachu podľa HACCP účinný filtračný systém základné príslušenstvo: -nerez koš 700x700mm(šxh) -dávkovalč umývacieho prostriedku -dávkovalč oplachového prostriedku príslušenstvo na objednávku: -držiak na plechy	1,00	8383,00	-1676,60	6706,40	6706,40	

29,1	 Držiak plechov nerez 712028 rozmer: 500x500mm(šxh) max. hĺbka: 65mm	1,00	150,00	-22,50	127,50	127,50
30	 Regálová zostava rovná, dural+plast, 4 police, IM rozmer: 1042x577x1700mm(šxhxv) 4 x polica 974/577 2 x stojna 577/1700 nehrdzavejúca konštrukcia prevedenie: dural, tvrdý plast	1,00	255,18	-38,28	216,90	216,90
Čistá príprava mäsa						
31	 Stôl chladiaci s drezom, 2 x dvere, 2 x zás., SCH-3D- 2D2ZDr rozmer: 1880x700x850mm(šxhxv) príkon elektro: 0,38kW/230V pre uloženie GN1/1 2 x dvere 1 x zásuvkový set ZS1212 (2 x zásuvka s hĺbkou 200mm) chladenie: ventilované chladiaci agregát vpravo prev. teplota: -2/+8°C pracovná doska s lemom pracovná doska s otvorom na batériu elektronická riadiaca jednotka elektronické riadenie vlhkosti max. teplota okolia +43°C drez 340x400x165mm nad agregátom základné príslušenstvo: 2 x rošt príslušenstvo na objednávku: -zásuvkový set ZS1212 (2 x zásuvka s hĺbkou 200mm) -zásuvkový set ZS131313 (3 x zásuvka s hĺbkou 100mm) -horná doska bez lemu -granitová doska bez lemu -agregát vľavo -záмок	1,00	2894,00	-578,80	2315,20	2315,20
31,1	 Sifon jednodrez - nerezový zvršok T 705	1,00	8,45	-1,27	7,18	7,18
31,2	 Batéria páková dlhé rameno PROFI COLOR, COLOR dĺžka krku 250mm pripojovacie hadice pancierové 3/8" montážny otvor do stola 30-32mm prietok 22L/min	1,00	93,00	-13,95	79,05	79,05
32	 Mäsoklát buk 600x600 rozmer: 600x600x240/900mm(šxhxv)	1,00	471,00	-70,65	400,35	400,35




33	 <p>Mlynček na mäso, dvojzloženie, 400V, 300kg/h, TE-22TD rozmer: 450x290x480mm(šxhxv) príkonná elektúra: 1,1kW/400V produkcia: 300kg/h dvojzloženie ( 2 x nôž + 2 x doska ) priemer dosky 81mm telo-leštený hliníkový odliatok prac. časti a násypka - nerez odnímateľná hlava základné príslušenstvo: -miska na produkt -tlačný kolík -dosky: 8; 4,5mm príslušenstvo na objednávku: -dosky: 2; 3; 4,5; 6; 8mm; 3-otvor</p>	1,00	1004,00	-150,60	853,40	853,40
34	 <p>Stroj nárezový šnekový 300, GMS-300/C rozmer: 480x580x515mm(šxhxv) príkonná elektúra: 0,32kW/230V prevod: šnekový priemer noža: 300mm/hladký antiadhézná úprava noža hrúbka rezu: 0-15mm max. priemer rezu: 240mm rezný stôl uložený šikmo tlakový odliatok z hliníkovej zliatiny brúsne zariadenie motor s ventilátorom a poistkou proti prehriatiu príslušenstvo na objednávku: - nôž zubatý - nôž teflónový</p>	1,00	1323,00	-198,45	1124,55	1124,55
35	 <p>Stôl chladiaci, 2 x dvere, SCH- 2D rozmer: 1380x700x850mm(šxhxv) príkonná elektúra: 0,32kW/230V pre uloženie GN1/1 2 x dvere chladenie: ventilované chladiaci agregát vpravo prev. teplota: -2/+8°C pracovná doska s lemom elektronická riadiaca jednotka elektronické riadenie vlhkosti max. teplota okolia +43°C základné príslušenstvo: 2 x rošt príslušenstvo na objednávku: -zásuvkový set ZS1212 (2 x zásuvka s hĺbkou 200mm) -zásuvkový set ZS131313 (3 x zásuvka s hĺbkou 100mm) -horná doska bez lemu -granitová doska bez lemu -agregát vľavo -záмок</p>	1,00	1847,00	-369,40	1477,60	1477,60






## Čistá príprava zeleniny





36	 <p>Stôl umývací s policou a zásuvkou, USN-1pz rozmer: 1500x700x900mm(šxhxv) 1 x drez rozмеры vane: 400x500x250/300mm(šxhxv) lisovaná vaňa 1 x polica 1 x zásuvka výška zadného lemu 40mm</p>	1,00	793,00	-118,95	674,05	674,05
36,1	 <p>Sifon jednodrez - nerezový zvršok T 705</p>	1,00	8,45	-1,27	7,18	7,18
36,2	 <p>Batéria páková dlhé rameno PROFI COLOR, COLOR dĺžka krku 250mm pripojovacie hadice pancierové 3/8" montážny otvor do stola 30-32mm prietok 22L/min</p>	1,00	93,00	-13,95	79,05	79,05
37	 <p>Krájač zeleniny 500kg/h, CL-52E rozmer: 360x340x690mm(šxhxv) príkon elektro: 0,75kW/230V výkon: 500kg/h ovládanie: štart, stop počet otáčok: 375 ot./min hlava z eloxovaného hliníkového odliatku veľký otvor vstupnej hlavy základné príslušenstvo: -vyhadzovací kotúč -tlačný kolík príslušenstvo na objednávku: -vymeniteľné disky</p>	1,00	2762,00	-414,30	2347,70	2347,70
37,1	 <p>Základná doporučená sada diskov pre krájač zeleniny, CL-50/CL-52/CL-55/CL-60/R-502/R-652 Sada 2005 - 5ks diskov plátkovač 2mm strúhač 2mm krájač rezancov 4x4 sada pre krájanie kociek: plátkovací disk + mriežka 10x10x10mm</p>	1,00	650,00	-97,50	552,50	552,50
37,2	 <p>Podstavec pod krájač zeleniny, CL_52 rozmer: 1005x365x680mm(šxhxv) plocha pre krájač zeleniny: 295x410mm 4 kolieska s brzdou príslušenstvo na objednávku: -gastronádoba</p>	1,00	336,00	-50,40	285,60	285,60

Múčna príprava

38	Robot univerzálny 60 l, RM-60H	1,00	4165,00	-833,00	3332,00	3332,00
	rozmer: 632x721x1300mm(šxhxv) príkon elektro: 2,25kW/400V objem kotlíka: 60 l regulácia: 3 rýchlosti mechanický časovač zdvíhanie kotlíka: mechanické, kolesom bezpečnostné mikrospínače prevod pomocou ozubených kolies VÝSTUP NA PRÍDAVNÉ ZARIADENIE základné príslušenstvo: -kotlík, hák, metla, miešač, vozík príslušenstvo na objednávku: -mlynček na mäso -strúhač zeleniny -mlynček na mak -stieracie rameno -kotlík 30 l s príslušenstvom					
38,1	Rameno stieracie sada RM60	1,00	366,00	-54,90	311,10	311,10
38,2	Sada redukčná 30/60, RM-30/60	1,00	1192,00	-178,80	1013,20	1013,20
	obsah: hák, metla, miešač, kotol 30 l					
39	Stôl pracovný so zásuvkami, PSZS-3 ATYP pôvodný rozmer: 2100x800x850/900mm(šxhxv) skutočný rozmer: 1900x800x900mm(šxhxv) 3 x zásuvka 1 x polica hrúbka pracovnej dosky 40mm DREVENÁ PRACOVNÁ DOSKA	1,00	1128,00	-169,20	958,80	958,80
40	Váha stolová, digital., TM-T28	1,00	160,00	-24,00	136,00	136,00
	rozmer: 235x240x130mm(šxhxv) príkon elektro: 3W/230V stolová rozmer plošiny: 230x190mm minimálna váživosť: 20g maximálna váživosť: 6kg dvojzrahová - vážiaci dielik: - od 20g do 3kg = 1g - od 3kg do 6kg = 2g displej: obojstranný nulovanie, tara základné príslušenstvo: -adaptér príslušenstvo na objednávku: -akumulátor (21080)					

	<p>41 Polica nástenná dvojité, NP-2 rozmer:1050 x350 (šxhxv) pôvodný rozmer:1050 x350 (šxhxv) skutočný rozmer:850 x350 (šxhxv) 2 x polica celonerezové prevedenie</p>	<p>2,00 1 ks 1ks</p>	<p>226,00</p>	<p>-33,90</p>	<p>192,10</p>	<p>384,20</p>
	<p>42 Konvektomat el. 20xGN2/1, bojler. progr., B-2021b, RETIGO rozmer: 1156x963x1815mm(šxhxv) príkon elektro: 58,9kW/400V kapacita: 20 x GN2/1 alebo 40 x GN1/1 zásuvy naprieč pre ľahšiu manipuláciu tvorba pary: v bojleri s autom. prechodom do nástrekového režimu v prípade neočakávaného výpadku bojleru TROJITÉ SKLO DVERÍ pre úsporu energie ovládanie: elektronické programovateľné dotykový 8" displej s piktogramami 1000 voliteľných PROGRAMOV po 20 krokoch MENU V SK jazyku + SLOVENSKÉ KUCH. PROGRAMY obľúbené programy, posledných 10 programov 6 bodová teplotná sonda funkcie: horúci vzduch 30-300°C kombinovaný režim 30–300°C varenie v pare 30–130°C BIO varenie 30–98°C nízkoteplotné pečenie, nočné pečenie Cook&amp;Hold, delta T regenerácia, GoldenTouch pre dokončenie zabezpečením manuálne privlhčenie Sous-vide program, sušenie, sterilizácia, konfitovanie, údenie program Easy-cooking pre jednoduchý výber úpravy pokrmov program MyVison pre uzpůsobení si menu hlavnej obrazovky časovanie zásuvov, odložený štart, nekonečný čas varenia 7 rýchlostí ventilátora, FanStop, taktovanie, autoreverz ventilátora automatická regulácia vlhkosti, el. ovládanie odvetrávacej klapky 5 automatických UMYVACÍCH CYKLOV + odvápnenie komory integrovaná funkcia odvápnenia bojleru predohrev komory, rýchle schladenie komory USB+LAN port pre HACCP výstup a programovanie automatická diagnostika chýb a prevádzkových udalostí RUČNÁ SPRCHA zaväzacia konštrukcia a vozík v cene príslušenstvo na objednávku: - udiaca jednotka</p>	<p>1,00</p>	<p>29160,00</p>	<p>-7290,00</p>	<p>21870,00</p>	<p>21870,00</p>
	<p>43 Zmäkčovač AL-8V/NOA volumetrický, AL-8V/NOA rozmer: 250x460x485mm (šxhxv) príkon elektro: 4 W/230V objem: 8 l max. odporúčaný prietok: 1400 l/h vstupná teplota vody 8 - 25°C elektronická riadiaca LCD jednotka s opticko-akustickou signalizáciou nedostatku soli regenerácia tabletovou soľou nastavenie regenerácie na na základe prietoku alt. časovo stavové LED diódy, pamäť alarmov automatický program dezinfekcie živice zabudovaný by-pass mixer</p>	<p>1,00</p>	<p>488,00</p>	<p>-97,60</p>	<p>390,40</p>	<p>390,40</p>

43,1	Soľ tabletová kg  vhodná na regeneráciu automatických katexových zmäkčovačov pitnej a úžitkovej vody NaCl chlorid sodný - kuchynská soľ balenie 25 kg paleta = 40 ks	25	1,00	10,20	-1,53	8,67	8,67
45	Vozík zavážací s kliečkou 20xGN2/1, VO-2021R  kapacita: 20 zásuvov x GN2/1 rozteč: 65mm priechne uloženie celonerezové prevedenie	1,00	2060,00	-515,00	1545,00	1545,00	1545,00
Varňa							
46	Stôl pracovný so zásuvkami, PSZS-3  pôvodný rozmer: 1800x600x850/900mm(šxhxv) skutočný rozmer: 1750x600x900mm(šxhxv) 3 x zásuvka 1 x polica hrúbka pracovnej dosky 40mm výška zadného lemu 40mm	1,00	668,00	-100,20	567,80	567,80	567,80
47	Váha stolová, digital., TM-T28  rozmer: 235x240x130mm(šxhxv) príkon elektro: 3W/230V stolová rozmer plošiny: 230x190mm minimálna váživosť: 20g maximálna váživosť: 6kg dvojrozsahová - vážiaci dielik: - od 20g do 3kg = 1g - od 3kg do 6kg = 2g displej: obojstranný nulovanie, tara základné príslušenstvo: -adaptér príslušenstvo na objednávku: -akumulátor (21080)	1,00	160,00	-24,00	136,00	136,00	136,00
48	Sporák kombin., skrinka, 6xhorák, 1200/900, CF6- 912GEV  rozmer: 1200x900x900mm(šxhxv) príkon plyn: 45kW príkon elektro: 6,7kW/400V plynový príkon horákov: 1x4kW + 3x7kW + 2x10kW počet horákov: 6ks elektrický príkon rúry: 6,7kW vnútorný rozmer rúry: 670x730x340mm(šxhxv)/GN2/1 regulácia teploty rúry: 50-300°C zapaľovanie pilotným plameňom liatinové rošty horákov skrinka s dverami hrúbka plechu vrchnej dosky: 2mm základné príslušenstvo: -rošt rúry GN2/1	1,00	4564,00	-1141,00	3423,00	3423,00	3423,00

49	Rameno napúšťacie CEA H1340/A200 výška 1340 mm	1,00	165,00	-24,75	140,25	140,25
						
49,1	Žľab ramena CEA	1,00	29,34	-4,40	24,94	24,94
						
50	Kotol el. 300 l, 1400/900, BIQ- 90/140-300E AWF rozmer: 1400x900x1030mm(šxhxv) príkonnosť: 32kW/400V objem: 300 l vnútorný rozmer vložky: 1160x540x490mm(šxhxv) pracovný objem: 280 l ohrev: nepriamy dvojitá regulácia výkonu pre jemnejšie varenie nastavenie výkonu: 2 + 8 stupňov regulácia: hlavná + energoregulátorom a tlakovým spínačom (PRESOSTATOM) PRE ÚSPORU ENERGIE A VODY vypúšťanie: výpustný ventil 2" na kraji pre ľahšiu obsluhu napúšťanie duplikátora: AUTOMATICKÉ AUTOMATICKÉ ODVZDUŠNENIE DUPLIKÁTORU integrované napúšťanie studenej vody prelisovaná horná doska s prepacom proti zatečeniu hrúbka plechu vrchnej dosky: 2mm	1,00	7683,00	-1920,75	5762,25	5762,25
						
52	Kotol el. 150 l, 800/900, BI150- 98ET rozmer: 800x900x900mm(šxhxv) príkonnosť: 21,5kW/400V objem: 150 l vložka guľatá vnútorný priemer vložky: 600mm ohrev: nepriamy dvojitá regulácia výkonu pre miernejšie varenie nastavenie výkonu: 2 + 8 stupňov regulácia: hlavná + energoregulátorom a tlakovým spínačom (PRESOSTATOM) pre úsporu energie a vody vypúšťanie: výpustný ventil napúšťanie duplikátora: elektroventilom integrované napúšťanie studenej aj teplej vody hrúbka plechu vrchnej dosky: 2mm prelisovaná horná doska s prepacom	1,00	4867,00	-1216,75	3650,25	3650,25
						



54	Multifunkčná panvica, el. 110l, JIPA JUMP 151 F plytká vaňa	1,00	28100,00	-4215,00	23885,00	23885,00
----	--	------	----------	----------	----------	----------



multifunkčné využitie – ako klasická panva, kotol, grilovacia doska, steamer parák, fritéza na prípravu základov, mäsa, minútkových gulášov, soté, omáčok, polievok, cestovín... možnosť nízko-teplotnej úpravy a VARENIA CEZ NOC bez dozoru

pôvodný rozmer: 1707x850x1030mm(šxhxv)  
skutočný rozmer: 1695x850x1030mm(šxhxv) výrobná zmena!!!

príkon elektro: 36,9kW/400V  
objem vane: 110l  
prevedenie vane/dna: nerez/nerez, AISI-316  
rozmer dna: 1071x580mm(šxh) / 63dm<sup>2</sup>  
kapacita: 3xGN1/1  
hĺbka vane: 220mm - NÍZKA VAŇA  
sklápanie: motorové automatické  
regulácia teploty: 30-250°C  
integrované vypúšťanie vane bez nutnosti sklápania  
multifunkčné sendvičové dno z nerez oceli  
JPX ohrevný systém dna zaručujúci vysokú teplotnú stabilitu  
a rovnomernú distribúciu tepla po celom dne panvy  
elektronická riadiaca jednotka s digitálnym displejom  
intuitívne ovládanie – dotykový 10" DISPLEJ v českom jazyku  
automatické programy (350 programov po 20 krokoch) s možnosťou uloženia vlastných  
možnosť predprogramovania doby varenia a začiatku/konca varenia  
USB a Wifi konektivita, HACCP management  
presné motorové sklápanie a zatváranie veka  
MOŽNOSŤ VARENIA V KOŠOCH PRI ZAVRETOM VEKU / CEZ NOC  
ODOVOD NADBYTOČNEJ PARY OTVOROM V STREDE VEKA  
stupeň ochrany proti striekajúcej vode IPX5  
autodiagnostický systém servisných závad

príslušenstvo v cene:

- pokrmová 4-bodová teplotná sonda (6-bodová za príplatok)
- funkcia automatického zdvíhania a spúšťania varných / fritovacích košov
- integrované el. riadené napúšťanie vody
- integrovaná ručná oplachová navinovací sprcha
- integrovaná zásuvka na 230V na prídavné zariadenia










príslušenstvo na objednávku:







- rameno pre zdvíhaciu automatiku
- varný kôš / fritovací kôš
- špachtľa s držadlom / bez držadla
- rošt GN1/1 na dno panvice
- sito pre voľne varené produkty / vypúšťacie sito
- akumulátorovo-el. vozík na GN pre jednoduché vyberanie a prepravu pokrmov
- filtračný vozík na olej
- manipulačný vozík na koše
- OVLÁDANIE NA OPAČNEJ STRANE / centrálné ovládanie 2 panvíc









54,1	Rameno na automatický zdvih košov 151/151P, JIPA JUMP	1,00	325,00	-325,00	0,00	0,00
------	--	------	--------	---------	------	------



rozmer: 1200x440x240mm

54,2	Fritovací kôš 101/151/201/F/FP, JIPA JUMP	3,00	300,00	-300,00	0,00	0,00
						
54,3	Varný kôš 101/151/201/P, JIPA JUMP	3,00	300,00	-300,00	0,00	0,00
						
54,4	Rošt na NT, JIPA JUMP	3,00	82,00	-82,00	0,00	0,00
						
54,5	Sito na vypúšťanie 101/151/201/P, JIPA JUMP	1,00	125,00	-125,00	0,00	0,00
						
54,6	Lopatka veľká, JIPA JUMP	1,00	150,00	-150,00	0,00	0,00
						
Výdaj pokrmov						
57	Vozík transportný vyhrievaný, 15xGN 2/1-65, ETV-T	1,00	2767,00	-415,05	2351,95	2351,95
	rozmer: 775x945x1510mm(šxhxv) príkonnosť elektro: 1,8kW/230V kapacita:15 x GN2/1- 65mm alebo 30 x GN1/1- 65mm alebo 10 x GN1/1 - 200mm regulácia teploty: 30-90°C + ventilátor dvojplášťový, izolovaný ventilovaný ohrev digitálny termostat otváranie dverí o 270° 4 kolieska, 2 brzdené odkladacia zásuvka					
58	Stôl umývací s posuvnými dverami, USN-1pd	1,00	1085,00	-162,75	922,25	922,25
	pôvodný rozmer: 1300x700x900mm(šxhxv) skutočný rozmer: 1200x700x900mm(šxhxv) 1 x drez rozmer vane: 340x400x220mm(šxhxv) lisovaná vaňa posuvné dvere spodná polica výška zadného lemu 40mm					
58,1	Sifon jednodrez - nerezový zvršok T 705	1,00	8,45	-1,27	7,18	7,18
						
58,2	Batéria páková dlhé rameno PROFI COLOR, COLOR	1,00	93,00	-13,95	79,05	79,05
	dĺžka krku 250mm pripojovacie hadice pancierové 3/8" montážny otvor do stola 30-32mm prietok 22L/min					








59	 <p>Rúra mikrovlnná 34 l, 1 x magnetron, RCS-511DSE rozmer: 560x480x350mm(šxhxv) príkon elektro: 1,6kW/230V mikrovlnný výkon: 1,1kW vnútorný rozmer: 368x381x216mm(šxhxv) objem: 34 l počet magnetronov: 1 ovládanie: manuálne 10 minútový otočný spínač</p>	1,00	789,00	-118,35	670,65	670,65
60	 <p>Skrinka nástenná s posuvnými dverami, NS-2 <del>pôvodný rozmer: 1300x350x700mm(šxhxv)</del> skutočný rozmer: 1200x350x700mm(šxhxv) posuvné dvere so zadným krytom výškovo prestaviteľná polica celonerezové prevedenie</p>	1,00	456,00	-68,40	387,60	387,60
61	 <p>Umývadlo s kolenovým spínaním, UM-43 + KOB-3 rozmer: 400x295x290mm(šxhxv) opláštený nerezový výlisok páka kolenového spínania príslušenstvo: odpadová trubka</p>	1,00	285,00	-42,75	242,25	242,25
62	 <p>Stôl pracovný jednoduchý, PSJ-1 ATYP <del>pôvodný rozmer: 720x800x900mm(šxhxv)</del> skutočný rozmer: 750-770x800x900mm(šxhxv) hrúbka pracovnej dosky 40mm BEZ zadného lemu NAD CHLADNIČKU ODSKOK ZAD. NôH</p>	2,00	351,00	-52,65	298,35	596,70
63	 <p>Chladnička nerezová ventilovaná 130 l, DRR-200S rozmer: 595x650x830mm(šxhxv) príkon elektro: 0,15kW/230V objem: 130 l chladenie: ventilované dvere: plné vonkajšie prevedenie: nerezová vnútorné prevedenie: biela prev. teplota: 0/+10°C elektronická riadiaca jednotka záмок max. teplota/vlhkosť okolia +25°C / 60%R.H. základné príslušenstvo: - 3 x rošt</p>	2,00	550,00	-110,00	440,00	880,00
64	 <p>Pult ohrevný na 4xGN1/1, lis. vaňa, polica, VOP-3T ATYP rozmer: 1500x800x900mm(šxhxv) príkon elektro: 3kW/230V kapacita: 4 x GN1/1 - 200mm regulácia teploty: 30-90°C ovládanie: na dlhšej strane nedelená lisovaná vaňa výpustný ventil polica príslušenstvo na objednávku: -gastronádoby -hygienický zákryt ODSKOK ZAD. NôH</p>	2,00	1277,00	-191,55	1085,45	2170,90






65	 <p>Nadstavba k výtahovému pultu hranatá- nerez, 2018 rozmer: 1500x290x400mm(šxhxv) rovné sklá odkladacia plocha z nerez s LED osvetlením</p>	2,00	312,00	-46,80	265,20	530,40
66	 <p>Ohrievač tanierov pojazdný, 100 tanierov, POT-2 rozmer: 440x870x900mm(šxhxv) príkon elektro: 0,75kW/230V kapacita: 2 x 50 tanierov regulácia teploty: 30-90°C vedenie pre priemer tanierov 270mm kryt tanierov automatické vysúvanie tanierov 4 kolieska, 2 brzdené</p>	3,00	1023,00	-153,45	869,55	2608,65
67	 <p>Stôl pracovný s 2 policami, PSJ- 5 ATYP <del>pôvodný rozmer:1700x800 x900mm(šxhxv)</del> skutočný rozmer:1600x800 x900mm(šxhxv) 2 x polica hrúbka pracovnej dosky 40mm BEZ zadného lemu ODSKOK ZAD. NôH</p>	1,00	587,00	-88,05	498,95	498,95
68	 <p>Termos 20 l nerezový+kohút/To ml.páka priemer : 34 cm výška : 58 cm objem : 20 l prevedenie : nerezové vločka nerezová veko vrátane tesniacej gummy ventil na vyrovnávanie tlaku rúčka na prenos výpustný kohút Tomlinson - plast. výška kohúta 16 cm od podlahy</p>	2,00	489,00	-73,35	415,65	831,30
68,1	 <p>Odkvapávač pod termos rozmer : 35x20x3cm nerezový rošt plastová vanička</p>	2,00	29,00	-4,35	24,65	49,30
69	 <p>Násypník na pečivo, NNP rozмеры: 600x500x510mm(šxhxv) prevedenie nerez + plexisklo zásuvka na omrvinky delený</p>	1,00	418,00	-62,70	355,30	355,30
70	 <p>Stôl pracovný s 2 policami, PSJ- 5 ATYP <del>pôvodný rozmer: 1100x800x900mm(šxhxv)</del> skutočný rozmer: 1000x800x900mm(šxhxv) 2 x polica hrúbka pracovnej dosky 40mm BEZ zadného lemu ODSKOK ZAD. NôH</p>	1,00	468,00	-70,20	397,80	397,80
71	 <p>Dráha na tácky trubková <del>pôvodná dĺžka:7,25m</del> skutočná dĺžka:7,15m trubka &amp;#216; 30mm nerezové prevedenie  delená, dodávaná z viacerých kusov</p>	1,00	1052,00	-157,80	894,20	894,20
72	<p>Vozík na tácky a príbory 2x polica, VPJ-1</p>	2,00	592,00	-88,80	503,20	1006,40



rozmer: 825x620x1300mm(šxhxv)  
4 x GN1/4 -150mm  
2 x polica  
4 kolieska, 2 brzdené

Umývanie stolového riadu

73		Vozík na tácky RTP rozmer tácky: GN1/1	2,00	0,00	0,00	0,00	
74		Dráha na tácky joklová dĺžka:2,3m jokel 25x25mm nerezové prevedenie  delená, dodávaná z viacerých kusov	1,00	334,00	-50,10	283,90	283,90
75		Stôl pracovný veľký s dierou na odpad, PSJV-7 ATYP <del>pôvodný rozmer: 2300x750x900mm(šxhxv)</del> skutočný rozmer: 2200x600x900mm(šxhxv) diera na odpad s priemerom 250mm hrúbka pracovnej dosky 40mm BEZ zadného lemu ODSKOK ZAD. NôH DO OKIENKA	1,00	692,00	-103,80	588,20	588,20
76		Kôš na odpadky plastový 60 l priemer : 38cm výška : 62cm objem : 60l	2,00	21,16	-3,17	17,99	35,98
77		Stôl predumývací so zvýšeným zadným lemom, USN-1 ATYP  <del>pôvodný rozmer: 1100x750x900mm(šxhxv)</del> skutočný rozmer: 1000x750x900mm(šxhxv) rozмеры vane: 500x400x250/300mm(šxhxv) lisovaná vaňa výška zadného lemu 300mm vedenie na koše v doske stola <u>doplnenie držáka na sprchu</u>	1,00	730,00	-109,50	620,50	620,50
77,1		Sífon jednodrez - nerezový zvršok T 705	1,00	8,45	-1,27	7,18	7,18
77,2		Sprcha stoj. s ramienkom DOC-3 rozmer: 150x200x1100mm(šxhxv) nerezová tlaková hadica vyrovnávacia pružina tlaková sprcha s pákovým ovládačom batéria z drezu, úchyt do steny spätné klapky	1,00	183,00	-27,45	155,55	155,55

78	Zmäkčovač AL-8V/NOA volumetrický, AL-8V/NOA rozmer: 250x460x485mm (šxhxv) príkon elektro: 4 W/230V objem: 8 l max. odporúčaný prietok: 1400 l/h vstupná teplota vody 8 - 25°C elektronická riadiaca LCD jednotka s opticko-akustickou signalizáciou nedostatku soli regenerácia tabletovou soľou nastavenie regenerácie na na základe prietoku alt. časovo stavové LED diódy, pamäť alarmov automatický program dezinfekcie živice zabudovaný by-pass mixer	1,00	488,00	-97,60	390,40	390,40	
							
78,1	Soľ tabletová kg vhodná na regeneráciu automatických katexových zmäkčovačov pitnej a úžitkovej vody NaCl chlorid sodný - kuchynská soľ balenie 25 kg paleta = 40 ks	25	1,00	10,20	-1,53	8,67	8,67
							
79	Umývačka riadu tunelová, atmosf. bojler, CT-160W-ABT  rozmer: 1150x770x1590/2090mm(šxhxv) príkon elektro na studenú vodu: 28,7kW/400V príkon elektro na teplú vodu: 22,2kW/400V kapacita: 160/120/80/60 košov/h cyklus: kontinuálny počet rýchlostí posuvu: 4 rozmer koša: 500x500mm(šxh) maximálna vstupná výška 450mm prevedenie: dvojplášťová spotreba vody: 170 l/h bojler: atmosferický oplachové čerpadlo pre garantovaný tlak oplachu elektronické ovládanie autodiagnostický systém detekcie závad termostop pre zaručenú teplotu oplachu podľa HACCP smer posuvu košov treba špecifikovať pri objednávke automatický štart umývačky po vložení koša zabudovaný USB port základné príslušenstvo: -koš na sklo -koš na 18 tanierov príslušenstvo na objednávku: -koše podľa výberu -dávkočič umývacieho prostriedku -dávkočič oplachového prostriedku	1,00	9615,00	-1923,00	7692,00	7692,00	
							
79,1	Sada dávkočičov detergentov, DET-Y umývací + oplachový dávkočič riadený časovo	1,00	333,00	-66,60	266,40	266,40	
							
80	Sušiaci modul rohový, CTTAR rozmer: 820x880x1775mm (šxhxv) príkon elektro: 6,8kW/400V prietok vzduchu: 1150 m3 teplota : 75 °C vlhkosť : 25 % automatická Štart /Stop funkcia	1,00	7563,00	-1512,60	6050,40	6050,40	
							
82	Stôl rovný valčekový 110, CTT 110	1,00	1370,00	-274,00	1096,00	1096,00	



rozmer: 1145x630x875mm (šxhxv)  
výstupný stôl k umývačke CT  
nerezové prevedenie  
valčeková posuvná plocha  
KONCOVÝ SPÍNAČ

83	Regálová zostava rovná, dural+plast, 4 police, IM	1,00	318,46	-47,77	270,69	270,69
----	--	------	--------	--------	--------	--------



pôvodný rozmer: 1573x577x1700mm(šxhxv)  
skutočný rozmer: 1308x577x1700mm(šxhxv)  
4 x polica 1240/577  
2 x stojna 577/1700  
nehrdzavejúca konštrukcia  
prevedenie: dural, tvrdený plast

84	Umývadlo s kolenovým spínaním, UM-43 + KOB-3	1,00	285,00	-42,75	242,25	242,25
----	---	------	--------	--------	--------	--------



rozmer: 400x295x290mm(šxhxv)  
opláštený nerezový výlisok  
páka kolenového spínania  
príslušenstvo: odpadová trubka

Sklad odpadkov

85	Box chladiaci na odpad, JK79- 017	1,00	2030,00	-304,50	1725,50	1725,50
----	--------------------------------------	------	---------	---------	---------	---------



rozmer: 990x850x1120mm(šxhxv)  
príkion elektro: 0,65kW/230V  
chladenie: ventilované  
dvere: 1 x bočné dvere pre nádobu na odpad o objeme 240 l  
horné veko pre vhadzovanie odpadu  
vonkajšie prevedenie: nerez  
vnútorné prevedenie: nerez  
prev. teplota: +6/+8°C  
elektronická riadiaca jednotka  
automatické odmrazovanie  
automatické odparovanie kondenzátu  
(nádobu na odpad nie je súčasťou zariadenia)

Celková cena bez DPH pred zľavou: 172265,10

Celková zľava: 35324,33

Celková cena bez DPH po zľave: 136940,77

Doprava, montáž a zaškolenie obsluhy: 8613,26

Celková cena bez DPH: 145554,03

DPH: 29110,81

**Celková cena s DPH: 174664,84**

Vypracoval:

Peter Hložka:

Ľehota viazanosti ponuky je do 30.6.2023.

Záruka na zariadenie je 24 mesiacov.

Ľoznámky: Prívod elektrickej energie doporučujeme viesť 3žilovým vedením (230V) a 5žilovým vedením (400V). Sifóny a batérie ku drezom, ventily (voda, plyn) nie sú súčasťou dodávky, taktiež predradené vypínače elektrických zariadení. Je nutné zabezpečiť pospojovanie jednotlivých zariadení. Zákazník je povinný zabezpečiť prístupové cesty a dostatočný vstupný otvor pre dodávku objednanej technológie. Dopravou sa rozumie dovoz tovaru po prvé dvere budovy. Montáž sa rozumie na predpripravené prívody. Súčasťou ceny montáže a predmetom ponuky nie je presun a vynáška tovaru, úprava rozvodov médií, demontáž / montáž jestvujúcich spotrebičov pokiaľ nie je zmluvne dohodnuté inak. Priložené obrázky sú len ilustračné.