

---

## **PRZEDMIAR**

### **Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień**

45233140-2    Roboty drogowe

NAZWA INWESTYCJI :    Przebudowa drogi gminnej nr 380821W w miejscowości Seroki Wieś, gm. Teresin  
ADRES INWESTYCJI :    gm. Teresin, m. Seroki Wieś - ul. Rubinowa  
INWESTOR :            Gmina Teresin  
ADRES INWESTORA :    ul. Zielona 20, 96-515 Teresin  
BRANŻA :              Drogowa

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE :    mgr inż. Renata Stypińska  
DATA OPRACOWANIA :        wrzesień 2022

---

Ogółem wartość kosztorysowa robót :                      zł

#### **Słownie:**

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
wrzesień 2022

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>1</b>		<b>ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE</b>			
1	KNNR 1 d.1 0111-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym 1.237	km km	1.237	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.237</b>
2	KNR 2-31 d.1 1402-05	Mechaniczne ścinanie poboczy wraz z wywozem materiału poza teren budowy we własne miejsce składowania Wykonawcy 1237*0.75*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	1855.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>1855.500</b>
<b>2</b>		<b>NAWIERZCHNIA</b>			
3	KNR 2-31 d.2 1004-06	Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum) 202.80*(3.10+0.12+0.15)+1034.20*(3.70+0.12+0.15)+(49.78+2.27+2.31)	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	4843.570	
				<b>RAZEM</b>	<b>4843.570</b>
4	KNR 2-31 d.2 1004-07	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem 202.80*(3.10+0.12+0.15)+1034.20*(3.70+0.12+0.15)+(49.78+2.27+2.31)	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	4843.570	
				<b>RAZEM</b>	<b>4843.570</b>
5	KNNR 6 d.2 0308-02	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 5 cm (warstwa wiążąca) 202.80*(3.10+0.12)+1034.20*(3.70+0.12)+(49.78+2.27)	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	4655.710	
				<b>RAZEM</b>	<b>4655.710</b>
6	KNR 2-31 d.2 1004-07	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem 202.80*(3.10+0.12)+1034.20*(3.70+0.12)+(49.78+2.27)	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	4655.710	
				<b>RAZEM</b>	<b>4655.710</b>
7	KNNR 6 d.2 0309-02	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna) 202.80*3.10+1034.20*3.70+49.78	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	4505.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4505.000</b>
<b>3</b>		<b>ROBOTY WYKOŃCZENIOWE</b>			
8	KNR 2-31 d.3 1406-04	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych 12	szt. szt.	12.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>12.000</b>
9	KNNR 6 d.3 0204-01	Nawierzchnie poboczy z kruszywa łamanego 0-31,5 mm - warstwa o gr. 10 cm 1237*0.75*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	1855.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>1855.500</b>
10	KNNR 6 d.3 0204-01	Nawierzchnie z kruszywa łamanego 0-31,5 mm - regulacja wysokościowa istniejących zjazdów - warstwa o gr. 10 cm 226	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	226.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>226.000</b>