


PRVOK	POL. ČÍSLO	PROFIL ø [mm]	DLŽKA I KUŠA [m]	POČET KUSOV	CELKOVA DLŽKA [m]					
					10 505 - R					
					R6	R8	R10	R12	R16	R20
	1	R16	1,100	110						
	2	R8	0,900	108		97,20				
	3	R16	2,000	55					110,00	
	4	R12	1,650	110				181,50		
	5	R8	0,800	67		53,60				
	6	R12	2,920	31				90,52		
	7	R8	1,120	31		34,72				
	8	R12	2,720	31				84,32		
	9	R8	3,000	24		72,00				
	10	R12	2,500	12				30,00		
	11	R12	2,070	12				24,84		
	12	R12	2,300	20				46,00		
	13	R12	2,900	8				23,20		
	14	R12	1,970	10				19,70		
	15	R12	1,600	18				28,80		
	16	R8	525,000	1		525,00				
		m³				782,52		528,88	231,00	
		kg/m³		0,222		0,395	0,617	0,888	1,578	2,466
		sq				308,77		469,55	364,60	
							1142,91			

Oceľ : 10 505(R)
Betón : C20/25
krytie výstuže 25mm

STUPEŇ DOKUMENTÁCIE :		PSP / PROJEKT PRE STAVEBNÉ POVOLENIE /		DÁTUM:		01 / 2022	
PROFESIA :		STATIKA		SPRACOVATEL' :		SAURUS spol. s r.o., HLAVNÁ 847/45, 059 21 SVIT, 0903432 116, EMAIL: SAURUS@TECHSOFT.SK	
VYPRACOVAL:		Miroslav Janov					
NÁZOV STAVBY :		Zníženie energetickej náročnosti a zvýšenie efektívnosti vo výrobe ovocných produktov					
STAVEBNÝ OBJEKT :		SO 01 Objekt skladu výrobkov					
MIESTO STAVBY :		Prešovská 8, STARÁ LUBOVŇA					
INVESTOR		GAŠ Família, s.r.o. Stará Ľubovňa					
VÝKRES:						MERKA: 1:50 ČÍSLO VÝKRESU 1np-06	
Výkres tvaru a výstuže schodiska Sch2						REV.	