

**EC – Vyhlásenie zhody**

EG – Konformitätserklärung

EC Declaration of Conformity

**Výrobca**Hersteller  
Producer**Wienerberger Téglaiipari Rt**H-1119 Budapest, Bártfai u.34.  
Maďarsko**Výrobný závod**Herstellerwerk  
Producer plant**Kőszegi Téglá- és Gerendagyár**H-9730 Kőszeg, Csepregi u. 2.  
Maďarsko**Popis výrobku**Produktbeschreibung  
Designation of products**preklady**Stürze  
Lintels**Použitie**Verwendung  
Use**pre nosné aj nenosné murované konštrukcie**in tragenden Wänden und Trennwänden  
in load bearing walls and partition walls**Všetky uvedené výrobky sú v súlade s predpismi nasledovnej európskej smernice:**

Die bezeichneten Produkte stimmen mit den Vorschriften folgender Europäischer Richtlinie überein:

All described products are in accordance with the following European reglementation:

**89/106/EWG**

89/106/EWG

89/106/EEC

**Smernica o stavebných výrobkoch**

Bauproduktenrichtlinie

Construction Products Directive

**Zhoda s požiadavkami tejto Smernice je zabezpečená úplným dodržiavaním nasledovnej normy:**

Die Übereinstimmung mit dieser Richtlinie wird nachgewiesen durch die vollständige Einhaltung folgender Norm:

The conformity with these rules is proven by the complete respect of the following standard:

**Harmonizovaná európska norma:**

Harmonisierte Europäische Norm:

Harmonized European standard:

**STN EN 845-2:2004**

EN 845-2:2003

EN 845-2:2003

**Technické požiadavky na doplnkové prvky do muriva****Časť 2: Preklady**

Festlegungen für Ergänzungsbauteile für Mauerwerk

Teil 2: Stürze


Specification for ancillary components for masonry –

Part 2: Lintels

**oprávnený k podpisu**

Zeichnungsberechtigt

authorized to sign

**N. Schwarzmüller****konateľ**

Geschäftsführer

managing director

**Budapest, 1. februára 2005**

Budapest, 1. Februar 2005

Budapest, 1 February 2005

# ES-vyhlásenie zhody

EG-Konformitätserklärung

EC Declaration of Conformity



## Príloha k ES-vyhláseniu zhody / Anhang zur EG-Konformitätserklärung / Appendix to the EC Declaration of Conformity

### Parametre prekladov / Produktkennwerte für Stürzen / Characteristic values for lintels

Typ Typ Type	Výrobné rozmery (dovolené odchýlky) Nennmaße (zulässige Maßabweichungen) Work dimensions (limit deviations)			Minimálna dĺžka uloženia Mindestauflagerlänge Minimum bearing length	Hmotnosť (dovolená odchýlka) Masse (zulässige Maßabweichung) Mass (limit deviation)		Trvanlivosť Dauerhaftigkeit Durability	Súčiniteľ tepelnej vodivosti $\lambda_{\text{equ}}$ Wärmeleitfähigkeit $\lambda_{\text{equ}}$ Thermal conductivity $\lambda_{\text{equ}}$	Odolnosť proti zmrazovaniu/rozmrazovaniu Frost-Tau-Widerstand Freeze-thaw resistance	Požiarna odolnosť Feuerwiderstand Resistance to fire	Nasiakavosť Wasseraufnahme Water absorption	Propustnosť vodných pár Wasserdampfdurchlässigkeit Water vapour permeability
	Dĺžka Länge Length	Šírka Breite Width	Výška Höhe Height		prekladu des Sturzes of lintel	na jednotku plochy längenbezogene Masse per unit area						
<b>Keramický preklad s nenosnými tenkostennými pálenými tvarovkami</b> <i>Mauerwerkssturz mit nichttragenden trogförmigen Formsteinen aus Ziegelmateral</i> Masonry lintel with nonstructural shell casing clay units	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[kg]	[kg/m <sup>2</sup> ]	Trieda	[W/mK]	[ - ]	[min]	[M-%]	[ - ]
<b>POROTHERM</b> keramický predpätý preklad - 1000	1000 (±15)	120 (±5)	65 (±5)	120	14,5 (±5%)	223 (±5%)	D4  preklady musia byť omietnuté vápennocementovou maltou	0,644 Hodnota stanovená výpočtom: BTI, č. 96116/97	NPD	R 90	NPD	$\mu_{\text{equ}} = 50/150$
<b>POROTHERM</b> keramický predpätý preklad - 1250	1250 (±15)											
<b>POROTHERM</b> keramický predpätý preklad - 1500	1500 (±15)											
<b>POROTHERM</b> keramický predpätý preklad - 1750	1750 (±15)											
<b>POROTHERM</b> keramický predpätý preklad - 2000	2000 (±15)											
<b>POROTHERM</b> keramický predpätý preklad - 2250	2250 (±15)											
<b>POROTHERM</b> keramický predpätý preklad - 2500	2500 (±15)											
<b>POROTHERM</b> keramický predpätý preklad - 2750	2750 (±15)											
<b>POROTHERM</b> keramický predpätý preklad - 3000	3000 (±15)											