STOLARKA OKIENNA ZEWNĘTRZNA

OZNACZENIE		01		02		03		04		05		06		07		08 PPOŻ	
SCHEMAT OKNA/DRZWI W WIDOKU OD ZEWNĄTRZ Z OZNACZENIEM KIERUNKU I SPOSOBU OTWIERANIA																	
WYMIARY GŁÓWNE [cm]	w świetle ościeży	So=155	Ho=100	So=155	Ho=155	So=150	Ho=95	So=150	Ho=85	So=155	Ho=155	So=155	Ho=95	So=320	Ho=100	So=155	Ho=200
	w świetle ościeżnicy	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	wys. parapetu/nadproża	Hp=160	Hn=260	Hp=105	Hn=260	Hp=165	Hn=260	Hp=175	Hn=260	Hp=100	Hn=255	Hp=160	Hn=255	Hp=160	Hn=260	Hp=85	Hn=285
ILOŚĆ [szt.]	PRZYZIEMIE	15		8		5		2		10		4		1		0	
	PARTER	0		0		0		0		0		0		0		1	
	I PIĘTRO	0		0		0		0		0		0		0		0	
	II PIĘTRO	0		0		0		0		0		0		0		0	
ILOŚĆ OGÓŁEM [szt.]		15		8		5		2		10		4		1		1	
WYKONANIE MATERIAŁOWE		PCV		PCV		PCV		PCV		PCV		PCV		PCV		ALUMINIOWA	
KWATERY STAŁE	współczynnik U [w/m2K]	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
KWATERY RUCHOME	współczynnik U [w/m2K]	4/18/4/18/4	0,9	4/18/4/18/4	0,9	4/18/4/18/4	0,9	4/18/4/18/4	0,9	4/18/4/18/4	0,9	4/18/4/18/4	0,9	4/18/4/18/4	0,9	4/18/4/18/4	0,9
KOLOR	WEW.	BIAŁY RAL 9003		BIAŁY RAL 9003		BIAŁY RAL 9003		BIAŁY RAL 9003		BIAŁY RAL 9003		BIAŁY RAL 9003		BIAŁY RAL 9003		BIAŁY RAL 9003	
	ZEW.	BIAŁY RAL 9003		BIAŁY RAL 9003		BIAŁY RAL 9003		BIAŁY RAL 9003		BIAŁY RAL 9003		BIAŁY RAL 9003		BIAŁY RAL 9003		BIAŁY RAL 9003	
UWAGI		-system okienny np. Veka Softline 82 -otwieralność i uchylność wg oznaczenia -montaż profilu podokiennego – kształtki XPS -montaż w miejscu istniejącego okna -ciepły montaż z zastosowaniem taśm izolacyjnych: wewn. (paroizolacyjnej), zewn. (paroprzepuszczalnej) -wyposażone w nawiewniki higrosterowane -klamki w kolorze stolarki -zewnętrzne parapety z blachy ocynkowanej powlekanej o gr. 0,7 mm. w kolorze stolarki		-system okienny np. Veka Softline 82 -otwieralność i uchylność wg oznaczenia -montaż profilu podokiennego – kształtki XPS -montaż w miejscu istniejącego okna -ciepły montaż z zastosowaniem taśm izolacyjnych: wewn. (paroizolacyjnej), zewn. (paroprzepuszczalnej) -wyposażone w nawiewniki higrosterowane -klamki w kolorze stolarki -zewnętrzne parapety z blachy ocynkowanej powlekanej o gr. 0,7 mm. w kolorze stolarki		-system okienny np. Veka Softline 82 -otwieralność i uchylność wg oznaczenia -montaż profilu podokiennego – kształtki XPS -montaż w miejscu istniejącego okna -ciepły montaż z zastosowaniem taśm izolacyjnych: wewn. (paroizolacyjnej), zewn. (paroprzepuszczalnej) -wyposażone w nawiewniki higrosterowane -klamki w kolorze stolarki -zewnętrzne parapety z blachy ocynkowanej powlekanej o gr. 0,7 mm. w kolorze stolarki		-system okienny np. Veka Softline 82 -otwieralność i uchylność wg oznaczenia -montaż profilu podokiennego – kształtki XPS -montaż w miejscu istniejącego okna -ciepły montaż z zastosowaniem taśm izolacyjnych: wewn. (paroizolacyjnej), zewn. (paroprzepuszczalnej) -wyposażone w nawiewniki higrosterowane -klamki w kolorze stolarki -zewnętrzne parapety z blachy ocynkowanej powlekanej o gr. 0,7 mm. w kolorze stolarki		-system okienny np. Veka Softline 82 -otwieralność i uchylność wg oznaczenia -montaż profilu podokiennego – kształtki XPS -montaż w miejscu istniejącego okna -ciepły montaż z zastosowaniem taśm izolacyjnych: wewn. (paroizolacyjnej), zewn. (paroprzepuszczalnej) -wyposażone w nawiewniki higrosterowane -klamki w kolorze stolarki -zewnętrzne parapety z blachy ocynkowanej powlekanej o gr. 0,7 mm. w kolorze stolarki		-system okienny np. Veka Softline 82 -otwieralność i uchylność wg oznaczenia -montaż profilu podokiennego – kształtki XPS -montaż w miejscu istniejącego okna -ciepły montaż z zastosowaniem taśm izolacyjnych: wewn. (paroizolacyjnej), zewn. (paroprzepuszczalnej) -wyposażone w nawiewniki higrosterowane -klamki w kolorze stolarki -zewnętrzne parapety z blachy ocynkowanej powlekanej o gr. 0,7 mm. w kolorze stolarki		-system okienny np. Veka Softline 82 -otwieralność i uchylność wg oznaczenia -montaż profilu podokiennego – kształtki XPS -montaż w miejscu istniejącego okna -ciepły montaż z zastosowaniem taśm izolacyjnych: wewn. (paroizolacyjnej), zewn. (paroprzepuszczalnej) -wyposażone w nawiewniki higrosterowane -klamki w kolorze stolarki -zewnętrzne parapety z blachy ocynkowanej powlekanej o gr. 0,7 mm. w kolorze stolarki		-system okienny np. Veka Softline 82 -otwieralność i uchylność wg oznaczenia -montaż profilu podokiennego – kształtki XPS -montaż w miejscu istniejącego okna -ciepły montaż z zastosowaniem taśm izolacyjnych: wewn. (paroizolacyjnej), zewn. (paroprzepuszczalnej) -wyposażone w nawiewniki higrosterowane -klamki w kolorze stolarki -zewnętrzne parapety z blachy ocynkowanej powlekanej o gr. 0,7 mm. w kolorze stolarki		- OKNO EI60 -otwieralność i uchylność wg oznaczenia -montaż profilu podokiennego – kształtki XPS -montaż w miejscu istniejącego okna -ciepły montaż z zastosowaniem taśm izolacyjnych: wewn. (paroizolacyjnej), zewn. (paroprzepuszczalnej) -wyposażone w nawiewniki higrosterowane -klamki w kolorze stolarki -zewnętrzne parapety z blachy ocynkowanej powlekanej o gr. 0,7 mm. w kolorze stolarki UWAGA: Podniesienie parapetu do poziomu 85cm od wykończonej posadzki.	

STOLARKA OKIENNA ZEWNĘTRZNA

OZNACZENIE		08		09		010		011		012		013		014	
SCHEMAT OKNA/DRZWI W WIDOKU OD ZEWNĄTRZ Z OZNACZENIEM KIERUNKU I SPOSOBU OTWIERANIA															
WYMIARY GŁÓWNE [cm]	w świetle ościeży	So=155	Ho=200	So=220	Ho=250	So=95	Ho=100	So=320	Ho=130	So=195	Ho=145	So=145	Ho=140	So=120	Ho=120
	w świetle ościeżnicy	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	wys. parapetu/nadproża	Hp=85	Hn=285	Hp=30	Hn=280	Hp=105	Hn=205	Hp=85	Hn=215	Hp=150	Hn=295	Hp=70	Hn=210	Hp=340	Hn=460
ILOŚĆ [szt.]	PRZYZIEMIE	0		0		0		0		0		0		0	
	PARTER	47		7		1		1		1		4		0	
	I PIĘTRO	~~40~~ 35		0		0		0		2		0		20	
	II PIĘTRO	22		0		0		0		2		0		0	
ILOŚĆ OGÓŁEM [szt.]		~~109~~ 104		7		1		1		5		4		20	
WYKONANIE MATERIAŁOWE		PCV		PCV		PCV		PCV		PCV		PCV		PCV	
KWATERY STAŁE	współczynnik U [w/m2K]	–	–	4/18/4/18/4	0,9	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
KWATERY RUCHOME	współczynnik U [w/m2K]	4/18/4/18/4	0,9	4/18/4/18/4	0,9	4/18/4/18/4	0,9	4/18/4/18/4	0,9	4/18/4/18/4	0,9	4/18/4/18/4	0,9	4/18/4/18/4	0,9
KOLOR	WEW.	BIAŁY RAL 9003		BIAŁY RAL 9003		BIAŁY RAL 9003		BIAŁY RAL 9003		BIAŁY RAL 9003		ANTRACYT RAL 7016		BIAŁY RAL 9003	
	ZEW.	BIAŁY RAL 9003		BIAŁY RAL 9003		BIAŁY RAL 9003		BIAŁY RAL 9003		BIAŁY RAL 9003		ANTRACYT RAL 7016		BIAŁY RAL 9003	
UWAGI		-system okienny np. Veka Softline 82 -otwieralność i uchylność wg oznaczenia -montaż profilu podokiennego – kształtki XPS -montaż w miejscu istniejącego okna -ciepły montaż z zastosowaniem taśm izolacyjnych: wewn. (paroizolacyjnej), zewn. (paroprzepuszczalnej) -wyposażone w nawiewniki higrosterowane -klamki w kolorze stolarki -zewnętrzne parapety z blachy ocynkowanej powlekanej o gr. 0,7 mm. w kolorze stolarki UWAGA: Podniesienie parapetu do poziomu 85cm od wykończonej posadzki.		-system okienny np. Veka Softline 82 -otwieralność i uchylność wg oznaczenia -montaż profilu podokiennego – kształtki XPS -montaż w miejscu istniejącego okna -ciepły montaż z zastosowaniem taśm izolacyjnych: wewn. (paroizolacyjnej), zewn. (paroprzepuszczalnej) -wyposażone w nawiewniki higrosterowane -klamki w kolorze stolarki -zewnętrzne parapety z blachy ocynkowanej powlekanej o gr. 0,7 mm. w kolorze stolarki		-system okienny np. Veka Softline 82 -otwieralność i uchylność wg oznaczenia -montaż profilu podokiennego – kształtki XPS -montaż w miejscu istniejącego okna -ciepły montaż z zastosowaniem taśm izolacyjnych: wewn. (paroizolacyjnej), zewn. (paroprzepuszczalnej) -wyposażone w nawiewniki higrosterowane -klamki w kolorze stolarki -zewnętrzne parapety z blachy ocynkowanej powlekanej o gr. 0,7 mm. w kolorze stolarki		-system okienny np. Veka Softline 82 -otwieralność i uchylność wg oznaczenia -montaż profilu podokiennego – kształtki XPS -montaż w miejscu istniejącego okna -ciepły montaż z zastosowaniem taśm izolacyjnych: wewn. (paroizolacyjnej), zewn. (paroprzepuszczalnej) -wyposażone w nawiewniki higrosterowane -klamki w kolorze stolarki -zewnętrzne parapety z blachy ocynkowanej powlekanej o gr. 0,7 mm. w kolorze stolarki		-system okienny np. Veka Softline 82 -otwieralność i uchylność wg oznaczenia -montaż profilu podokiennego – kształtki XPS -montaż w miejscu istniejącego okna -ciepły montaż z zastosowaniem taśm izolacyjnych: wewn. (paroizolacyjnej), zewn. (paroprzepuszczalnej) -wyposażone w nawiewniki higrosterowane -klamki w kolorze stolarki -zewnętrzne parapety z blachy ocynkowanej powlekanej o gr. 0,7 mm. w kolorze stolarki		-system okienny np. Veka Softline 82 -otwieralność i uchylność wg oznaczenia -montaż profilu podokiennego – kształtki XPS -montaż w miejscu istniejącego okna -ciepły montaż z zastosowaniem taśm izolacyjnych: wewn. (paroizolacyjnej), zewn. (paroprzepuszczalnej) -wyposażone w nawiewniki higrosterowane -klamki w kolorze stolarki -zewnętrzne parapety z blachy ocynkowanej powlekanej o gr. 0,7 mm. w kolorze stolarki		-system okienny np. Veka Softline 82 -otwieralność i uchylność wg oznaczenia -montaż profilu podokiennego – kształtki XPS -montaż w miejscu istniejącego okna -ciepły montaż z zastosowaniem taśm izolacyjnych: wewn. (paroizolacyjnej), zewn. (paroprzepuszczalnej) -wyposażone w nawiewniki higrosterowane -klamki w kolorze stolarki -zewnętrzne parapety z blachy ocynkowanej powlekanej o gr. 0,7 mm. w kolorze stolarki	

UWAGI OGÓLNE

1. Nie dokonano odkrywek stropodachu.
2. Przyjęto próg błędu w pomiarach 1–5 cm, ze względu na nierówności ścian.
3. Projekt rozpatrywać razem z opisem technicznym, projektami branżowymi, kosztorysami oraz specyfikacjami tworzącymi całość opracowania.
4. Wykonawca musi uwzględnić w ofercie i wykonać, w ramach istniejących pozycji kosztorysowych, wszystkie elementy wymagane przepisami oraz wynikające z zasad wiedzy technicznej, a nie uwzględnione w niniejszym opracowaniu np.: mocowania elementów, obróbki blacharskie, itp.
5. Wymiana wskazanych okien na okna wykonane z profili PCV o współczynniku przenikania ciepła Us≤0,9 W/m^{2}K, okna należy wyposażyć w nawiewniki higrosterowane – wg zestawienia stolarki.
6. Wymiana starych drzwi zewnętrznych na drzwi wykonane z profili ALUMINIOWYCH o współczynniku przenikania ciepła Us≤1,3 W/m^{2}K.
7. Przed zamówieniem elementów wykończeniowych (okna, drzwi, obróbki blacharskie itp.) wszystkie wymiary sprawdzić na budowie z natury.
8. Wraz z wymianą okniien należy przewidzieć wymianę parapetów zewnętrznych i wewnętrznych dla okien podlegających wymienianie.
9. Należy wykonać od nowa wszystkie obróbki blacharskie oraz rynien i rur spustowych; należy wymienić instalację odgromową.
10. Wszystkie nazwy własne rozwiązań materiałowych wskazane w dokumentacji należy traktować jako przykładowe, wyznaczające standard wykonania i minimalne parametry techniczne zastosowanych materiałów – dopuszcza się stosowanie materiałów o równoważnych lub lepszych parametrach technicznych, po zatwierdzeniu przez projektanta.
11. Wszystkie zmiany za zgodą projektanta.

UWAGA: PRZED ZAMÓWIENIEM STOLARKI OKIENNEJ NALEŻY POTWIERDZIĆ POMIARY NA BUDOWIE I DOPASOWAĆ.

DASTORE DORADZTWO I PROJEKTOWANIE
ul. Włodzimierza Majakowskiego 22, 63-400 Ostrów Wielkopolski - 600 078 580 - biuro@dastore.pl - www.dastore.pl

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3 W OLEŚNICY PRZY UL. KOCHANOWSKIEGO 8

Projektant architektura	mgr inż. arch. Agnieszka Jastrzębska-Orzeszyna uprawnienia nr 52/DSOKK/2023
Sprawdzający architektura	mgr inż. arch. Łukasz Fabrowski uprawnienia nr 28/WPOKK/2023
Opracowanie architektura	mgr inż. arch. Dominika Grabowska
Rysunek	ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ

Etap	Data	Skala	Numer
PB	V 2024	1:100	A-7

Niniejszy projekt jest chroniony prawem autorskim zgodnie z Ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1062)