

ÚPRAVE PRÁCE CHODNÍK A NA CESTE III/245:
 zarazezie asfaltu na ceste III/245 v mjestre autobusovej zastávky hr 50mm, dl 88,5m
 odstránenie vrstiev asfaltového chodníka hr 400mm na ploche 188m²
 odstránenie existujúcich esýchych obrubníkov vráane betónového lóžka dl 186m
 odstránenie prvých obrubníkov dl 150m vr: ich betónového lóžka
 odstránení vrstiev asf: vozovky v mjestre zastávky priem: hr 0,55m na ploche 20,5m²

- zariadenie asfaltu na komunikácii hr. 50mm, di. 39,9l
- odstránenie konštrukcie vozovky hr. 45lmm na ploche 624m²
- odstránenie asfaltových česných obrubníkov vrátane frekvencií na 91m
- odstránenie asfaltových plochy hr. 15lmm v mieste nariadeného zelené frekvencií na ploche 44,51m²
- odstránenie asfaltových plochy hr. 15lmm v mieste nariadeného zelené frekvencií na ploche 21m²
- odstránenie asfaltových plochy hr. 30lmm v mieste nariadeného zelené frekvencií na ploche 21m²
- odstránenie odstraňovania mŕtvice spĺňajúceho podmienky na odstránenie zlepených odpadov z plochy na dĺžke 84m
- odstránenie uličných výstupí. - 2ks
- odstránenie zvislých dopravných značiek. - 2ks

zarezanie asfaltu na komunikácii hr.50mm, dl.74,0m
odstránenie konštrukcie spevnenej plochy hr.450mm na ploche 33+18 = 51m²
odstránenie vrstiev spevnenej plochy v mieste osadenia obrubníka hr.300mm, š.350mm, dl.36m
premiestnenie sfloa V0 = 1ks

NOVOSTAVBA PREZENTÁČNĚ-DEKORAČNÍHO OBJEKTU	<p>SLÉPKOVÁ DLÁŽBA - VÁROVNÝ PÁS 3,0 m</p> <p>CELKOVÁ PLOCHA 2,5m² (černěná farba)</p>
TERASA NOVOSTAVBY PREZENTÁČNĚ-DEKORAČNÍHO OBJEKTU	<p>SLÉPKOVÁ DLÁŽBA - SIGNÁLY PÁS 3,0, 6,0m</p> <p>CELKOVÁ PLOCHA 4, 1m² (černěná farba)</p>
JESTVIŠTĚJE OBJEKTU	<p>STUŽENÝ PĚŠT - VÁROVNÝ PÁS 3,0 a 6,0m</p> <p>CELKOVÁ PLOCHA 19, 8m² (černěná farba)</p> <p>STUŽENÝ PĚŠT - SIGNÁLY PÁS 3,0 a 6,0m</p>

	<p>KOMUNIKÁCIA PARKOVISKA (ASFALTOBETÓN) - celková plocha 348m²</p>
	<p>PREPLÁTOVANIE, ROZŠÍRENIE A DOASFALTOVANIE JESTVUJÚCICH PLOCH V AREÁLI - (Asfaltobetón); celková plocha 73m²</p>

CHODNÍK DEŤOŇOVA (LAŽBA, hr. 60mm) - celková plocha 16m² (typ a farbu určí investor)

TRENDYŇ ŠTRK (r. 18-36) - hr. 50mm - celková plocha 4,5m²

ZATRAVNENÉ PLOCHY (ZAHNUSOVANIE A OSIATE TRÁVNE ZMESI)

Zh. Povytuje sa za predpokladu uvedených za predpokladov uvedených v stavovom rozhodnutí exd. č.: 05/2023 V Bst. Bystrici, dia: Podpis: 13.11.23

1. Čestný obrubník so skosením 12/4cm / 150-260x1000/
osadený na stôlato, na výškovo úrovni 12cm, celková dĺžka 330m
2. Čestný obrubník so skosením 12/4cm / 150-260x1000/
osadený na stôlato, zapustený na výškovo úrovni 12cm, celková dĺžka 24m
3. Čestný obrubník so skosením 12/4cm / 150-260x1000/
osadený na šikmo, zapustený na výškovo úrovni 2-12cm, celková dĺžka 10m

5. Oporný múrik hr. 300mm s oplatením; oplatenie kotvené celkovú dĺžka 33,75m

ZMENA PRIEČNEHO SKI ONII

ZMENA POZDLŽNEHU SKLONU

TRATIVITY dl.81m

Ing. VÁRA STRÁŽKOVÁ <i>Strážka</i>	Ing. RASTISLAV HRNÁK	Ing. RASTISLAV HRNÁK	Ing. arch. PETER LEHOCKÝ	PÁRE ČÍSLO: 2
Ing. Mária Strážková	Ing. Rastislav Hrnák	Ing. Rastislav Hrnák	Ing. arch. Peter Lehocký	
OBECNÝ ÚRAD: BANSKÁ BYSTRICA				

TENTO VYKRES JE ORIGINAL, JEHO KOPIROVANIE BEZ SUHLASU AUTORA JE TRESTNÉ PODLA AUTORSKEHO ZAKONA Č. 185/2015 Z.z.

