





LEGENDA MATERIÁLOV

- | | |
|---|--|
|  | SOKEL - POVRCHOVÁ ÚPRAVA SOKLA, KOMÍNŮV, VIKIÉROV - ŠTRUKTÚROVÁ OMETKA, FARBA SIVÁ |
|  | POVRCHOVÁ ÚPRAVA OBVODOVEJ STENY - ŠTRUKTÚROVÁ OMETKA (RYHOVANÁ), FARBA PAPIRUSOVA BIELA |
|  | POVRCHOVÁ ÚPRAVA OCEĽOVEHO ZÁBRADIA A OCEĽOVEJ KONŠTRUKCIE SKLENÍKA - FARBA SIVÁ |
|  | NOVÁ STREŠNÁ PÁLENÁ KRYTINA (BOBROVKA) |

POZNÁMKA:
- FAREBNÉ RIEŠENIE A ČLENENIE FASÁDY JE IBA NÁVRHOVÉ, PRESNÉ RIEŠENIE MÔŽE STANOVÍŤ INVEŠTOR.


- (K) - KLAMPIARSKÉ VÝROBKY (VÝKAZ KLAMPIARSKÝCH PRVKOV), FARBA ŠEDÁ, PARAPETY FARBA BIELA
- (VH) - VETRACIE POTRUBIE - ODVETRANIE KANALIZÁCIE, DN...
- (OK1) - OKNO (VÝKAZ OKNIEN)
- (D) - DVERE (VÝKAZ DVERÍ)
- (KM) - VYSPRAVENIE KOMINOV - ŠKÁRY MURIVA VÝSKRABAŤ DO HĺBKY MIN. 1CM, ODSTRÁNIŤ NESÚRODNÉ ČASTI, VYROVNAŤ PODKLAD VÁPENNO-CEM OMETKOU (RESP. SANAČNOU), ZATEPLÍŤ TI NOBASIL HR.20MM, ZASIEŤKOVAŤ A OMETNÚŤ.
- (SK) - OPRAVA ZIMNEJ ZÁHRADY:
1) PŮVODNÚ NOSNÚ OCELOVÚ KONŠTRUKCIU SKLENÍKA PONECHAŤ, LEN VYBRÚSIŤ A NATRIEŤ ZÁKLADNÝM NÁTEROM - 2x SYNTETICKÝM NÁTEROM
2) VÝMENA SKLENÝCH SEGMENTOV ZA NOVÉ ZASKLENIE, (JEDNODUCHÉ SKLO + 2 HORNE STRANY JEDNODUCHÉ SKLO S DRÁHTENOU MREŽKOU, RESP. IBE BEZPEČNOSTNÉ ZASKLENIE)
3) BETÓNOVÝ PODSTAVEC (SOKEL) - OSEKAŤ NESÚRODNÉ ČASTI, VYSPRAVIŤ, ZATEPLÍŤ EXTRUDOVANÝM POLYSTYRÉNOM HR. 20MM, ZASIEŤKOVAŤ A OMETNÚŤ.
- (DF) - PLYNOVÝ ODFUK NA FASÁDE - "SCHOVAŤ" DO TEPELNEJ ISOLÁCIE NOBASIL, ČASŤ NAD STRECHOU NATRIEŤ ŽILTOU FARBOU
- (ZI) - OCELOVÉ ZÁBRADIE BALKÓNU PONECHAŤ, VYBRÚSIŤ, NATRIEŤ ZÁKLADNOU FARBOU A 2x SYNTETICKOU FARBOU ODOLNOU VOČI ATMOSFERICKÝM VPLYVOM, FARBU URČÍ INVEŠTOR
- (ST) - OCELOVÝ STUJKA (STOŽIAR) PRE VLAKY PONECHAŤ, VYBRÚSIŤ, NATRIEŤ ZÁKLADNOU FARBOU A 2x SYNTETICKOU FARBOU ODOLNOU VOČI ATMOSFERICKÝM VPLYVOM, FARBU URČÍ INVEŠTOR
- (RZ) - PŮVODNÉ PLECHOVÉ DVIERKA SKRINY NA FASÁDE JE NUTNÉ VYBRÚSIŤ A NATRIEŤ ZÁKLADNÝM NÁTEROM - 2x SYNTETICKÝM NÁTEROM ODOLNÝM VOČI ATMOSFERICKÝM VPLYVOM - FARBU URČÍ INVEŠTOR,
BETÓNOVÉ ČASTI - OSEKAŤ NESÚRODNÉ ČASTI, VYSPRAVIŤ, ZATEPLÍŤ EXTRUDOVANÝM POLYSTYRÉNOM HR. 20MM, ZASIEŤKOVAŤ A OMETNÚŤ.
- (MR) - OCHRANNE VODOROVNÉ OCELOVÉ MREŽE (VÝKAZ ZÁMOČNÍCKYCH PRVKOV)

POZNÁMKA

PŮVODNÝ MRAMOROVÝ OBKLAD OKOLO VSTUPU ZOSTANE ZACHOVANÝ BEZ STAVEBNEJ ÚPRAVY! JE NUTNÉ IBA JEHO VYČISTENIE, NAPR. TLAKOVOU VODOU.

PVB = 100,00 (relatívna výška) - výška existujúcej podlahy na 1.NP
±0,000 = 100,00 (relatívna výška)

ADRESA MAJITELE	PREZIDENT	PAGE
ING. DUŠAN ONDREJKA ml.	ING. DUŠAN ONDREJKA ml.	
	ZDOP. PREZIDENT	
	ING. DUŠAN ONDREJKA ml.	
	GEN. PREZIDENT	
	ING. DUŠAN ONDREJKA ml.	
	MECH.Č.	
	HEŠTO ZLATÉ MORAVICE	



HEŠTO LÉVÝ	ZLATÉ MORAVICE, UL. 1. MÁJA 2	ČÍSLO PRÁVNIKA	ČÍSLO ZÁKAZNÍKA	ČÍSLO	12/2075
ADRESA ZÁKAZNÍKA	ZNĚNÍME ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI BUDOVY MESTSKÉHO ÚRADU ZLATÉ MORAVICE				
STAV OBSTAV	MESTSKÝ ÚRAD	9	ČAS	ARCH	PRÁVNI
			MERA	1:100	PROJEKT PRE OHĽADENIE
			PRÁVNI	00	STAV. UPRÁVA

PRONITAV, TOUŘENSKÁ 53, 951 01 ZLATÉ MORAVICE
 TEL. F. +420 4377 444 70 (10)

PRONITAV spol. s r.o. MOR. 53