

Opis predmetu zákazky

Predmet zákazky:

IKT periférie a príslušenstvo FMFI - 22

Technická špecifikácia:

<p>LCD Monitor 1 1 ks</p>	<p>uhlopriečka: 24" rozlíšenie: Full HD 1920 × 1200 displej: IPS, 16:10 odozva 8ms jas 300cd/m², kontrast 1000:1 DisplayPort, DisplayPort 1.2 HDMI 1.4, mini DisplayPort, USB slúchadlový výstup, nastaviteľná výška, pivot, VESA referenčný produkt - 24" Dell U2415 UltraSharp alebo ekvivalent</p>
<p>LCD Monitor 2 1 ks</p>	<p>uhlopriečka: 27" natívne rozlíšenie: 4K 3840 x 2160 pri 60 Hz (163 ppi, veľkosť pixelu 0.1554 mm) displej: 16:9, LCD s LED podsvietením, IPS gamut: min. 95% DCI-P3, 99% sRGB, 99% Rec 709 jas: min. 350 cd/m² kontrast: min. 1300:1 pozorovacie uhly: min. 178° (H), 178° (V) odozva: max. 8 ms (sivá na sivú normálne); 5 ms (sivá na sivú rýchlo) počet zobraziteľných farieb: min. 1,07 mld. (10-bitová farebná hĺbka) úzky rám okolo displeja vstupy: HDMI, DisplayPort, USB-C, napájanie vstupného zariadenia cez USB-C min. do 90W USB 3.0 hub s min. 1 x USB-C a 3 x USB 3.0 stojan: nastaviteľná výška, pivot (otočenie okolo predozadnej osi o 90°), swivel (otočenie okolo vertikálnej osi, min. 90°), tilt (sklon, min. -5° +21°) referenčný produkt - 27" Dell UltraSharp U2720Q 1 alebo ekvivalent</p>
<p>LCD Monitor 3 1 ks</p>	<p>LCD Monitor s prehnutým displejom uhlopriečka: 34" displej: 21:9, antireflexný, Quad HD 3440 × 1440 px, VA, 100Hz, odozva 4ms, jas 500 cd/m², farebná hĺbka 8bit, kontrast 3000:1, konektivita: DisplayPort 1.4, HDMI 2.0, USB-C, slúchadlový výstup webkamera, obraz v obraze (PiP), Power Delivery, senzor prítomnosti referenčný produkt - 34" Philips 346P1CRH alebo ekvivalent</p>

LCD Monitor 4 1 ks	uhlopriečka: 43" displej: 16:9, 4K Ultra HD, 3840 × 2160 px, MVA, 60Hz, odozva 4ms, jas 720 cd/m2, kontrast 4000:1, anitireflexný konektivita: DisplayPort, HDMI 2.0, mini DisplayPort, USB-C, slúchadlový výstup veľkoformátový, samostatne stojaci na stojane (nie na stenu), stojan priložený reproduktory, HDR, filter modrého svetla, obraz v obraze (PiP) referenčný produkt - 43" Philips 436M6VBPAB alebo ekvivalent
LCD Monitor 5 1 ks	uhlopriečka: 27", displej: 16:9 natívne rozlíšenie: Quad HD 2560×1440 typ displeja: TN jas: min. 350 cd/m ² kontrast: min. 1000:1 odozva: max. 2 ms vstupy: HDMI, DisplayPort, slúchadlový výstup referenčný produkt - 27" HP 27q alebo ekvivalent
LCD Monitor 6 1 ks	uhlopriečka: 27", displej: 16:9, IPS 1920 x 1080 jas min 250 cd/m ² , kontrast min. 1000:1 vstupy: HDMI, DisplayPort, VGA pivot referenčný produkt – Lenovo ThinkVision T27i-10 alebo ekvivalent
LCD Monitor 7 1 ks	uhlopriečka: 24" technológia zobrazovania: IPS rozlíšenie: min. 1920x1080 (FullHD) porty: HDMI, VGA referenčný produkt - 24" ASUS VA24EHE alebo ekvivalent
LCD Monitor 8 2 ks	uhlopriečka: 24" (± 0,5") rozlíšenie: 2560x1440 typ displeja: IPS porty: DisplayPort 1.2, HDMI 1.4, mini DisplayPort vlastnosti: nastaviteľná výška, pivot, VESA, podpora daisy chaining referenčný produkt - 23,8" Lenovo ThinkVision P24h-20 alebo ekvivalent
LCD Monitor 9 3 ks	uhlopriečka: 27" rozlíšenie: 1920×1080, Full HD typ displeja: PSL pomer strán: 16:9 odozva max. 4ms, FreeSync jas min. 250cd/m2, kontrast 1000:1, DisplayPort 1.2, HDMI 1.4 referenčný produkt - 27" Samsung S27F358 alebo ekvivalent

<p>LCD Monitor 10 2 ks</p>	<p>uhlopriečka: 23,8" (± 0,5") rozlíšenie: 1920×1080, Full HD typ displeja: IPS pomer strán: 16:9 obnovovacia frekvencia - 60 Hz odozva: 5 ms, jas: 250 cd/m2 farebná hĺbka: 8 bit, kontrast - 1000:1 povrch displeja: antireflexný konštrukcia: rovná typ pripojenia - DisplayPort 1.2, HDMI 1.4, VGA ďalšie pripojenie - USB 2.0, USB 3.2 Gen 1 (USB 3.0), HDMI 1x, DisplayPort 1x, VGA 1x, USB 5x nastaviteľná výška, Pivot, Flicker-free, filter modrého svetla VESA prichytenie 100×100 mm typická spotreba: 16 W Stand-by spotreba (pohotovostná): 0,3 W maximálna spotreba: 40 W referenčný produkt - 23,8" Dell P2419H Professional alebo ekvivalent</p>
<p>LCD Monitor 11 1 ks</p>	<p>uhlopriečka: 32" rozlíšenie: 2560 × 1440 , Full HD typ displeja: IPS pomer strán: 16:9 odozva max. 5 ms, FreeSync jas min. 250cd/m2, kontrast min. 1000:1 konštrukcia: rovná 10-bitová farebná hĺbka úzky rám okolo displeja vstupy: HDMI, DisplayPort, VGA Stand-by spotreba (pohotovostná): max. 0,5 W maximálna spotreba: max. 50 W Flicker-free, Blue light filter referenčný produkt - 32" AOC Q3279VWFD8 alebo ekvivalent</p>
<p>LCD Monitor 12 4 ks</p>	<p>uhlopriečka: 24" rozlíšenie: 1920×1200, Full HD typ displeja: IPS pomer strán: 16:9 odozva max. 8 ms, jas min. 300cd/m2, kontrast 1000:1 DisplayPort, DisplayPort 1.2, HDMI 1.4, mini DisplayPort, USB, slúchadlový výstup, nastaviteľná výška, pivot, VESA referenčný produkt - 24" Dell U2415 Ultrasharp alebo ekvivalent</p>
<p>LCD Monitor 14 5 ks</p>	<p>uhlopriečka: 24" rozlíšenie: 1920×1080, Full HD typ displeja: PLS pomer strán: 16:9 odozva max. 4 ms, jas min. 250cd/m2, kontrast 1000:1 farba: 8 bit rozhranie: 1xVGA, 1xHDMI referenčný produkt - 24" Samsung S24F350 alebo ekvivalent</p>

Webkamera 1 5 ks	rozlíšenie videa: Full HD, 1920x1080 px vstavaný mikrofón manuálne zaostrovanie konektor USB referenčný produkt - Ausdom AW615 alebo ekvivalent
Webkamera 2 5 ks	rozlíšenie videa: Full HD zorný uhol: horizontálny 90° mikrofón: integrovaný mikrofón (vstavaný) aktívne potlačenie okolitého šumu, automatické zaostrovanie, S.P.L: 32 dB smerovosť: všesmerový Interface: USB2.0 (Free Driver) max. prevádzkový prúd: ≤ 260 mAh rozlíšenie videa (formát videa: YUY2): max. rozlíšenie: 1 920 x 1 080 30 fps, min. rozlíšenie: 320 x 240 30 fps továrenské nastavenie: 640 x 480 30 fps rozlíšenie videa (formát videa: MJPG): max. rozlíšenie: 2 048 x 1 536 30 fps min. rozlíšenie: 320 x 240 30 fps, továrenské nastavenie: 640 x 480 30fps rozlíšenie fotografie: 1 920 x 1 080 Formát fotografie: JPG USB, Plug and Play inštalácia, flexibilný držiak referenčný produkt - Ausdom AF640 alebo ekvivalent
Webkamera 3 3 ks	rozlíšenie videa: Full HD zorný uhol 60° integrovaný mikrofón aktívne potlačenie okolitého šumu manuálne/automatické ostrenie clona f/2.0 USB 2.0 Plug and Play inštalácia prispôsobiteľný držiak s 360° kĺbom referenčný produkt - Ausdom AW635 alebo ekvivalent
Videokonferenčný mikrofón 3 ks	stolný všesmerový mikrofón so zabudovaným reproduktorom frekvencia: 150 Hz – 7 kHz pripojenie: USB a Bluetooth rozmery: max. 131x131x80 mm hmotnosť: max. 298 g možnosť spárovať 2 mikrofóny toho istého typu pre pokrytie väčšieho priestoru referenčný produkt - Jabra Speak 710 alebo ekvivalent
Smerový mikrofón k mobilu 1 ks	smerový mikrofón k mobilu kondenzátorový/elektretový smerová charakteristika: veľmi úzko smerové (shotgun) typ mikrofónu: na mobil frekvencia: od 100 Hz do 20 kHz

	<p>citlivosť: 33 dB(A) pripojenie: 3,5 mm jack výbava a funkcie: Ochrana pred vetrom referenčný produkt - RODE VideoMic Me alebo ekvivalent</p>
Slúchadlá 1 1 ks	<p>bezdrôtové slúchadlá s mikrofónom vyhotovenie: cez hlavu, na uši, uzatvorená konštrukcia typ pripojenia: 3,5 mm Jack, Bluetooth funkcie: s ovládaním hlasitosti, prijímanie hovorov, prepínanie skladieb frekvenčný rozsah: 20Hz – 20000Hz citlivosť: min. 110 dB/mW impedancia: min. 32 Ohm menič: 40mm referenčný produkt - LAMAX Beat Elite E-1 Turquoise alebo ekvivalent</p>
Slúchadlá 2 3 ks	<p>slúchadlá s mikrofónom konštrukcia: uzatvorená konštrukcia mikrofónu: sklápacia typ pripojenia: 3,5 mm Jack funkcie: s ovládaním hlasitosti, potlačenie šumu frekvenčný rozsah: 18Hz – 23000Hz citlivosť: min. 100 dB/mW impedancia: min. 30 Ohm menič: 50mm kompatibilné s: mobilnými telefónmi/tabletmi, PC referenčný produkt - HyperX Cloud Stinger alebo ekvivalent</p>
Slúchadlá 3 5 ks	<p>slúchadlá s mikrofónom (headset) pripojenie: 2x3,5 mm Jack vedenie kábla: jednostranné s ovládaním hlasitosti dĺžka kábla: min 1,8 m konštrukcia mikrofónu: sklápacia referenčný produkt - Genius HS-02B alebo ekvivalent</p>
Slúchadlá 4 3 ks	<p>slúchadlá s mikrofónom ovládanie hlasitosti: na kábli frekvencia: 20 Hz – 20 000 Hz citlivosť: 118 dB/mW pripojenie: 3,5 mm Jack dĺžka privodného kábla: min. 2,2 m (opletený) vedenie kábla: jednostranné (do jednej mušle) referenčný produkt - C-Tech Nemesis V2 (GHS-14G) alebo ekvivalent</p>
Slúchadlá 5 1 ks	<p>slúchadlá do uší dĺžka kábla: min. 1,2 m citlivosť: 93.2dB frekvencia: 20 – 20 kHz impedancia: 32ohm konektor: USB-C ovládanie na kábli</p>

	podpora smartfónu Samsung referenčný produkt - Samsung AKG GH59-15106A alebo ekvivalent
Čítačka čiarových kódov: Honeywell Hyperion 1300g 1 ks	Honeywell Hyperion 1300g (1300G-2USB) Zdôvodnenie: požaduje sa konkrétny typ čítačky z dôvodu kompatibility s existujúcim systémom SAPK (Systém Automatického Polohovania Kupoly) inštalovaným na príslušnom pracovisku verejného obstarávateľa
Mediakonvertor: TP-LINK MC200CM 2 ks	TP-LINK MC200CM Zdôvodnenie: požaduje sa konkrétny typ z dôvodu kompatibility s aktívnymi prvkami inštalovanými na príslušnom pracovisku verejného obstarávateľa
Mediakonvertor: TP-LINK TL-SM311LM 4 ks	TP-LINK TL-SM311LM Zdôvodnenie: požaduje sa konkrétny typ z dôvodu kompatibility s aktívnymi prvkami inštalovanými na príslušnom pracovisku verejného obstarávateľa
Napájací kábel 1 10 ks	prvý konektor: IEC320 C15 zásuvka s drážkou druhý konektor: IEC320 C14 vidlica napätie min.: 230V napätie max.: 250V prúdové zaťaženie max: 10A dĺžka kábla: 2 m
Napájací kábel 2 10 ks	prvý konektor: IEC320 C15 zásuvka s drážkou druhý konektor: IEC320 C14 vidlica napätie min.: 230V napätie max.: 250V prúdové zaťaženie max: 10A dĺžka kábla: 1m
Napájací kábel 3 10 ks	prvý konektor: CEE7/7 vidlica druhý konektor: IEC320 C13 pravouhlá napätie max.: 230V prúdové zaťaženie max: 10A dĺžka kábla: 1m
Napájací kábel 4 10 ks	prvý konektor: CEE7/7 vidlica druhý konektor: IEC320 C13 pravouhlá napätie max.: 230V prúdové zaťaženie max: 10A dĺžka kábla: 2m
Závesný rozvádzač 2 ks	hĺbka: 395 mm šírka: 600 mm výška: 6U (370 mm) vnútorná šírka: 530 mm hmotnosť: do 30kg nosnosť: min. 30kg použitie: vnútorné typ dverí: priehľadné tvrdené sklo

	možnosť uzamknutia dverí: ÁNO konštrukcia: jednodielna, oceľový plech bočnice: odnímateľné s možnosťou uzamknutia IP krytie: IP30
--	--