

PROJEKT: **REKONŠTRUKCIA TOALIET FAD STU** / KLIENT: **FAD STU** / **PRÍLOHA č.5**

VYKUROVACIE TELESÁ A ZARIAĐOVACIE PRVKY_ĽAVÁ STRANA, AULA

SPRACOVAL: **UIV FAD STU** / DANIEL, HRONSKÝ, KOČLÍK / **UPRESNENIE 18.12.2020**

| TABUĽKA VYKUROVACIE TELESÁ | | | POČET | | | | | | SPOLU |
|----------------------------|--------------|--|-------|------|------|------|------|------|-------|
| POL. | ROZMER mm | POPIS | 1.PP | 1.NP | 2.NP | 3.NP | 4.NP | 5.NP | |
| R.1 | 850 x 580 | RADIÁTOR pôvodný liatinový repasovaný, náter RAL9003. Radiátory v nových pozíciách budú doplnené zrušenými. Termostatická hlavica | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 |
| | | | | | | | | | |

| TABUĽKA PRVKY | | | POČET SPOLU |
|---------------|-----------------------------------|---|-------------|
| POL. | NÁZOV | POPIS/ ROZMER mm | |
| 01 | UMÝVADLO | Biele glazované keramické umývadlo, v pôdorysnom priemete obdĺžnikové so zaoblenými prednými rohmi, s vonkajším rozmerom 600 x 370mm a vnútornými rozmermi 540x225 mm. V strede je jeden otvor pre stojankovú batériu, pod ktorým je kruhový otvor pre prepád vody. | 12 |
| 02 | MONTÁŽNY PRVOK PRE UMÝVADLO | Pre montáž umývadla do inštalačnej predsteny rozmeru 500 x 900 (+200)mm, hĺbka 70mm. | 4 |
| 03 | STOJANKOVÁ BATÉRIA | Stojanková batéria infrasenzorová zmiešavacia s napájaním na 230V. Pochrómované telo batérie je vysoké 127mm, dĺžka ramienka je 134mm. | 12 |
| 04 | ZÁVESNÉ WC | Biela glazovaná keramická závesná misa, v pôdorysnom priemete obdĺžniková so zaoblenými prednými rohmi, s redukovanou dĺžkou s hlbokým splachovaním s vonkajším rozmerom 350 x 485mm. Sedátko je biele plastové. | 27 |
| 05 | MONTÁŽNY PRVOK PRE ZÁVESNÉ WC | Systémový montážny prvok pre závesné WC s nádržkou pre splachovanie pre osadenie v sadrokartónovej stene rozmeru 500 x 1120 (+200)mm, hĺbka 120mm. | 27 |
| 06 | OVLÁDACIE TLAČIDLO PRE WC | Biele plastové obdĺžnikové tlačidlo s vonkajším rozmerom 246 x 164mm. Tvar oboch splachovacích ovládacích prvkov (na veľké a malé spláchnutie) je kruhový, prvky sú umiestnené približne v spodnej tretine obdĺžnika vedľa seba. | 27 |
| 07 | PISOÁR | Biely glazovaný keramický pisoár s automatickým splachovaním napájaním na 230V. Tvar pisoára je, v priemete na stene, obdĺžnikový s rozmermi 320 x 580mm a hĺbkou (od steny) 300mm. | 15 |
| 08 | STIENKA MEDZI PISOÁRMÍ | Biela glazovaná keramická stienka kotvená do steny. Tvar stienky je, v bočnom priemete, obdĺžnikový s jemne zbíhavými plochami, s rozmermi 705 x 400mm. Pôdorysný tvar je lichobežníkový, rozmer je pri stene 80mm, na konci 40mm. | 14 |
| 09 | VÝLEVKÁ | Biela glazovaná výlevka, v pôdorysnom priemete obdĺžniková so zaoblenými prednými rohmi, s vonkajším rozmerom 400 x 490mm. Mriežka je nerezová sklopná. Výlevka bude osadená na montážnom prvku pre výlevku. | 3 |
| 10 | MONTÁŽNY PRVOK PRE VÝLEVKU | Systémový montážny prvok pre výlevku s nádržkou pre splachovanie pre osadenie v sadrokartónovej stene rozmeru 525 x 1460 (+200) mm, hĺbka 155mm. | 3 |
| 11 | OVLÁDACIE TLAČIDLO PRE VÝLEVKU | Biele plastové obdĺžnikové tlačidlo s vonkajším rozmerom 250 x 160mm. Splachovacie ovládacie prvky (na veľké a malé spláchnutie) spoločne tvoria kruh. | 3 |
| 12 | BATÉRIA NÁSTENNÁ | Nástenná batéria páková zmiešavacia, s otočným ramenom, s rozstupom pripojenia 150mm. Pochrómované telo batérie, | |

| | | | |
|-----------|--------------------------------------|---|-----------------|
| | | dĺžka od steny po os výtoku z ramienka je 226mm. | 3 |
| 23 | KRYT VETRANIA | Tanierový ventil - oceľový kruhový biely priemeru 150mm. | 14 |
| 25 | SUŠIČ RÚK | Biele teleso sušiča s vonkajším rozmerom 280 x 355 x 139mm s kovovolesklým výfukom teplého vzduchu umiestneným v ľavom dolnom rohu. | 10 |
| 26 | DÁVKOVAČ TOALETNÉHO PAPIERA | Biele valcové teleso s priemerom 250mm s hĺbkou 125mm z oceľového plechu upraveného bielym komaxitom. | 27 |
| 27 | DÁVKOVAČ TEKUTÉHO MYDLA | Tvar dávkovača je hranol so zrazenými, v priemete na stene, obdĺžnikový s rozmermi 128x275mm s hĺbkou 100mm, s centrálnym tlačidlom. | 12 |
| 28 | HYGIENICKÝ KÔŠ | Biele valcové teleso z oceľového plechu upraveného bielym komaxitom s kovovolesklým šliapadlom, objem 20l. | 10 |
| 29 | TOALETNÁ KEFA | Kónická miska z bieleho plastu, kefa z bieleho plastu. | 27 |
| 30 | ZRKADLO | Zrkadlo rozmeru 600x800mm s jemne fazetovanými hranami nalepené na obklad obojstrannou zrkadlovou páskou. Zrkadlo bude umiestnené na stred umývadla. | 12 |
| 31 | OZNAČNIE DVERÍ | Kruhový terčík z nehrdzavejúcej ocele s potlačou piktogramov v antracitovej farbe | 10 |
| 32 | KĽUČKA BEZ OTVORU | Hliníková kľučka s hranatým štítom 218 x 40mm s rozstupom 90mm, povrch chróm perla, bez otvoru na kľúč | 20 |
| 34 | KĽUČKA S CYLINDRICKÝM ZÁMKOM | Hliníková kľučka s hranatým štítom 218 x 40mm s rozstupom 90mm, povrch chróm perla, s otvorom na cylindrický zámok | 3 |
| 35 | SAMOZATVÁRAČ | Samozatvárač ramienkový strieborný, rozmery telesa (bez ramena) 50 x 177 x 39mm | 10 |
| 36 | DORAZ DVERÍ NA STENU | Doraz dverí na stenu strieborný s gumenou koncovkou, rozmery $\varnothing 16 \times 90$ mm, príruha $\varnothing 30$ mm | 4 |
| 37 | SANITÁRNE PRIEČKY | Sanitárne priečky sú z DTD hr.30mm s laminovaným povrchom vo farebnosti „jasná šedá“ v ABS hranami v identickej farbe. Plocha pevných častí priečky a dverí je v jednej rovine. Horné uchytenie je do priebežnej lišty, ktorá je uchytená medzi murované priečky alebo zdvojený okenný rám. | 27 KABÍN |
| 38 | S1 SVIETIDLO LED DOWNLIGHT ZAPUSTENÉ | Svietidlo zapustené $\varnothing 160$ mm, rámik biela farba, zdroj LED 2200lm 18W 3000K 110° BI | 28 |
| 39 | S3 SVIETIDLO LED DOWNLIGHT PRISADENÉ | Svietidlo prisadené $\varnothing 290$ mm, telo biela farba, zdroj LED 1300lm 18W 3000K | 3 |
| 40 | S4 SVIETIDLO LED LÍNIA 1200MM | Líniové svietidlo – LED pásik (16,7W/m) 24V v hliníkovom profile 30x32-28mm na clip s opálovým polykarbonátovým difúzorom, LED driver 24VDC 35W | 9 |
| 41 | S5 SVIETIDLO LED LÍNIA 1500MM | Líniové svietidlo – LED pásik (16,7W/m) 24V v hliníkovom profile 30x32-28mm na clip s opálovým polykarbonátovým difúzorom, LED driver 24VDC 35W | 2 |
| 42 | S2 SVIETIDLO LED LÍNIA 2600MM | Líniové svietidlo – LED pásik (16,7W/m) 24V v hliníkovom profile 30x32-28mm na clip s opálovým polykarbonátovým difúzorom, LED driver 24VDC 60W | 8 |
| 44 | VYPÍNAČ | Biely matný štvorcový | 23 |
| 46 | SIFÓN UMÝVALOVÝ | Umývadlový mosadzný pochrómovaný sifón jednoduchých valcových tvarov. | 12 |