Silniční stožár bezpaticový třístupňový pro přisvícení přechodů – typ STP

Stožár je v kompletu osazen rovným výložníkem – typ UD1 – A, B, C | délky vyložení 0,5 ÷ 4,0 metry



	Délka vyložení do (m)	Jmenovitá výška H (m)	Celková délka HC (m)	Vetknutí do země E (m)	Průměr D1 (mm)	Průměr D2 (mm)	Průměr D3 (mm)	Vrcholový tah (N)	Hmotnost (kg)
STP 6A	1,5	6,0	7,2	1,2	133	89	76	350	57
STP 6B	2,5	6,0	7,2	1,2	133	108	89	440	72
STP 6C	4,0	6,0	7,5	1,5	159	133	114	520	100

Výložník rovný UD 1 / A, B, C

pro přisvícení přechodů pro stožáry STP, STPH, STPC



Typ stožáru je doplněn označením, podle délky vyložení, písmenem A, B nebo C.
Označením A, B nebo C stožáru a příslušného výložníku je sestava zkompletována.

	Rozměr V (mm)	Hmotnost (kg)
UD1 – 500 / A	500	6
UD1 – 1000 / A	1000	8
UD1 – 1500 / A	1500	10
UD1 – 2000 / B	2000	12
UD1 – 2500 / B	2500	15
UD1 – 3000 / C	3000	18
UD1 – 3500 / C	3500	21
UD1 – 4000 / C	4000	25

VETKNUTÝ

PŘÍRUBOVÝ

výložníky: **UD pro přechodové stožáry daného typu, výložník jednoramenný 500 až 4000 mm**

Počet ramen výložníku a jejich délka závisí na výšce stožáru a jeho celkovém zatížení.

Ocelové stožáry včetně "**STP**" a výložníky "**UD 1**" jsou vyráběny z kvalitních ocelových trubek podle evropské normy **EN 40 - 5.**

Stožáry doporučujeme v povrchové úpravě žárový zinek (z vnější i vnitřní strany) podle normy **ČSN EN ISO 1461**, která zaručuje pozinkování materiálu rovnoměrnou vrstvou zinku 0,07 - 0,087 mm.