

Dodanie hliníkových interiérových a exteriérových okien a dverí

Stavba: Rekonštrukcia štadióna
 Objekt: Rekonštrukcia zimného štadióna

Objednávateľ:
 Zhotoviteľ: TECHNICKÉ SLUŽBY, spol. s r.o.,
 Miesto: Žiar nad Hronom

Spracoval:
 Dátum:

Č.	Popis	Špecifikácia	Špecifikácia - ekvivalent	MJ	Minimum	Maximum	Ponúknutá jednotková cena bez DPH	Maximálna akceptovateľná cena bez DPH
							37 292,16 €	
	EXT dvere hliníkové 2KR VON,PANIK,SAM	Rozmer: 1800x2400	Popis: Exteriérové zasklené výrobky z hliníkových profilov s prerušeným tepelným mostom systém Aluprof MB-86 ST, pol. okno pokladňa posuvný systém MB-SLIDE. Dvere dvojkrídlové von otvárajú, bezprahové, panikové kovanie povrchové, jednobodová panika, z vonka kľučka, z vnútra paniková tyč, paniková tyč na oboch krídlach, samozatvárač na aktívnom krídle. Farba kovania: strieborné Tvar, delenie, rozmery, otváranie podľa podkladov. Kotvenie výrobkov po obvode kovovými kotvami. Zasklenie: Izolačné trojsklo číre 4+18+4+18+4 s teplým rámkom Swisspacer Ug=0,5 W/m2K Okno pokladňa: Izolačné dvojsklo číre, hr.24mm Ug=1,1 W/m2K Povrchová úprava: RAL 7016 obojstranne Základné rozmery: podľa podkladov a tabuľky	ks	1	3,0		0,00 €
	EXT. okno hliníkové OTV+OTV.SKLOPNE,KL	Rozmer: 1200x2100	Popis: Exteriérové zasklené výrobky z hliníkových profilov s prerušeným tepelným mostom systém Aluprof MB-86 ST, pol. okno pokladňa posuvný systém MB-SLIDE. Dvere dvojkrídlové von otvárajú, bezprahové, panikové kovanie povrchové, jednobodová panika, z vonka kľučka, z vnútra paniková tyč, paniková tyč na oboch krídlach, samozatvárač na aktívnom krídle. Farba kovania: strieborné Tvar, delenie, rozmery, otváranie podľa podkladov. Kotvenie výrobkov po obvode kovovými kotvami. Zasklenie: Izolačné trojsklo číre 4+18+4+18+4 s teplým rámkom Swisspacer Ug=0,5 W/m2K Okno pokladňa: Izolačné dvojsklo číre, hr.24mm Ug=1,1 W/m2K Povrchová úprava: RAL 7016 obojstranne Základné rozmery: podľa podkladov a tabuľky	ks	1	5,0		0,00 €
	EXT.ZS dvere hliníkové 2KR VON,PANIK,SAM	Rozmer: 2000x2800	Popis: Exteriérové zasklené výrobky z hliníkových profilov s prerušeným tepelným mostom systém Aluprof MB-86 ST, pol. okno pokladňa posuvný systém MB-SLIDE. Dvere dvojkrídlové von otvárajú, bezprahové, panikové kovanie povrchové, jednobodová panika, z vonka kľučka, z vnútra paniková tyč, paniková tyč na oboch krídlach, samozatvárač na aktívnom krídle. Farba kovania: strieborné Tvar, delenie, rozmery, otváranie podľa podkladov. Kotvenie výrobkov po obvode kovovými kotvami. Zasklenie: Izolačné trojsklo číre 4+18+4+18+4 s teplým rámkom Swisspacer Ug=0,5 W/m2K Okno pokladňa: Izolačné dvojsklo číre, hr.24mm Ug=1,1 W/m2K Povrchová úprava: RAL 7016 obojstranne Základné rozmery: podľa podkladov a tabuľky	ks	1	4,0		0,00 €
	EXT. okno hliníkové POSUVNE,KL	Rozmer: 1200x2100	Popis: Exteriérové zasklené výrobky z hliníkových profilov s prerušeným tepelným mostom systém Aluprof MB-86 ST, pol. okno pokladňa posuvný systém MB-SLIDE. Dvere dvojkrídlové von otvárajú, bezprahové, panikové kovanie povrchové, jednobodová panika, z vonka kľučka, z vnútra paniková tyč, paniková tyč na oboch krídlach, samozatvárač na aktívnom krídle. Farba kovania: strieborné Tvar, delenie, rozmery, otváranie podľa podkladov. Kotvenie výrobkov po obvode kovovými kotvami. Zasklenie: Izolačné trojsklo číre 4+18+4+18+4 s teplým rámkom Swisspacer Ug=0,5 W/m2K Okno pokladňa: Izolačné dvojsklo číre, hr.24mm Ug=1,1 W/m2K Povrchová úprava: RAL 7016 obojstranne Základné rozmery: podľa podkladov a tabuľky	ks	1	2,0		0,00 €
	INT.EW 15 dvere hliníkové 1KR DNU,K+K, SAM, PLNE	Rozmer: 925x2166	Popis: Požiarna hliníková výrobky Aluprof MB-60 EI. Dvere jednokrídlové, dnu otvárajú, kovanie kľučka+kľučka, jazýčkový zámok, cylindrická vložka, samozatvárač GEZE TS2000. Požiarna odolnosť: EW 15 Zasklenie: Požiarny nepriehľadný panel Povrchová úprava: RAL 7016 obojstranne Základné rozmery: podľa podkladov a tabuľky	ks	1	2,0		0,00 €
	INT. dvere hliníkové 1KR DNU,K+K,PLNE	Rozmer: 933x2170	Popis: Interiérové zasklené výrobky z hliníkových profilov bez prerušenia tepelného mostu Aluprof MB-45. Okná pevne presklené. Dvere jednokrídlové dnu otvárajú, kovanie dveri kľučka+kľučka, jazýčkový zámok, cylindrická vložka Farba kovania: strieborné, Tvar, delenie, rozmery podľa podkladov. Zasklenie: Pevné okná, dvere výlez na tribúnu: Float 6mm Dvere 2.NP: Plechopanel hr.22mm Povrchová úprava: RAL 7016 obojstranne Základné rozmery: podľa podkladov a tabuľky	ks	1	6,0		0,00 €

Č.	Popis	Špecifikácia	Špecifikácia - ekvivalent	MJ	Minimum	Maximum	Ponúknutá jednotková cena bez DPH	Maximálna akceptovateľná cena bez DPH
	INT. dvere hliníkové 1KR DNU,K+K, PRESKLENNE	Rozmer: 933x2170	Popis: Interiérové zasklené výrobky z hliníkových profilov bez prerušenia tepelného mostu Aluprof MB-45. Okná pevne presklené. Dvere jednokrídlové dnu otvárajú, kovanie dverí kľučka+kľučka, jazýčkový zámok, cylindrická vložka Farba kovania: strieborné , Tvar, delenie, rozmery podľa podkladov. Zasklenie: Pevné okná, dvere výlez na tribúnu: Float 6mm Dvere 2.NP: Plechopanel hr.22mm Povrchová úprava: RAL 7016 obojstranne Základné rozmery: podľa podkladov a tabuľky	ks	1	2,0		0,00 €
	INT. okno hliníkové PEVNE	Rozmer: 2750x1100	Popis: Interiérové zasklené výrobky z hliníkových profilov bez prerušenia tepelného mostu Aluprof MB-45. Okná pevne presklené. Dvere jednokrídlové dnu otvárajú, kovanie dverí kľučka+kľučka, jazýčkový zámok, cylindrická vložka Farba kovania: strieborné , Tvar, delenie, rozmery podľa podkladov. Zasklenie: Pevné okná, dvere výlez na tribúnu: Float 6mm Dvere 2.NP: Plechopanel hr.22mm Povrchová úprava: RAL 7016 obojstranne Základné rozmery: podľa podkladov a tabuľky	ks	1	9,0		0,00 €
	EXT dvere hliníkové 2KR VON,PANIK,SAM, PLNE	Rozmer: 1800x2400	Popis: Exteriérové zasklené výrobky z hliníkových profilov s prerušeným tepelným mostom systém Aluprof MB-86 ST, pol. okno pokladňa posuvný systém MB-SLIDE. Dvere dvojkrídlové von otvárajú, bezprahové, panikové kovanie povrchové, jednobodová panika, z vonka kľučka, z vnútra paniková tyč, paniková tyč na oboch krídlach, samozatvárač na aktívnom krídle. Farba kovania: strieborné Tvar, delenie, rozmery, otváranie podľa podkladov. Kotvenie výrobkov po obvode kovovými kotvami. Zasklenie: Izolačné trojsklo číre 4+18+4+18+4 s teplým rámkom Swisspacer Ug=0,5 W/m2K Okno pokladňa: Izolačné dvojsklo číre, hr.24mm Ug=1,1 W/m2K Povrchová úprava: RAL 7016 obojstranne Základné rozmery: podľa podkladov a tabuľky	ks	1	1,0		0,00 €
	INT. dvere hliníkové 1KR DNU,K+K, PRESKLENNE	Rozmer: 2100x2800	Popis: Interiérové zasklené výrobky z hliníkových profilov bez prerušenia tepelného mostu Aluprof MB-45. Okná pevne presklené. Dvere jednokrídlové dnu otvárajú, kovanie dverí kľučka+kľučka, jazýčkový zámok, cylindrická vložka Farba kovania: strieborné , Tvar, delenie, rozmery podľa podkladov. Zasklenie: Pevné okná, dvere výlez na tribúnu: Float 6mm Dvere 2.NP: Plechopanel hr.22mm Povrchová úprava: RAL 7016 obojstranne Základné rozmery: podľa podkladov a tabuľky	ks	1	1,0		0,00 €
	Dvere a brány							
	Oceľová brána zateplená	Rozmer: 3000x3200	Rám OK, Dvere 2-Krídlové , PLNÉ ZATEPLENÉ, RAL 7015	ks	1	1,0		0,00 €
	Vstupná sekciónálna brána	Rozmer: 3000x3650	Brána sekciónálna so vstupnými dverami, ZATEPLENÁ, 1KS RAL7015, 1KS RAL9010	ks	1	2,0		0,00 €
Celková cena bez DPH:!								0,000 €

POZOR! Maximálne akceptovateľná cena ponuky je predpokladaná hodnota zákazky.