

Príloha č. 1 Špecifikácia a technické požiadavky

Obstarávateľ:	Juraj Zápražný
IČO:	36950963
Názov / predmet zákazky:	Špeciálna technika do vinohradu

Položka:	Radličkový kultivátor na kyprenie medziradia
Množstvo:	1 kus
Špecifikácia, požadovaný technický parameter / vlastnosť:	
Radličkový kultivátor na kyprenie medziradia	
Uchytenie vzadu do trojbodového závesu traktora	
Mechanicky rozšíriteľný základný rám (1 100 – 1 600 mm)	
Min. 5 ks odpružených stĺpíc s kypriacimi radličkami	
Šírka radličiek v rozsahu: 240 mm - 260 mm	
Drobiaci valec s pracovným záberom min. 1 300 mm na nastavenie pracovnej hĺbky, urovnanie povrchu medziradia a ďalšie rozdrobenie	

Položka:	Tunelový ometač kmienkov
Množstvo:	1 kus
Špecifikácia, požadovaný technický parameter / vlastnosť:	
Jednostranný tunelový ometač na čistenie kmienkov a likvidáciu burín v oblasti príkmenného pásu	
Tunelový rám - hydraulicky nastaviteľná výška, nastaviteľná šírka tunela	
Strunový	
Možnosť meniť uhol nastavenia od 0 do 45°	
Čelná agregácia na hydraulickom stĺpiku alebo konzole	

Položka:	Tunelová ožínacia lišta
Množstvo:	1 kus
Špecifikácia, požadovaný technický parameter / vlastnosť:	
Ožínacia lišta jednostranná tunelová	
Pracovný záber min. 150 cm	
Každá strana ožínacej lišty poháňaná vlastným hydromotorom	

Nože z nerezovej ocele
Meniteľná pracovná šírka
Vonkajšie rameno ožínacej lišty výkyvné hore pri nabehtutí na prekážku
Nastaviteľný uhol rezu vonkajšieho ramena ožínacej lišty

Položka:	Mulčovač do vinohradu
Množstvo:	1 kus
Špecifikácia, požadovaný technický parameter / vlastnosť:	
Mulčovač - s horizontálnou osou rotácie	
Kladivkový	
Stabilný a pevný rám	
Uchytenie do trojbodového závesu traktora	
Hydraulický stranový posuv rámu	
Pracovný záber min. 150 cm	
Max. priemer drveného materiálu 3-7 cm	
Výškovo nastaviteľný oporný valec	

Položka:	Hydraulicky roztiahnuteľný nosič náradia s výkyvnou sekciou
Množstvo:	1 kus
Špecifikácia, požadovaný technický parameter / vlastnosť:	
Hydraulicky roztiahnuteľný nosič náradia (1 000 - 2 000 mm) s výkyvnou sekciou, využiteľný aj pre omietače, priorávacie disky a pod.	
Možnosť rozšírenia základného rámu 2 x 200 mm	
Uchytenie do predného alebo zadného trojbodového závesu traktora	
Pojazdové kolesá	
2x hydraulický stranový náklon	
Obojstranné výkyvné sekcie	
Nôž - pracovný záber 500 mm pre podrezanie buriny	
2x3ks drobiace prsty uchytené na nožoch pre lepšiu likvidáciu koreňového systému burín	
Diskový pluh na oddelenie príkmenného pásu od zatrávneneho medziradia a na ochranu stĺpice vrátane pojazdového prstenca	

Položka:	Ťahaný rosič
Množstvo:	1 kus
Špecifikácia, požadovaný technický parameter / vlastnosť:	
Ťahaný rosič s preplachovacou nádržou a nádržou na čistú vodu	
Nádrž s objemom min. 1100 l s tlakovým miešaním, oplachom a výpusťou	
Možnosť uzavretia vzduchových priechodov pre ciele využitie vzduchu ventilátora na ciele aplikáciu postreku	
Ventilátor so nastaviteľnými lopatkami na nastavenie požadovaného objemu vzduchu s odstredivou spojkou	
Čerpadlo s výkonom min. 90 l/min	
Súprava protiodkvapových trysiek	
Výškovo a šírko nastaviteľná náprava	
Natáčacie oje do spodných ramien TBZ, výškovo nastaviteľné oporné koliesko na odstavenie stroja	
Osvetlenie stroja	
Nastavenie tlaku z kabíny	
Počítač s automatickým riadením dávky	

Položka:	Ozubený disk na mechanickú kultiváciu príkmeného pásu
Množstvo:	1 kus
Špecifikácia, požadovaný technický parameter / vlastnosť:	
Špeciálny zdvojený disk pre kultiváciu príkmeného pásu	
Uchytenie na tisíchrnu pre nastavenie pracovného uhla	
Hrúbka materiálu (disku) min. 7 mm	
Disky s priemerom 400 mm a 340 mm	

Položka:	Prstové kolesá na mechanickú kultiváciu príkmeného pásu
Množstvo:	1 sada
Špecifikácia, požadovaný technický parameter / vlastnosť:	
Špeciálne prstové kolesá pre pasívne spracovanie príkmeného pásu	
Uchytenie na tisíchrnu pre nastavenie pracovného uhla	

Zosilnené ložiská
Disky s priemerom 540 mm (1 kus) a 700 mm (1 kus)

Položka:	Hydraulicky trojstranne sklápacia vlečka
Množstvo:	1 kus
Špecifikácia, požadovaný technický parameter / vlastnosť:	
Hydraulicky trojstranne sklápacia vlečka s korbou s objemom min. 1,8 m ³ a max. 2,0 m ³	
Nosnosť min. 3600 kg	
Možnosť trojstranného sklápania	
Vybavená mechanickou parkovacou brzdou	
Uchytenie do zadného etážového závesu traktora	
Osvetlenie pre jazdu po dopravnej komunikácii	
Otvárateľné bočnice z troch strán	

Položka:	Zdvíhacie zariadenie
Množstvo:	1 kus
Špecifikácia, požadovaný technický parameter / vlastnosť:	
Zdvíhacie zariadenie s vidlami so zdvihom min. 240 cm	
Hydraulický otoč 180°	
Uchytenie do TBZ traktora	
Nosnosť do min. 1 400 kg	
Odstavné nohy	

Položka:	Vlek pre vyváženie box paliet
Množstvo:	1 kus
Špecifikácia, požadovaný technický parameter / vlastnosť:	
Jednonápravový nízkopodlažný vyvážací vlek na box palety	
Kapacita 4 resp. 8 pri skladaní debien na seba	
Boxy 1200x1000 mm	
Natáčacie oj do spodných ramien TBZ	

Valčeková dráha po stranách pre jednoduchú manipuláciu s debnami
Oporné koleso na odstavenie stroja
Parkovacia brzda
2 šmykľavky 800 mm s kolieskami
Plošina pre výsyp do bigbox debien s koliesok + nájazd
Maximálna nosnosť min. 2,4 t

Položka:	Špeciálny vinohradnícky traktor
Množstvo:	1 kus
Špecifikácia, požadovaný technický parameter / vlastnosť:	
Špeciálny vinohradnícky kolesový traktor s kabínou	
Maximálna šírka traktora 165 cm	
Motor: 4 valcový motor, menovitý výkon min. 72 kW	
Prevodovka: plne synchronizovaná, min. 16 prevodových stupňov vpred a 16 vzad	
Predná náprava: pohon prednej nápravy, uzávierky diferenciálu na prednej aj zadnej náprave, pohon všetkých kolies s automatickým vypínaním/zapínaním pod zaťažením, uhol natočenia kolies 55°	
Hydraulický systém: mechanická regulácia závesu, trojbodový záves rýchlozáves Kat.II, hydraulické čerpadlo s výkonom min. 60 l/min s chladičom hydraulického oleja, nosnosť závesu min. 2500 kg, 3 zadné vonkajšie mechanické okruhy hydrauliky (1 s reguláciou prietoku)	
Kabína: s kúrením a elektronickým ovládaním filtrácia nasávaného vzduchu, klimatizácia, sedadlo vodiča so vzduchovým odpružením, nastaviteľný stĺpik riadenia v dvoch smeroch, rádio s Bluetooth, USB a SD karty, vonkajšie spätné zrkadlá, 2 predné + 2 zadné pracovné svetlá na kabíne, zadný stierač a ostrekovač, ľavý schodík kabíny	
Pneumatiky: 280/70 R20 HD predné, 420/70R28 zadné	
PRÍSLUŠENSTVO A VÝBAVA:	
Zadný etážový záves pre príves, pravítko ramien trojbodového závesu, držiak predného závažia	
Predný trojbodový záves rýchloupínania Kat.II	
Predný vývodový hriadeľ (PTO) 1000 ot./min.	
Dva elektricky ovládané stredové okruhy joystickom	
4x dvojčinný okruh	
Maják oranžové barvy	

Uchádzač predložením ponuky deklaruje, že ním ponúkaný tovar spĺňa tu uvádzané požiadavky a parametre na predmet zákazky.