



ONĽADNIE POMOČNÉHO ČERPADLA BŮDE ZABEZPEČENÉ MŤR V ZÁVISLOSTI NA POUŽITÍ ZNAKU TEPLÝ/CHLADÝ (PŘEJ. ET. P. MĚR).

6-8 l/s  
**SČ**  
 Pomocné čerpadlo DAB SS6C2  
 P2=2,2 kW, 3x400V, 50 Hz, I=5,9 A, IP68  
 el. napojenie 4x1,5 mm2

EXISTUJÚCE ZARIADENIA SÚ VYZNAČENÉ  
 LEN V NEVYHNUTNOM ROZSAHU, BEZ NÁROKU NA ÚPLNOSŤ!

ZARIADENIA	
Z1	Ležatý tlakový ohrievač TV Tlakon OVL 4,0 m2, vložka S=12 m2, r.v. 2010
Z2	Stacionárny tlakový ohrievač TV Tlakon OVS 1,6 m3, vložka S=3 m2, r.v. 2007
Z3	Chladiace kompresory. Kondenzátorová časť slúži pre predohrev TV
Z4	Elektrokotol Protherm RAJA - pre vykurovanie zázemia
Z5	Lokálny elektrický zásobníkový ohrievač TV Tatramat
Z6	Kompresor
Z7	Elektrorozvádzač
Z8	Elektrorozvádzač
Z9	Elektrorozvádzač s ovládaním zariadenia Z3

EXISTUJÚCI ROZVOD 2x HERZ 26 PRE  
 NAPOJENIE VYKUROVACÍCH TELIES

**Navrhovaný stav**