


SITUÁCIA A VYTYČOVACÍ VÝKRES
SO 226-00 OPORNÉ MÚRY V KM 11,788 – KM 12,056
MIERKA 1 : 200



POZNÁMKA :
PRED ZAČATÍM STAVBNÝCH PRÁČ JE NUTNÉ VYTYČIŤ AJ VŠETKY PODZEMNÉ INŽINIERSKÉ SIEŤE.
ZHOTOVITEĽ ZABEZPEČÍ ODBORNÝ VÝKON GEODETICKÝCH PRÁČ MENOVANÝM HLAVNÉHO GEODETA STAVBY. HLAVNÝM GEODETOM
MÔŽE BYŤ LEN GEODET S AUTORIZAČNÝM OPRÁVNENÍM, VYDANÝM V ZMYSLE [222] A VYHLÁŠKY [222A], KTOROU SA VYKONÁVA
ZÁKON O GEODÉZII A KARTOGRAFII V ZNENÍ NESKORŠÍCH PREDPISOV. ZHOTOVITEĽ VYTYČÍ DIELO VO VZŤAHU K PŮVODNÝM
REFERENČNÝM BODOM, OSIAM A VÝŠKAM ŠPECIFIKOVANÝCH ZMLUVOU ALEBO OZNÁMENÝCH STAVEBNÝM DOZOROM. ZHOTOVITEĽ JE
ZODPOVEDNÝ ZA SPRÁVNE UMISTENIE VŠETKÝCH ČASŤÍ DIELA A JE POVINNÝ NAPRAVIŤ KAŽDÝ CHYBU V SITUOVANÍ
A VÝŠKOVOM ALEBO SMEROVOM VYTYČENÍ DIELA. OBJEDNÁVATEĽ JE ZODPOVEDNÝ ZA SPRÁVNOSŤ V ŠPECIFIKOVANÝCH ALEBO
OZNÁMENÝCH REFERENČNÝCH POLOŽKÁCH, AVŠAK ZHOTOVITEĽ JE POVINNÝ VYNALOŽIŤ PRÍMERANÉ ÚSILIE NA OVERENIE ICH
PRESNOSTI PRED ICH POUŽITÍM. ZHOTOVITEĽ JE ZODPOVEDNÝ ZA PRESNÉ VYTYČENIE VŠETKÝCH PRÁČ, SPRÁVNOSŤ POLOHY,
VÝŠOK, ROZMEROV A UMISTENIE VŠETKÝCH ČASŤÍ PRÁČ.
SÚRADNICE VYTYČOVACÍCH BODOV X, Y SÚ UDVÁDZENÉ V METROCH (m).

POZNÁMKY :
NAKOLKO SA JEDNÁ O REKONŠTRUKČIU EXISTUJÚCEJ CESTNEJ KOMUNIKÁCIE A PRÍČAHLÝCH ČASŤÍ
STAVBY (ZVODIDLÁ, KRAJNICE, VJAZDY...) JE NUTNÉ REŠPEKTOVAŤ PRÍMERANÉ JESTVUJÚCI
STAV. PRED ZAČATÍM PRÁČ JE NUTNÉ SPRACOVAŤ PODROBNÉ ZAMERANIE ZÁUJMOVÉHO ÚZEMIA
STAVBY PODĽA JEDNOTLIVÝCH POŽIADAVIEK A POTRIEB BUDÚCEHO ZHOTOVITEĽA STAVBY
AUTORIZOVANÝM GEODETOM. TAKTIEŽ JE NUTNÉ ODKONTROLOVAŤ NAVRHOVANÝ STAV UVEDENÝ
V PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCII STAVBY SO STAVOM PODROBNÝM V ROZSAHU POŽIADAVIEK
ZHOTOVITEĽA. V PRÍPADE ZISTENIA VYRAZNEJŠIEJ ODCHÝLKY, JE NUTNÉ NA TO UPOZORNIŤ
PROJEKTANTA.
NAVRHOVANÉ OPATRENIA SU K NAVRHNUTE STAVU 09/2016, T. J. K DÁTUMU SPRACOVANIA
GEODETICKÉHO ZAMERANIA STAVBY. V ČASE REALIZÁCIE STAVEBNÝCH PRÁČ MUSÍ ZHOTOVITEĽ
SPOLU S OBJEDNÁVATEĽOM A PROJEKTANTOM OPATOVNE ZHODNOTIŤ STAV ZOSUVOV A
POŠKODENÍ KOMUNIKÁCIE II/581 A V PRÍPADE PRÍPADE POTREBY ROZSAH ÚPRAV
ZMENIT/PRÍSPÔSOBIŤ SKUTOČNÉMU STAVU.

POZNÁMKY :
PRED SAMOTNÝM ZAHÁJENÍM ZEMNÝCH PRÁČ JE NUTNÉ VYTYČIŤ VŠETKY JESTVUJÚCE PODZEMNÉ SIEŤE.
POČAS REALIZÁCIE STAVEBNÝCH PRÁČ JE NUTNÉ VYKONAŤ SKÚŠKY NA ZISTENIE VLASTNOSTÍ ZEMÍN
A HORNÍN A TIE POROVNAŤ S VLASTOŠŤAMI ZEMÍN A HORNÍN UVAŽOVANÝMI V STATICKOM POSÚDENÍ.
V PRÍPADE ODCHÝLOK JE NUTNÉ KONTAKTOVAŤ GEOTECHNIKA NA STAVBE ALEBO PROJEKTANTA A POSÚDIŤ
VHODNOSŤ REALIZÁCIE NAVRHOVANÝCH GEOTECHNICKÝCH KONŠTRUKČÍ.
POČAS STAVEBNÝCH PRÁČ JE NUTNÉ VYKONAŤ TAKÉ OPATRENIA, KTORÉ ZABEZPEČIA DO NAJRYCHLEJŠIE
A NAJBEZPEČNIEŠIE ODVEDENIE PREBYTOČNÝCH VOD ZO STAVEBNEJ JAMY.

226-00

Katastrálne územie:
Súradnicový systém: S-JTSK – real. JTSK
Výškový systém: Bpv

VPRAVOVAL: Ing. VIKTOR TÓTH	HL. INŽ. PROJEKTU: Ing. ĽUBOSLAV NAGY	ZHOTOVITEĽ: AMBERG ENGINEERING
ZOD. PROJEKTANT: Ing. VIKTOR TÓTH	TECH. KONTROLA: Ing. ĽUBOSLAV NAGY	Somolického 1/B, 811 06 Bratislava I. Telefón: +421 2 59 308 261 Fax: +421 2 59 308 260 E-mail: info@amberg.sk
OBJEDNÁVATEĽ: Trenčiansky samosprávny kraj, K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín	OKRES: MYJAVIA, NOVÉ MESTO NAD VÁHOM	ČÍSLO ZÁKAZKY: AP-2016/175/01
KRAJ: TRENČIANSKY KRAJ		STUPEŇ: DSP
STAVBA: PROJEKT REKONŠTRUKCIA CESTY č. II/581 NOVÉ MESTO NAD VÁHOM – MYJAVIA		DÁTUM: 10/2016
STAVEBNÝ OBJEKT: OPORNÉ MÚRY V KM 11,788 – KM 12,056		FORMÁT: 9x44
PRÍLOHA: SITUÁCIA		MIERKA: 1 : 200
		ČÍSLO PRÍLOHY: 3.1
		SÚPRAVA: