

P.č.	Názov položky
1	Príjem tovaru
1.1	Servírovací vozík dvojpolicový
1.2	Servírovací vozík dvojpolicový
1.3	Mraziak Polar 600 I, alebo ekvivalentný
1.4	Chladnička Polar 600 I, alebo ekvivalentný
1.5	Chladnička Polar 600 I, alebo ekvivalentný
2	Rozbal'ovanie a príprava
2.1	Pracovný stôl s policou atyp
2.2	Pracovný stôl s policou a drezom atyp
2.2a	Batéria 300 mm
3	Umývanie termoportov
3.1	Drez s policou
3.1a	Sprcha s ramienkom
3.2	Regál nerezový, 4 police
3.3	Regál nerezový, 4 police
4	Suchý sklad+sklad inventáru
4.1	Regál nerezový, 4 police
4.2	Regál nerezový, 4 police
4.3	Regál nerezový, 4 police
4.4	Regál nerezový, 4 police
4.5	Regál nerezový, 4 police
4.6	Regál nerezový, 4 police
4.7	Regál nerezový, 4 police
5	Kuchyňa
5.1	Pracovný stôl s policou atyp
5.2	Vstupný stôl do umývačky riadu s policou
5.2a	Zmäkčovač vody Aquina, alebo ekvivalentný

5.2b	Sprcha s ramienkom
5.3	Umývačka prechodná, Classeq P500AS, alebo ekvivalentný
5.3a	Digestor nad umývačku riadu
5.4	Výstupný stôl z umývačky riadu s policou
5.5	Regál nerezový, 4 police
5.6	Pracovný stôl s policou a drezom
5.6a	Batéria 300 mm
5.7	Pracovný stôl s dvomi policami
5.8	Mikrovlnná rúra manuálna Samsung
5.9	Indukčný varič Buffalo, alebo ekvivalentný
5.10	Konvektomat Retigo O2011i, alebo ekvivalentný
5.10a	Digestor nad konvektomat
5.11	Chladnička Polar 600 I, alebo ekvivalentný
5.12	Jednodverové chladiace zariadenie 600I Polar, alebo ekvivalentný

Popis

g--2x nerzová polica--4 kolieska z toho 2 brzdené

g--2x nerzová polica--4 kolieska z toho 2 brzdené

x--kompatibilné s GN2/1--uzamykateľné--LED digitálne zobrazovanie teploty--elektronický ovládač--zadné kolieska--7 pevných políc

x--kompatibilné s GN2/1--uzamykateľné--LED digitálne zobrazovanie teploty--elektronický ovládač--ventilované chladenie--zadné kolieska--4 nastaviteľné police

x--kompatibilné s GN2/1--uzamykateľné--LED digitálne zobrazovanie teploty--elektronický ovládač--ventilované chladenie--zadné kolieska--4 nastaviteľné police

g--skosený predný pravý roh--zadný 3D lem 100mm--sokel z čelnej strany stola

g--lisovaný drez 500x400x250 mm--skosený predný pravý a ľavý roh--zadný 3D lem 100mm--sokel z čelnej strany stola

g--so sifónom

g--nerzová polica--zadný 3D lem 100mm--sokel z čelnej strany stola

x--sprcha s ramienkom--jedno-otvorová batéria s flexibilnou hadicou--s ochrannou gumou na sprche--sprcha na 1/2" prípojku--so sifónom

g--4x nerzová polica--nosnosť jednej police je 80 kg

g--4x nerzová polica--nosnosť jednej police je 80 kg

g--4x nerzová polica--nosnosť jednej police je 80 kg

g--4x nerzová polica--nosnosť jednej police je 80 kg

g--4x nerzová polica--nosnosť jednej police je 80 kg

g--4x nerzová polica--nosnosť jednej police je 80 kg

g--4x nerzová polica--nosnosť jednej police je 80 kg

g--4x nerzová polica--nosnosť jednej police je 80 kg

g--4x nerzová polica--nosnosť jednej police je 80 kg

g--zadný 3D lem 150mm--sokel z čelnej strany stola

g--nerzová polica--drez 500x400x250 mm--zadný 3D lem 150mm--sokel z čelnej strany stola

x--kapacita m3 x 0 dH--nastavenie riadiaceho ventilu – mechanické--spôsob riadenia regenerácie – časové riadenie--typ riadiaceho ventilu – BNT 650T--rozsah nastavenia – 1-12 dní--objem katexu, l. – 5,0--prietok max, m3/hod – 0,5--plavákový ventil Kombi plast 3/8" –

x--sprcha s ramienkom--jedno-otvorová batéria s flexibilnou hadicou--s ochrannou gumou na sprche--sprcha na 1/2" prípojku--so sifónom

x--**UMÝVACÍ PROGRAM 3 min**--VRÁTANE SPRCHOVACIEHO A ODPADOVÉHO ČERPADLA--
VÝKON 12,68kW--umývací program sa spúšťa automaticky dovretím krytu (kapoty)--vd'aka veľkorysej zásuvnej výške vhodné aj na umývanie gastronádob a kuchynského riadu--súčasťou je sprchové aj odpadové čerpadlo--rozmer koša 500x500 mm--celková výška pri otvorenom kryte 1990 mm--zásuvná výška 440 mm

g--akumulačný zákryt bez tukových filtrov--príruba

g--nerezová polica--zadný 3D lem 150mm--sokel z čelnej strany stola

g--4x nerezová polica--nosnosť jednej police je 80 kg

g--nerezová polica--drez 500x400x250 mm--zadný 3D lem 150mm--sokel z čelnej strany stola

g--so sifónom

g--2x nerezová polica

g--4 výkonnostné stupne--objem 26 l

g--okamžitý ohrev--nerezová konštrukcia--26 úrovní nastavenia teploty--čierna sklo keramika

g--kapacita: 20 x GN1/1--zásuvy naprieč pre ľahšiu manipuláciu--tvorba pary: nástrekom s tepelným výmenníkom pre nízku spotrebu vody a el. energie--TROJITÉ SKLO DVERÍ pre úsporu energie--ovládanie: elektronické programovateľné--99 voliteľných PROGRAMOV po 9 krokoch--MENU V SK jazyku + SLOVENSKÉ KUCH. PROGRAMY--funkcie:--horúci vzduch 30-300°C--kombinovaný režim 30-300°C--varenie v pare 30-130°C--BIO varenie 30-98°C--nízkotepelné pečenie, nočné pečenie regenerácia, manuálne privlhčenie odložený štart, nekonečný čas varenia--7 rýchlostí ventilátora, FanStop, autoreverz ventilátora--5 automatických UMÝVACÍCH CYKLOV + odvápanie komory--predohrev komory--rýchle schladenie komory--USB pre HACCP výstup a programovanie--automatická diagnostika chýb a

g--nástený odsávač pár--príruba

x--kompatibilné s GN2/1--uzamykateľné--LED digitálne zobrazovanie teploty--elektronický ovládač--ventilované chladenie--zadné kolieska--4 nastaviteľné police

g--rozsah okolných teplôt: 5 až 32°C--určené pre menej až stredne vyťažené komerčné kuchyne a stravovacie prostredie--automatické odmrazovanie--3 nastaviteľné police--uzamykateľná skriňa s priestorom pre 10 gn gastronádob 2/1 s hĺbkou 100mm--s nepretržitým digitálnym zobrazovaním--hmotnosť: 135kg--ventilované chladenie objem 600l--kolieska (predné

g--2x nerezová polica--4x kolieska z toho 2 brzdené

g--2x nerezová polica--4x kolieska z toho 2 brzdené

x--bude faktúrovaný na základe použitého množstva--kotviaci materiál: skrutky, kotvy, hmoždiny--tesniace hmoty a lepidlá--tmely na nerezový nábytok--brúsny a leštiaci materiál na nerezový nábytok--vodovodné pancierové hadičky pre vodovodné batérie--odpadové trúbky a HT-čka--odpadové sifóny na drezy--vodovodné ventily, redukcie a kolienka--vodovodné prírodné hadice pre spotrebiče vyžadujúce prívod vody--spotrebný materiál potrebný na pripojenie elektrických zariadení: spojky, vodiče, zásuvky--pospojovanie zariadení a nerezového nábytku--spotrebný materiál potrebný na pripojenie plnkových zariadení - ventily, hadice

g--dovoz zariadení na prevádzku--montáž komplet zariadení--pripojenie na vopred pripravené rozvody--nastavenie strojov--zaučenie personálu o obsluhu strojov--spotrebný materiál na pripojenie strojov (cena sa môže zmeniť na základe spotrebovaného materiálu)

Typ	Šírka (mm)	Hĺbka (mm)	Výška (mm)	Príkonn (W)	Napätie (V)
F995	860	535	930		
F995	860	535	930		
CD615	780	695	1890	350	230
CD614	780	695	1890	200	230
CD614	780	695	1890	200	230
T-SJV02	2160	700	900		
T-US12	1900	500	900		
R648130					
T-DZ02	1300	700	900		
R548893			1200		
T-SPJ-4	1135	600	1800		
T-SPJ-4	1135	600	1800		
T-SPJ-4	1750	500	1800		
T-SPJ-4	1400	600	1800		
T-SPJ-4	1260	500	1800		
T-SPJ-4	1260	500	1800		
T-SPJ-4	1260	500	1800		
T-SPJ-4	1400	600	1800		
T-SPJ-4	1050	500	1800		
T-SJ02	720	750	900		
T-VSD-1	1200	750	900		
SMKZ-20BNT	225	400	530		230

R548893			1200		
P500AS	630	735	1970	12680	400
T-DK-1	1050	1050	450		
T-VS-2	1200	750	900		
T-SPJ-4	1560	700	1800		
T-US12	1500	700	900		
R648130					
T-SJ05	1750	700	900		
CB936	517	412	297	1100	230
CE208	330	430	100	3000	230
02011i	948	834	1804	36900	400
T-DN-1	1450	1150	450		
CD614	780	695	1890	200	230
G592	680	815	2000	300	230

