


VYMEDZENIE PREDMETU PRIESKUMU TRHU
na predmet zákazky / technická špecifikácia: mulčovač na tekvicu a mulčovač medziplodín

| Požadovaný parameter | Hodnoty požadovaných parametrov | Uviesť áno/nie, v prípade číselnej hodnoty uviesť jej skutočnosť |
|--|---------------------------------------|--|
| 1 – mulčovač na tekvicu | | |
| Horizontálna rotácia rotoru | Áno | |
| Pracovný záber | Min. 2,7 m | |
| Celková šírka pracovného záberu | Max. 3m | |
| Masívne prevedenie - hmotnosť | Min. 1000kg | |
| Uchytenie do trojbodového závesu s plávajúcim tretím bodom | Áno | |
| Trojbodový záves s možnosťou posuvu | Min. 500 mm | |
| Osadenie rotoru kladív so špirálovým uchytením | Min. v 6 radoch | |
| Kladivá | Mini 30 ks | |
| Priemer rotoru s kladivami | min. 470 mm | |
| Otáčky rotoru | Min. rotora 1800 min ⁻¹ | |
| Centrálna prevodovka | pre min. 170hp | |
| Pohon vývodovou hriadeľou | 1000 ⁻¹ | |
| Osadenie drviča valcom o priemere | min. 190mm | |
| Stierka zadného valca | Áno | |
| Skrutkovateľné plazy | Áno | |
| Zdvíhací zadný kryt | Áno | |
| 2 – mulčovač na medziplodiny | | |
| Vertikálna rotácia rotorov mulčovača | Áno | |
| Pracovný záber | Min. 6,3 m | |
| Drviace rotory na pracovný záber | 5 ks | |
| Osadenie rotoru | Mini. 3 nožmi | |
| Rotor s možnosťou osadenia dvojitémi nožmi | Áno | |
| Prekrytie nožov min. 130 mm | Min. 130mm | |
| Každý rotor s protiostrím | Áno | |
| Každý rotor s ochranou proti namotávaní zbytkov a spodným sklzným diskom | Áno | |
| Robustná prevodovka | Centrálna min. 250 hp | |
| Prevodovky jednotlivých rotorov | Min. 120hp | |

| | | |
|---|----------------|--|
| Prevodovky nezávisle chránené prekľzajúcou spojkou | Áno | |
| Kopírovanie terénu – výkyv krídiel pri práci | Min. -15°/+15° | |
| Kopírovanie terénu – výkyv krídiel pri práci - sklopený | Min. +103° | |
| Zdvíhanie stroja pre nastavenie výšky paralelne so zemou, hydraulicky nastavené | Áno | |
| Pracovná výška | Od 190 mm | |
| Podvozok mulčovača – s hydropneumatickým odpružením | min. 6 kolies | |
| Prepravná rýchlosť | Min. 40km/h | |
| Uchytenie k traktoru do horného závesu s okom 40mm | Áno | |

| | |
|---|--|
| Meno a priezvisko štatutárneho zástupcu navrhovateľa: | |
| Podpis a pečiatka: | |
| Miesto a dátum podpisu: | |

S pozdravom

BOS-POR AGRO
člen skupiny


BOS-POR AGRO s.r.o.
Húšky 602/908 79 Borský Svätý Jur
IČO:36321231 IČDPH:SK7120001680

.....
Ing. Luboš Irša

konateľ spoločnosti BOS-POR AGRO s. r. o.