

projekt: Obnova Kaštieľa v Dolnej Krupej

časť novonavrhované konštrukcie - špecifikácia podláh

Poznámky:

- z povrchu novobudovaných cementových povrchov bude pred kladením dlažby celoplošne odstránené cementové mlieko
- v prípade väčších odchýlok rovinatosti povrchu poterov použiť vyrovnávaciu hmotu
- podklad pre lepenie poterov a dlažieb bude opatrený hĺbkovou penetráciou
- flexibilné cementové lepidlo bude plnopošne nanášané technológiou Buttering-Floating, zubovou stierkou na podklad a taktiež rubovú stranu lepeného materiálu
- v priestoroch so zvýšenou vlhkosťou (sprchové kúty) bude v skladbe použitá hydroizolačná stierka vrátane rohových výstužných pásov
- keramické dlažby sú výrobcom vopred impregnované, rektifikované so stupňom protišmykovosti R9, R10/A
- keramické obklady majú povrch s fotokatalickou samočistiacou antibakteriálnou úpravou proti plesniam, machom a riasam
- ukončenia jednotlivých plôch obkladov sú opatrené ukončovúcimi lištami
- v skladbe podláh sú použité systémové dilatačné lišty prechádzajúce poterom aj finálnou nášlapnou vrstvou
- šírka špáry keramických povrchov je 3mm
- v priestoroch kuchyne v 1.pp budú použité polžliabkové soklíky, vnútorné a vonkajšie rohy
- keramická dlažba kuchyne je so stupňom protišmykovosti R 12V4
- soklíky naväzujúce na keramickú dlažbu sú rezané z identického materiálu, výška soklov cca 70mm
- rozmery plôch treba preveriť priamo na stavbe po príprave podkladu

pôvodný text

Opuková dlažba bude kladená do maltového lôžka !!!

Výstavné miestnosti s parketami na 1.np - rozmery parkiet priblížiť k dobovému stavu zachytenému na historických fotografiách vrátane olištovania

aktualizácia

- po odsúhlasení zástupcom KPÚ Trnava, vzhľadom na nedostupnosť kamennej dlažby z opuky môže byť nahradená medovým vápencom z lomu v Maďarsku.
- Treba predložiť vzorku kameňa z aktuálnej produkcie, prípadne ekvivalent
- zástupcom KPÚ boli odsúhlasené vzorky parkiet:
 - 1- výstavné priestora DUB hr. 22mm s ostrou hranou ukladané do stromčeka
 - 2- salónoky DUB hr. 13 mm rozmeru 70 x 490 mm s olejovým náterom (napr Stilwood, ekvivalent)
 - 3- izby poschodia DUB hr. 10 mm, rozmeru 70 x 490 mm s olejovým náterom (napr Stilwood, ekvivalent)
- je nutné preveriť rovinatosť podkladných vrstiev
- je nutné vyčistiť dilatačné špáry podláh zanesené drobnými nečistotami
- pred kladením podláh treba realizovať zálievky s vedením rozvodov najmä ÚK