



Poznámka :
- výškové úrovne základových konštrukcií v časti stavba, základy
- pláty žb prefabrikované ihlanové L=5,0m / 153ks
- základová doska hrúbky 200mm, nashutnenom podlaží Edef=60MPa
výstuž KARI sieť KY14 jednostranne pri spodnom povrchu (6kg/m²)
- podlaha - dráťobetónová doska hrúbky 200mm, návrh dosky podľa dodávateľa
- šachta Š1 (1900x1900x1200mm), Betón C20/25, výstuž obojstranná (450kg)

a0,000 + EN 203 m.m. S - JTK		ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT PEČATKA		DÁTUM: 01/2022	
STUPEN DOCUMENTÁCIE : PSP / PROJEKT PRE STAVEBNÉ POVOLENIE		PROFESIA : STATIKA		SPRACOVATEL : SAURUS spol. s r.o.	
VYPRACOVÁVAL : Miroslav Janov		NAZOV STAVBY : Zníženie energetickej náročnosti a zvýšenie efektívnosti vo výrobe ovocných produktov		HLAVNÁ KATKA : 350 21 SVIT,	
STAVEBNÝ OBJEKT : Prírodná a štiavová výroba		Miesto stavby : GAS Famila, s.r.o.		080342 116, EMAIL: SAURUS@TECH60FT.SK	
INVESTOR : Stará Lúboňa		VÝKRES : Výkres tvaru základov		MŠKA : 1:75	
				ZOBRAZENÉ : za-01	
				REV :	