



Príloha č. 1 – Opis predmetu zákazky

„Výzva č. 59 – Interiérové vybavenie pre MsP“ sa zadáva v rámci DNS vyhláseného verejným obstarávateľom Hlavné mesto SR Bratislava. Kompletné informácie o predmetnej výzve a DNS nájdete na tejto adrese:

<https://josephine.proebiz.com/sk/tender/56566/summary>

1. Stručný opis predmetu zákazky

Predmetom výzvy č. 59 je dodávka a montáž interiérového vybavenia pre MsP vrátane vykládky, vynosenia a umiestnenia tovaru do určenej miestnosti na mieste dodania v rámci mesta Bratislavy. Táto zákazka patrí medzi zákazky zaradené do zeleného verejného obstarávania. Bližšia špecifikácia vybavenia s **minimálnymi** požiadavkami sa nachádza v **bode 4** tejto prílohy.

2. Zoznam príslušných CPV kódov


39100000-3 Nábytok

3. Lehota dodania

Predmet zákazky je potrebné dodať najneskôr **do 35 kalendárnych dní** odo dňa nadobudnutia účinnosti kúpnej zmluvy.

4. Podrobný opis predmetu zákazky


Nepovinná požiadavka pre zelené verejné obstarávanie	Preukázanie splnenia požiadavky
Uchádzač môže ponúknuť výrobky vyrobené z dreva pochádzajúceho zo zodpovedne obhospodarovaných lesov	Umožňuje sa predloženie certifikátu FSC o pôvode dreva alebo obdobný ekvivalent v súlade s bodom 15.2 Výzvy.

I. Stôl kancelársky v celkovom množstve 17 ks	
Ilustračné znázornenie	
Špecifikácia	Požadované rozmery - šírka: min. 1600 mm, max. 1620 mm - hĺbka: min. 800 mm, max. 820 mm - výška: min. 735 mm, max. 750 mm
	Popis všeobecne Jednoduchý pracovný (kancelársky) stôl, rám v tvare U vo farebnom prevedení buk. Požiadavky na stolový plát: - LDTD (drevotriesková doska s melamínovou fóliou, spracovaná podľa normy E-1), - hrúbka dosky: min. 25 mm,





	<p>- hrúbka ABS hrany: min. 2 mm.</p> <p>Požiadavky na podnož a lub stola:</p> <ul style="list-style-type: none">- LDTD (drevotriestková doska s melamínovou fóliou, spracovaná podľa normy E-1),- hrúbka dosky: min. 18 mm,- hrúbka ABS hrany: min. 0,5 mm. <p>Príslušenstvo:</p> <ul style="list-style-type: none">- plastová prechodka káblov vo farbe podobnej LDTD. <p>Osobitné upozornenie Obe strany dosky budú potiahnuté melamínovou fóliou odolnou voči mechanickému opotrebovaniu a krátkodobým účinkom studených kvapalín.</p> <p>Obrázok je informatívny, parametre záväzné.</p>
--	--


II. Zásuvkový kontajner uzamykateľný v celkovom množstve 20 ks

Ilustračné znázornenie	
Špecifikácia	<p>Požadované rozmery</p> <ul style="list-style-type: none">- šírka: min. 430 mm, max. 450 mm- hĺbka: min. 520 mm, max. 560 mm- výška: min. 590 mm, max. 650 mm <p>Popis všeobecne Kontajner uzamykateľný, pojazdný s úložnými zásuvkami, zásuvky v počte min. 3 ks vo farebnom prevedení buk.</p> <p>Požiadavky na korpus:</p> <ul style="list-style-type: none">- LDTD (drevotriestková doska s melamínovou fóliou, spracovaná podľa normy E-1),- hrúbka hornej dosky: min. 25 mm,- hrúbka ostatných dosiek: min. 18 mm,- hrúbka ABS hrany: min. 2 mm po celom obvode. <p>Ostatné požiadavky:</p> <ul style="list-style-type: none">- guľčkové výsuvy s dorazom,- všetky zásuvky sú uzamykateľné,- centrálny zámok s min. 2 ks kľúčov,- kovové úchytky v povrchovej úprave matný chróm,- požadovaný je kontajner na kolieskach. <p>Obrázok je informatívny, parametre záväzné.</p>





III. Skriňa policová uzamykatel'ná v celkovom množstve 14 ks	
Ilustračné znázornenie	
Špecifikácia	<p>Požadované rozmery</p> <ul style="list-style-type: none">- šírka: min. 800 mm, max. 820 mm- hĺbka: min. 400 mm, max. 420 mm- výška: min. 1100 mm, max. 1150 mm
	<p>Popis všeobecne Uzamykatel'ná skriňa s plnými hladkými dvierkami s min. 3 výškovo nastaviteľnými policami vo farebnom prevedení buk.</p> <p>Požiadavky na korpus a dvere:</p> <ul style="list-style-type: none">- LDTD (drevotrieková doska s melamínovou fóliou, spracovaná podľa normy E-1),- hrúbka hornej dosky: min. 25 mm,- hrúbka hornej ABS hrany: min. 2 mm,- hrúbka ostatných dosiek: min. 18 mm,- hrúbka ostatných ABS hrán: min. 0,5 mm,- hrúbka dverí: min. 18 mm,- hrúbka ABS dverí min. 2 mm,- zapustený chrbát z HDF min. hrúbky 3 mm vo farbe korpusu. <p>Ostatné požiadavky:</p> <ul style="list-style-type: none">- rektifikačné klzáky pre vyrovnanie nerovností podlahy,- kovové úchytky v povrchovej úprave matný chróm,- zámok s min. 2 ks kľúčov. <p>Obrázok je informatívny, parametre záväznú.</p>
IV. Skriňa 2/4 uzamykatel'ná v celkovom množstve 9 ks	
Ilustračné znázornenie	
Špecifikácia	<p>Požadované rozmery</p> <ul style="list-style-type: none">- šírka: min. 800 mm, max. 820 mm- hĺbka: min. 400 mm, max. 420 mm- výška: min. 1400 mm, max. 1450 mm



	<p>Popis všeobecne Uzamykateľná skriňa 2/4 s plnými hladkými dvierkami v spodnej polovici a s presklenými dvierkami v hornej polovici vo farebnom prevedení buk.</p> <p>Požiadavky na korpus a dvere:</p> <ul style="list-style-type: none">- korpus a dvere skrine budú vyrobené z laminovanej drevotrieskovej dosky obojstranne melamínom upravené v norme E-1,- skrine budú vybavené soklami (výška 1, 5 cm),- skrine umožňujú osadenie políc v min. počte 2 ks (vyvrtané diery v korpuse skrine) a police budú súčasťou dodávky,- vrchné sklené dvere uzamykateľné cylindrickými zámkami s min. 2 ks kľúčov,- spodné dvere vyhotovené z drevotriesky budú namontované, budú uzamykateľné zámkami s min. 2 ks kľúčov a vybavené madlami (úchytkami) vo farebnej úprave matný chróm,- hrúbka dosiek: min. 18 mm,- hrúbka ABS hrán: min. 0,5 mm,- hrúbka dverí: min. 18 mm,- hrúbka ABS dverí min. 2 mm,- zapustený chrbát z HDF min. hrúbky 3 mm vo farbe korpusu. <p>Obrázok je informatívny, parametre záväznú.</p>
V. Skriňa policová 4 otvorená v celkovom množstve 2 ks	
Ilustračné znázornenie	
Špecifikácia	<p>Požadované rozmery</p> <ul style="list-style-type: none">- šírka: min. 800 mm, max. 820 mm- hĺbka: min. 400 mm, max. 420 mm- výška: min. 1800 mm, max. 1850 mm
	<p>Popis všeobecne Otvorená skriňa s min. 4 výškovo nastaviteľnými policami vo farebnom prevedení buk.</p> <p>Požiadavky na korpus a police:</p> <ul style="list-style-type: none">- LDTD (drevotriesková doska s melamínovou fóliou, spracovaná podľa normy E-1),- hrúbka hornej dosky: min. 25 mm,- hrúbka hornej ABS hrany: min. 2 mm,- hrúbka ostatných dosiek: min. 18 mm,- hrúbka ostatných ABS hrán: min. 0,5 mm,




	<p>- zapustený chrbát z HDF min. hrúbky 3 mm vo farbe korpusu.</p> <p>Ostatné požiadavky:</p> <p>- rektifikačné klzáky pre vyrovnanie nerovností podlahy.</p> <p>Obrázok je informatívny, parametre záväzné.</p>
VI. Skriňa 2/5 uzamykateľná v celkovom množstve 4 ks	
Ilustračné znázornenie	
Špecifikácia	<p>Požadované rozmery</p> <p>- šírka: min. 800 mm, max. 820 mm - hĺbka: min. 400 mm, max. 420 mm - výška: min. 1800 mm, max. 1850 mm</p>
	<p>Popis všeobecne</p> <p>Uzamykateľná skriňa 2/5 (3 police s výškovým nastavením, 2 vnútorné police) uzamykateľná s plnými hladkými dvierkami v spodnej polovici a otvorená v hornej polovici vo farebnom prevedení buk.</p> <p>Požiadavky na korpus, police a dvere:</p> <ul style="list-style-type: none">- korpus dvierka skriň a police budú vyrobené z laminovanej drevotrieskovej dosky,- skrine budú na podnožiach (klzáky pre vyrovnanie nerovností podlahy),- úchytky – chróm matný,- zámok,- hrúbka dosiek: min. 18 mm,- hrúbka ABS hrán: min. 0,5 mm,- hrúbka ABS dverí min. 2 mm,- zapustený chrbát z HDF min. hrúbky 3 mm vo farbe korpusu. <p>Obrázok je informatívny, parametre záväzné.</p>
VII. Konferenčný stôl v celkovom množstve 8 ks	
Ilustračné znázornenie	




Špecifikácia	Požadované rozmery <ul style="list-style-type: none">- dĺžka: min. 1600 mm, max. 1620 mm- šírka: min. 800 mm, max. 820 mm- výška: min. 735 mm, max. 750 mm
	Popis všeobecne <p>Konferenčný stôl na pevných stabilných chrómových podnožiach s vrchnou doskou vo farebnom prevedení buk.</p> Požiadavky na stolový plát: <ul style="list-style-type: none">- LDTD (drevotriesková doska s melamínovou fóliou, spracovaná podľa normy E-1),- hrúbka dosky: min. 25 mm,- hrúbka ABS hrany: min. 2 mm. Požiadavky na podnože: <ul style="list-style-type: none">- dve podnože v tvare H, rovnomerne umiestnené pod stolovou doskou,- konštrukcia vo farebnom prevedení strieborná matná. <p>Osobitné upozornenie Obe strany dosky budú potiahnuté melamínovou fóliou odolnou voči mechanickému opotrebovaniu a krátkodobým účinkom studených kvapalín.</p> <p>Obrázok je informatívny, parametre záväznú.</p>


VIII. Konferenčný stolík v celkovom množstve 2 ks

Ilustračné znázornenie	
Špecifikácia	Požadované rozmery <ul style="list-style-type: none">- dĺžka: min. 460 mm, max. 480 mm- šírka: min. 600 mm, max. 620 mm- výška: min. 600 mm, max. 620 mm
	Popis všeobecne <p>Konferenčný stolík vo farebnom prevedení buk.</p> Požiadavky na stolový plát: <ul style="list-style-type: none">- LDTD (drevotriesková doska s melamínovou fóliou, spracovaná podľa normy E-1),- hrúbka dosky: min. 25 mm,- hrúbka ABS hrany: min. 2 mm. Požiadavky na podnož a lub: <ul style="list-style-type: none">- LDTD (drevotriesková doska s melamínovou fóliou, spracovaná podľa normy E-1),- hrúbka dosky: min. 18 mm,



	<p>- hrúbka ABS hrany: min. 0,5 mm.</p> <p>Osobitné upozornenie</p> <p>Obe strany dosky potiahnuté melamínovou fóliou odolnou voči mechanickému opotrebovaniu a krátkodobým účinkom studených kvapalín.</p> <p>Obrázok je informatívny, parametre záväznú.</p>
IX. Kancelárska stolička v celkovom množstve 30 ks	
Ilustračné znázornenie	
Špecifikácia	<p>Požadované rozmery</p> <ul style="list-style-type: none">- celková výška min. 1140 mm, max. 1160 mm- celková šírka min. 630 mm, max. 650 mm- šírka sedáku min. 490 mm, max. 510 mm- hĺbka sedáku min. 500 mm, max. 520 mm- výška opierky min. 550 mm, max. 570 mm- nosnosť min. 120 kg
	<p>Popis všeobecne</p> <ul style="list-style-type: none">- ergonomická kancelárska otočná čalúnená stolička,- korpus čalúneného sedáku tvorí drevo a PUR pena,- opierka hlavy a chrbta potiahnutá pevnou, pružnou a samostatnou sieťovinou, farba sieťoviny – čierna,- opierka hlavy a chrbta s kovovým rámom alebo ekvivalentné riešenie materiálu rámu opierky hlavy a chrbta za predpokladu, že uchádzač doloží platný certifikát alebo obdobný doklad (napr. produktový list výrobcu stoličky), preukazujúci splnenie požiadaviek na vlastnosti (tvrdosť, nosnosť, údržba a pod.), ktorými disponuje kovový materiál,- mechanika stoličky zaisťuje nastavenie uhla sedadla a operadla, výškovo nastaviteľné operadlo pre dostatočnú oporu chrbta s ergonomicky tvarovanou chrbtovou opierkou,- výškovo nastaviteľná bedrová opierka a v osi proti bedrám,- pevná a odolná 5-ramenná základňa z hliníkovej konštrukcie,- kolieska vhodné pre tvrdý aj mäkký povrch, priemer kolieska min. 50 mm,- piest plynový zaisťujúci nastavenie stoličky, nastavenie výšky sedu min. 420 mm,





	<ul style="list-style-type: none">- výškovo nastaviteľné plastové opierky rúk, farba opierok rúk – čierna,- nosnosť stoličky: min. 120kg.- čalúnenie sedacej časti z látky 100% polyester, odolnosť min. 100tisíc cyklov Martindale, gramáž látky min. 350g/m, požiarne odolnosť podľa EN 1021 /1-2/, svetelná odolnosť podľa UNI EN ISO 105-B02, farba potáhovej látky – čierna. <p>Obrázok je informatívny, parametre záväznú.</p>
X. Dispečerské kreslo v celkovom množstve 7 ks	
Ilustračné znázornenie	
Špecifikácia	Požadované rozmery <ul style="list-style-type: none">- celková výška min. 1250 mm, max. 1280 mm- celková šírka min. 720 mm, max. 740 mm- šírka sedáku min. 520 mm, max. 540 mm- hĺbka sedáku min. 510 mm, max. 530 mm- výška v sede min. 470 mm, max. 490 mm- výška operadla min. 730 mm, max. 760 mm- nosnosť min. 150 kg
	Popis všeobecne <ul style="list-style-type: none">—dispečerské kreslo vysokozáťažové pre určené pre nepretržité používanie 24/7,- zosilnené komponenty,- hlavová opierka,- pneumatický zdvihák na nastavenie výšky sedadla,- synchronna mechanika na nastavenie uhlov sedadla a operadla,- celočalúnená sedačka s látkou s odolnosťou voči oderu min. 100 000 cyklov Martindale, gramáž látky min. 350g/m.- potáhová látka musí byť vysokoodolná voči oderom a opotrebovaniu s povrchovou úpravou Aquaclean na jednoduché odstraňovanie škvŕn a nečistôt,- potáhová látka nesmie prepúšťať tekutiny dovnútra látky a musí zabezpečiť, že tekutiny zostanú na povrchu látky, odkiaľ je možné tekutinu odstrániť/utrieť,- mäkké čalúnenie s vysokou pevnosťou,




	<ul style="list-style-type: none">- výplň sedadla aj operadla PUR pena,- sedák s ergonomicky tvarovanou chrbtovou opierkou s integrovanou opierkou hlavy, dynamické operadlo a sedadlo sklopné synchronne v pomere 2:1,- synchronny mechanizmus na nosnosť min. 150 kg,- možnosť blokovania sedadla a operadla aspoň v 5 pozíciách, Anti-Shock - tlmenie nárazu pri sadaní,- výškovo nastaviteľné plastové podrúčky príp. sklopné,- 5-ramenná pevná základňa,- kolieska s brzdou pre koberce alebo parkety,- farba potáhu antracitová. <p>Obrázok je informatívny, parametre záväznú.</p>
XI. Stojanový vešiak v celkovom množstve 15 ks	
Ilustračné znázornenie	
Špecifikácia	<p>Požadované rozmery</p> <ul style="list-style-type: none">- výška: min. 1800 mm, max. 2000 mm- priemer podstavca min. 380 mm, max 410 mm- hmotnosť max. 10 kg
	<p>Popis všeobecne Stojanový vešiak na odevy.</p> <p>Požiadavky na držiaky – stojan obsahuje:</p> <ul style="list-style-type: none">- min. 3 veľké a min. 3 malé držiaky na kabáty s oblým dreveným zakončením,- min. 3 držiaky na tašky,- držiak na dáždniky. <p>Požiadavky na materiály:</p> <ul style="list-style-type: none">- požadovaná je ťažká základňa z pravého mramoru,- kovová časť metalická sivá (lesklý chróm),- drevené časti vo farebnom vyhotovení buk alebo dub. <p>Obrázok je informatívny, parametre záväznú.</p>



XII. Stolička s flexibilným sedadlom a tvarovaným operadlom v celkovom množstve 20 ks	
Ilustračné znázornenie	
Špecifikácia	<p>Požadované rozmery</p> <ul style="list-style-type: none">- celková výška min. 790 mm, max. 850 mm- šírka sedáku min. 400 mm, max. 450 mm- hĺbka sedáku min. 400 mm, max. 450 mm- nosnosť min. 120 kg
	<p>Popis všeobecne</p> <p>Plastová stolička s flexibilným sedadlom a tvarovaným operadlom.</p> <p>Stolička musí spĺňať požiadavky na odolnosť a bezpečnosť, predpísané normami EN 12520 a EN 1022.</p> <p>Požiadavky na sedadlo:</p> <ul style="list-style-type: none">- spevnený polypropylénový plast,- farebné vyhotovenie biela alebo sivá. <p>Požiadavka na rám:</p> <ul style="list-style-type: none">- pochrómovaná oceľ. <p>Obrázok je informatívny, parametre záväznú</p>
XIII. Rozkladacia pohovka v celkovom množstve 1 ks	
Ilustračné znázornenie	
Špecifikácia	<p>Požadované rozmery</p> <ul style="list-style-type: none">- celková výška min. 760 mm, max. 780 mm- celková hĺbka: min. 860 mm, max. 880 mm- dĺžka plocha na spanie: min. 1650 mm, max. 1670 mm- hĺbka sedu min. 500 mm, max. 520 mm- výška sedu min. 370 mm, max. 390 mm- výška chrbtovej opierky min. 450 mm, max. 480 mm- výška nožičiek min. 150 mm, max. 200 mm- šírka opierky na ruky min. 200 mm, max. 250 mm- hĺbka opierky na ruky min. 450 mm, max. 480 mm- nosnosť min. 160 kg



	<p>Popis všeobecne Celočalúnená rozkladacia pohovka.</p> <ul style="list-style-type: none">- farebné a materiálové prevedenie - hnedá látka (oderuodolnosť látky podľa testu Martindale: min. 60 000 oderov) s dekoratívne prešíťím operadla a sedacej časti,- na výplň sedacej časti bude použitý Molitan,- pohovka bude stáť na kovových nožičkách,- vďaka funkcii rozkladu sa z pohovky vytvorí lôžko,- musí mať funkciu sklopenia strednej časti , čím vznikne opierka na ruky,- súčasťou sú dva vankúše z rovnakej látky, ktoré nahrádzajú opierky na ruky, keď je pohovka v podobe lôžka,- úložný priestor nie je požadovaný. <p>Obrázok je informatívny, parametre záväzné.</p>
XIV. Stolička v celkovom množstve 18 ks	
Ilustračné znázornenie	
Špecifikácia	<p>Požadované rozmery</p> <ul style="list-style-type: none">- celková šírka min. 440 mm, max. 460 mm- celková hĺbka min. 500 mm, max. 520 mm- celková výška min. 930 mm, max. 950 mm- nosnosť min. 120 kg
	<p>Popis všeobecne Stohovateľná stolička v tmavohnedom farebnom prevedení.</p> <p>Požiadavky na materiály: Materiál je kombinácia príjemnej látky a kovu, s odolnosťou textílie podľa testu Martindale min. 65 000 oderov.</p> <p>Materiál sedenia: - čalúnený.</p> <p>Materiál opierky chrbta: - čalúnený.</p> <p>Materiál nôh: - sivý kovový rám.</p> <p>Obrázok je informatívny, parametre záväzné</p>

Osobitné požiadavky na plnenie:

- Ponuková cena vrátane dopravy, vykládky a montáže, prípadne dodaj v zmontovanom stave s výnimkou kancelárskych stolov (bod 4 položka I. tohto Opisu). **Kancelárske stoly** môžu byť



požadované s dodaním a montážou priamo na mieste (napr. kvôli umiestneniu prechodky a pod.) alebo v demonte – bude upresnené úspešnému uchádzačovi. Súčasťou je aj vynosenie tovaru do určenej miestnosti na mieste dodania a odstránenie a likvidácia obalov.

- **Miestom dodania** sú: Saratovská 30, Kadnárova 96, príp. iné miesto v rámci mesta Bratislavy (verejný obstarávateľ upresní úspešnému uchádzačovi).
- Verejný obstarávateľ požaduje dodanie nového tovaru **so záručnou dobou v dĺžke 24 mesiacov**, pričom uchádzač zodpovedá za to, že tovar spĺňa kvalitatívne parametre podľa platných noriem, že nemá vady, ktoré by znižovali jeho hodnotu alebo schopnosť riadneho užívania.
- Dodanie tovaru je potrebné oznámiť minimálne **dva pracovné dni vopred** s dodaním v pracovných dňoch v čase 07:00 -14:00 hod.
- Verejný obstarávateľ má právo odmietnuť prevzatie tovaru pre preukázateľné vady dodaného tovaru (napr. nedostatočná kvalita, nedodržanie špecifikácie a požiadaviek na tovar, poškodený obal tovaru a pod.).
- Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo vrátiť nepoškodený tovar v pôvodných obaloch do 14 dní od prevzatia tovaru ak zistí, že dodaný tovar nespĺňa ktorúkoľvek z požadovaných technických špecifikácií vyžadovaných kupujúcim alebo nespĺňa osobitné požiadavky na plnenie.
- **Požaduje sa dodanie tovaru s dokumentáciou:** technický/produktový list vrátane obrazového znázornenia predmetu zákazky, návod na použitie v slovenskom jazyku, záručný list a preberací protokol.