



UWAGA:

1. Na fundamenty zastosować beton C16/20 (B20).
2. Posadowienie ław fundamentowych wykonać na głębokości 100 cm poniżej poziomu terenu. W przypadku wystąpienia niekorzystnych warunków gruntowych (określa kierownik budowy) wykonać stabilizację podłożna np betonem podkładowym gr. 10 cm klasy C12/15 (B15).
3. Wykonać izolację pionową ław z np Ceresit CR 65 oraz z foli kubełkowej.
4. Wzmocnienie ław fundamentowych wykonywać odcinkami co 122/126 cm zgodnie z wyznaczonymi etapami robót.
5. Jednocześnie dopuszcza się wykonywanie tylko i wyłącznie jednego etapu robót np wszystkie odcinki oznaczone etap I.
6. Po zakończeniu etapu I dokonać 7 dniowego przestoju po czym wykonać etap II.
7. Prace ziemne (wykopy pod wzmocnienie fundamentów) wykonać ręcznie.
8. Po całościowym wzmocnieniu wykonać obsypanie fundamentów z zagęszczeniem piaskiem średnim.
9. Po dokonaniu odkrywek i stwierdzeniu różnic ze stanem projektowym należy dokonać konsultacji z projektantem.

Nazwa tematu:	PRZEBUDOWA I REMONT BUDYNKU GAJÓWKI W RUDZIE MILICKIEJ ZE ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOW. NA BUDYNEK UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ	NR RYS. K-6
Tytuł rysunku:	WZMOCNIENIE ŁAW FUNDAMENTOWYCH	
Lokalizacja inwestycji:	RUDA MILICKA, DZ. NR 173/11 AM-1 OBRĘB RUDA MILICKA	
Nazwa i adres inwestora:	SP PGL LP Nadleśnictwo Milicz, ul. Trzebnicka 18, 56-300 Milicz	
SPECJALNOŚĆ	P R O J E K T A N T	P O D P I S
Konstrukc.-budowlana	KONRAD ZMUDA NR UPR. 9/DOŚ/11	
Sprawdzający	TOMASZ KRÓL NR UPR. DOŚ/0008/PBKb/18	
	Data:	Skala: