

## Informacja o optymalnym wariantcie pozyskania drewna

## Pakiet: Pakiet nr 1

Leśnictwo	Adres leśny	Grupa czynn.	Wariant
Dąbki	12-25-1-01- - -	PR	1a
Dąbki	12-25-1-01- - -	PTP	1a
Dąbki	12-25-1-01- - -	PTW	1a
Dąbki	12-25-1-01-28 -i -00	TPP	1a
Dąbki	12-25-1-01-30 -a -00	TPP	3ab
Dąbki	12-25-1-01-30 -b -99	TPP	3ab
Dąbki	12-25-1-01-30 -c -00	TPP	3ab
Dąbki	12-25-1-01-30 -f -99	TPP	3ab
Dąbki	12-25-1-01-49 -a -00	IIIB	1a
Dąbki	12-25-1-01-50 -h -00	TPP	1a
Dąbki	12-25-1-01-51 -a -00	TPP	3ab
Dąbki	12-25-1-01-51 -c -00	TPP	3ab
Dąbki	12-25-1-01-51 -r -00	TPP	1ab
Dąbki	12-25-1-01-52 -b -00	TPP	3ab
Dąbki	12-25-1-01-52 -d -00	TPP	3ab
Dąbki	12-25-1-01-67 -y -00	TPP	1a
Dąbki	12-25-1-01-77A -d -00	TPP	1ab
Dąbki	12-25-1-01-84 -a -00	TPP	3ab
Dąbki	12-25-1-01-84 -b -00	TPP	3ab
Dąbki	12-25-1-01-87 -a -00	TPP	1a
Dąbki	12-25-1-01-87 -f -00	TPP	1a
Dąbki	12-25-1-01-93 -b -00	TPP	3ab
Dąbki	12-25-1-01-96 -a -00	TPP	1a
Dąbki	12-25-1-01-97 -a -00	TPP	1a
Dąbki	12-25-1-01-97 -b -00	TPP	1a
Dąbki	12-25-1-01-98 -c -00	TWP	1a
Dąbki	12-25-1-01-103A -c -00	TPP	1a
Dąbki	12-25-1-01-109 -a -00	TPP	1a
Dąbki	12-25-1-01-109 -b -00	TPP	3ab
Dąbki	12-25-1-01-109 -c -00	TPP	1a
Dąbki	12-25-1-01-109 -d -00	TPP	3ab
Dąbki	12-25-1-01-114 -a -00	TPP	1a
Dąbki	12-25-1-01-117 -a -00	TPP	3ab
Dąbki	12-25-1-01-117 -c -00	TPP	1a
Dąbki	12-25-1-01-117 -d -00	TPP	1a
Dąbki	12-25-1-01-118 -a -00	TPP	3ab
Dąbki	12-25-1-01-118 -d -00	TPP	1a
Dąbki	12-25-1-01-118 -k -00	TPP	3ab

## Informacja o optymalnym wariantcie pozyskania drewna

Leśnictwo	Adres leśny	Grupa czynn.	Wariant
Dąbki	12-25-1-01-118 -l -00	TWP	1a
Dąbki	12-25-1-01-118 -n -00	TWP	1a
Dąbki	12-25-1-01-118 -o -00	TPP	3a
Dąbki	12-25-1-01-118 -p -00	TPP	3a

## Warianty pozyskania drewna ręczno-maszynowo (pilarkami)

Wariant 1a.

Całość masy (ilości drewna) do pozyskania wyrabiana jest na sortymenty przy pniu. Sortymenty stosowe są znoszone w wiązki w celu ułatwienia mechanicznego załadunku. Wszystkie sortymenty są zrywane bezpośrednio do miejsca wywozu.

Wariant 2a.

Długość i kłody wyrabiane są przy pniu i zrywane bezpośrednio do miejsca wywozu. Pozostałe drewno na sortymenty stosowe jest zrywane w całej długości do placu przy stałym szlaku zrywkowym i tam wyrabiane na poszczególne sortymenty (w tym pojedynczo mogą być cienkie kłody). Wyrabiane sortymenty stosowe są następnie zrywane do miejsca wywozu i tam układane mechanicznie w stosy.

Wariant 3a.

Długość i kłody w całości wyrabiane są przy pniu i zrywane do miejsca wywozu. Drewno na sortymenty stosowe jak w wariantcie 2, jest zrywane w całej długości do placu przy drodze wywozowej i tam wyrabiane na poszczególne sortymenty i układane ręcznie w stosy.

## Warianty pozyskania drewna mechanicznie i ręczno-maszynowo

Wariant 1ab.

Całość gatunków iglastych pozyskiwana i wyrabiana jest mechanicznie przy pniu. Gatunki liściaste przewidziane są do pozyskania pilarkami tak jak w wariantcie 1a.

Wariant 2ab.

Całość gatunków iglastych pozyskiwana i wyrabiana jest mechanicznie przy pniu. Gatunki liściaste przewidziane są do pozyskania pilarkami i wyrabiane tak jak w wariantcie 2a.

Wariant 3ab.

Całość gatunków iglastych pozyskiwana i wyrabiana jest mechanicznie przy pniu. Gatunki liściaste przewidziane są do pozyskania pilarkami i wyrabiane tak jak w wariantcie 3a.

Należy zwrócić uwagę, iż siódma kombinacja – pozyskanie drewna wyłącznie mechanicznie „1b” – nie wymaga oddzielnego traktowania, ponieważ jest wyliczana tak samo jak wariant 1ab, tylko nie występuje pozyskanie ręczno-maszynowe (pilarkami).

## Informacja o optymalnym wariancie pozyskania drewna

### Ograniczenia występujące na pozycji cięć

Na wybór optymalnego wariantu składa się analiza szacunku brakarskiego. W trakcie jego sporządzania istnieje możliwość odnotowania określonych ograniczeń, które eliminują pracę w danym wariancie technologicznym. Listę ograniczeń i ich oddziaływanie na wynik optymalizacji przedstawia poniższe zestawienie:

#### 1. Wymagane pozyskanie wyłącznie pilarką.

Wskazanie eliminuje możliwość stosowania wariantów „b” z wykonaniem mechanicznym (harwestarami i innymi z głowicą ścinkową).

#### 2. Brak miejsca do manipulacji sortymentów stosowych przy leśnym stałym szlaku.

Wskazanie eliminuje możliwość stosowania wariantów nr 2 – z dogodnym do manipulacji miejscem przy leśnym szlaku stałym na trasie pomiędzy leśnym szlakiem czasowym a miejscem, z którego przewidywany jest wywóz drewna.

#### 3. Brak miejsca do manipulacji sortymentów stosowych przy drodze wywozowej

Wskazanie eliminuje możliwość stosowania wariantów nr 3 – z wyrobieniem sortymentów stosowych w miejscu składowania surowca do ostatecznego wywozu.