

OZN.	SCHÉMA	POPIS	ROZMĚR (mm)	POČET (KS)				POVRCHOVÁ ÚPRAVA, KOVÁNÍ, ZASKLENÍ	POZNÁMKY
				1NP	2NP	PODKR.	CELKEM		
T3		VNITŘNÍ DŘEVĚNÉ MASIVNÍ DVEŘE - HLADKÉ - JEDNOKŘÍDLÉ R. 800 x 2200, PRAVÉ	900 x 2250	2			2	TRUHLÁŘSKÝ ŘEMESLNÝ VÝROBEK DÝHA DUB (OLEJ, VOSK) KOVÁNÍ: ČERNÁ MAT, KOV KLIKA - KLIKA BEZPEČNOSTNÍ ZÁMEK (SYSTÉM GENERÁLNÍHO KLÍČE)	Dveře budou podfříznty 1,5cm na podlahou dle požadavku VZT
		OBLOŽKOVÁ ZÁRUBEŇ NA TL.ZDI 150mm		2			2		
T4		VNITŘNÍ DŘEVĚNÉ MASIVNÍ DVEŘE - HLADKÉ - JEDNOKŘÍDLÉ R. 700 x 2200, LEVÉ	800 x 2250	2			2	TRUHLÁŘSKÝ ŘEMESLNÝ VÝROBEK DÝHA DUB (OLEJ, VOSK) KOVÁNÍ: ČERNÁ MAT, KOV KLIKA - KLIKA BEZPEČNOSTNÍ ZÁMEK (SYSTÉM GENERÁLNÍHO KLÍČE)	Dveře budou podfříznty 1,5cm na podlahou dle požadavku VZT
		OBLOŽKOVÁ ZÁRUBEŇ NA TL.ZDI 150mm		2			2		
T5		VNITŘNÍ DŘEVĚNÉ MASIVNÍ DVEŘE - HLADKÉ - JEDNOKŘÍDLÉ R. 900 x 2200, LEVÉ	1000 x 2250	1			1	TRUHLÁŘSKÝ ŘEMESLNÝ VÝROBEK DÝHA DUB (OLEJ, VOSK) KOVÁNÍ: ČERNÁ MAT, KOV KLIKA - KLIKA BEZPEČNOSTNÍ ZÁMEK (SYSTÉM GENERÁLNÍHO KLÍČE)	Dveře budou podfříznty 1,5cm na podlahou dle požadavku VZT
		OBLOŽKOVÁ ZÁRUBEŇ NA TL.ZDI 300mm		1			1		
T6		VNITŘNÍ DŘEVĚNÉ DVEŘE, DUBOVÉ MASIV - DVOUKŘÍDLÉ; 1. KŘÍDLO R. 850 x 2300 , 1.OTVÍRAVÉ LEVÉ	1600 X 2350	1			1	TRUHLÁŘSKÝ ŘEMESLNÝ VÝROBEK DŘEVO DUB (OLEJ, VOSK) KOVÁNÍ: ČERNÁ MAT, KOV KLIKA - KLIKA BEZPEČNOSTNÍ ZÁMEK (SYSTÉM GENERÁLNÍHO KLÍČE)	
		OBLOŽKOVÁ ZÁRUBEŇ NA TL.ZDI 200mm, DŘEVO DUB Požární odolnost: - EW 30 C2 DP3 - samozavírací zařízení s klasifikací C2		1			1	Pozn.: BEZBARIÉROVÉ UŽÍVÁNÍ STAVBY Vodorovné madlo ve v.900mm přes celou jejich šířku (umístěné na straně opačné než jsou závěsy)	

POZN.:
Okenní a dveřní výplně umístěné v obvodových zdí jsou zakresleny z venkovního pohledu na fasádu.
Požární odolnost veškrých konstrukcí dle samostatné části PBR.
NUTNO PŘEMĚŘIT VŠECHNY OTVORY NA STAVBĚ!

VÝROBNÍ A DÍLENSKOU DOKUMENTACI PRVKŮ PŘEDLOŽIT AUTOROVÍ PROJEKTU K ODSOUHLASENÍ.