

POL.	SCHÉMATICKÝ OBRÁZOK – POHĽAD ZVONKA/POPIS	KS
01i	<div data-bbox="124 85 260 118" data-label="Section-Header"> <p>PÔDORYS</p> </div> <div data-bbox="156 136 692 472" data-label="Figure"> </div> <div data-bbox="108 499 430 533" data-label="Section-Header"> <p>POHĽAD Z EXTERIÉRU</p> </div> <div data-bbox="150 551 673 1061" data-label="Figure"> </div> <div data-bbox="762 197 1404 1061" data-label="List-Group"> <ul style="list-style-type: none"> EXTERIÉROVÁ HLINÍKOVÁ ZDRUŽENÁ VÝPLŇ ZLOŽENÁ Z OTVÁRAVÝCH DVERÍ S PRERUŠENÝM TEPELNÝM MOSTOM VON OTVÁRAVÉ JEDNOKRÍDLOVÉ S BEZBARIÉROVÝM PRAHOM, KLUČKA-KLUČKA, FAB BEZPEČNOSTNÁ VLOŽKA, SAMOZATVÁRAČ A STAVAČ DVERNÉHO KRÍDLA, A VÝPLŇ ZLOŽENÁ Z BOČNÉHO SVETLÍKA S PEVNÝM ZASKLENÍM, POD PRAHOM DVERÍ A SVETLÍKA TEPELNOIZOLAČNÁ VLOŽKA NA CELÚ HRÚBKU PODLAHY, ZASKLENIE IZOLAČNÝM TROJSKLOM max. $U_g=0,6 \text{ W/m}^2\text{K}$ $U_w=1,0 \text{ W/m}^2\text{K}$, ZASKLENIE 400 OD PODLAHY, ZASKLENENIE DVERÍ BEZPEČNOSTNÝM DVOJSKLOM S FÓLIU (HEAT MIRROR) max. $U_g=0,6 \text{ W/m}^2\text{K}$ $U_w=1,0 \text{ W/m}^2\text{K}$, ZASKLENIE 400 OD PODLAHY, POVRCHOVÁ ÚPRAVA RÁMOV A KRÍDEL RAL 7016 GRIGIO ANTRACITE, PODLA VZORKOVNÍKA POZNÁMKA: ŠPECIÁLNE PREVEDENIE PRE IMOBILNÝCH, ZÁMOK VO VÝŠKE MAX. 1,0 M, KLUČKA MAX. 1,1 M, VODOROVNÉ MADLO CEZ CELÚ ŠÍRKU DVERNÉHO KRÍDLA NA OPAČNEJ STRANE AKO SÚ ZÁVESY VO VÝŠKE 800–900 MM, SKLENÉ VÝPLNE VEKOPLOŠNÝCH ZASKLENÍ VO VÝŠKE 1100–1600 MM OPATRENÉ VÝRAZNOU PÁSKOU MIN. ŠÍRKY 50 MM, PRAHY DVERÍ MAX. 20 MM SKLADOBNÝ ROZMER OTVORU 2125 x 2500 MM </div>	1KS L
02	<div data-bbox="124 1142 260 1176" data-label="Section-Header"> <p>PÔDORYS</p> </div> <div data-bbox="215 1205 541 1435" data-label="Figure"> </div> <div data-bbox="108 1489 430 1523" data-label="Section-Header"> <p>POHĽAD Z EXTERIÉRU</p> </div> <div data-bbox="177 1559 612 2069" data-label="Figure"> </div> <div data-bbox="762 1214 1404 2114" data-label="List-Group"> <ul style="list-style-type: none"> EXTERIÉROVÁ HLINÍKOVÁ VÝPLŇ OKENNÉHO SYSTÉMU, ZLOŽENÁ ZO SKLOPNÉHO OKNA A PEVNÉHO ZASKLENIA, CELOOBVODOVÉ KOVANIE, PÁKOVÝ UZÁVER, POD PRAHOM DVERÍ TEPELNOIZOLAČNÁ VLOŽKA NA CELÚ HRÚBKU PODLAHY, ZASKLENIE IZOLAČNÝM TROJSKLOM max. $U_g=0,6 \text{ W/m}^2\text{K}$ $U_w=1,0 \text{ W/m}^2\text{K}$, ZASKLENIE 400 OD PODLAHY POVRCHOVÁ ÚPRAVA RÁMOV A KRÍDEL RAL 7016 GRIGIO ANTRACITE, PODLA VZORKOVNÍKA POZNÁMKA: SKLENÉ VÝPLNE VEKOPLOŠNÝCH ZASKLENÍ VO VÝŠKE 1100–1600 MM OPATRENÉ VÝRAZNOU PÁSKOU MIN. ŠÍRKY 50 MM SÚČASŤOU DODÁVKY BUDÚ VNÚTORNÉ ŽALÚZIE SKLADOBNÝ ROZMER OTVORU 1500 x 2500 MM </div>	1KS
02*	DETTO AKO POL. Č. 02, OKAPNICA S AL PLECHU RAL 7004 AJ VNÚTORNÉ ŽALÚZIE	3KS