

## Zastávkový prístrešok s rovnou sklenenou strechou, krytá plocha 7 m<sup>2</sup> (1,7 x 4,2 m)

- Charakter konštrukcie:** oceľová konštrukcia so sklenenými výplňami v zadnej stene a sklenenou strechou, na mieste inštalácie zmontovaná pomocou skrutkových spojov z nehrdzavejúcej ocele.
- Povrchová úprava:** oceľová konštrukcia je opatrená ochrannou vrstvou zinku a práškovým vypaľovaným lakom.
- Nosný rám:** nosné stĺpy tvorí zvarovaná oceľová konštrukcia obdĺžnikového profilu a oceľového plechu. Rám slúži ako nosná konštrukcia sklenených výplní zadnej steny a strechy prístrešku.
- Výplne zadnej steny:** kalené sklo hrúbky min. 6mm s bezpečnostnou potlačou.
- Strešná krytina:** lepené bezpečnostné sklo hrúbky 2x5 mm s potlačou.
- Odvodnenie:** odkvapávanie z okraja strechy.
- Ďalšie vybavenie:** integrovaná lavička tvorená sedákom zo 4 dosiek z masívneho tropického dreva, je upevnená v oceľových držiakoch, ktoré sú súčasťou nosných stĺpov.
- Kotvenie:** kotvenie pod dlažbu alebo v zhutnenom teréne do betónového základu pomocou závitových tyčí.
- Hmotnosť:** min. 550 kg

