



Wisła, 10.09.2021 r.

Zn.spr.: SA.270.4.2021.TG

Informacja o złożonym zapytaniu do postępowania o udzielenie zamówienia nr SA.270.4.2021 wraz z odpowiedziami Zamawiającego na roboty budowlane pn.:
"Zadanie 1 - Przebudowa nawierzchni – wykonanie nakładki z asfaltobetonu na drodze leśnej wywozowej Biała Wiselka (nr 0141) od km 0+037 – 1+073 na długości 1036,00 m w leśnictwie Barania
Zadanie 2 – remont nawierzchni drogi leśnej wywozowej nr 37 (131) na długości 100.00 m – wykonanie nakładki z asfaltobetonu w leśnictwie Zapowiedź"

Zamawiający informuje o złożonym w dniu 10.09.2021r. zapytaniu w zakresie opisu technicznego do prowadzonego postępowania SA.270.4.2021 na roboty budowlane: "Zadanie 1 - Przebudowa nawierzchni – wykonanie nakładki z asfaltobetonu na drodze leśnej wywozowej Biała Wiselka (nr 0141) od km 0+037 – 1+073 na długości 1036,00 m w leśnictwie Barania
Zadanie 2 – remont nawierzchni drogi leśnej wywozowej nr 37 (131) na długości 100.00 m – wykonanie nakładki z asfaltobetonu w leśnictwie Zapowiedź"
ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 2021/BZP 00162364/01 dnia 27.08.2021r.

Treść złożonego zapytania:

Pytanie 1: *W opisie technicznym istniejący stan drogi przedstawiony jest jako „posiadający liczne dziury i spękania, które wypełniają się wodą podczas opadów deszczu”. Wobec tego należy wyrównać istniejącą nawierzchnię przed ułożeniem warstwy wiążącej gr. 4 cm. Proszę o modyfikację kosztorysu ofertowego poprzez dodanie pozycji: „Remont cząstkowy nawierzchni masą mineralno-asfaltową”.*

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający informuje że w opisie technicznym stanowiącym załącznik do specyfikacji warunków zamówienia błędnie wprowadzono zapis dotyczący istniejącego stanu nawierzchni o treści: *„Istniejąca nawierzchnia bitumiczna posiada dziury i spękania nawierzchni bitumicznej nierówności które w czasie opadów deszczu wypełniają się wodą , a samochody wywożące drewno z lasu powodują rozwarstwienie spękanej nawierzchni bitumicznej”.*

Zamawiający informuje że kosztorys ofertowy należy sporządzić w oparciu o załączony przedmiar robót zgodnie z zapisem rozdz. XVII pkt. 6a i 6b SWZ:



- „6. Kosztorys ofertowy należy sporządzić przy zachowaniu następujących założeń:
W kosztorysie ofertowym nie może być pominięta żadna pozycja przedmiaru robót.
a. Poszczególne pozycje przedmiaru robót należy wycenić zgodnie z opisem pozycji zawartym w przedmiarze robót”
b. W kosztorysie ofertowym nie można wprowadzać żadnych pozycji dodatkowych.”

Z poważaniem
Andrzej Kudełka
Nadleśniczy Nadleśnictwa Wisła

/dokument podpisano elektronicznie/