





POZNÁMKY



Poklopy kanalizačních šácht, dasových vpustí budů po demontování očištěné. Na povrch šachty sa, zvyškověnost malou uložou nové prefabrikované prstence. Prstence budů po svojem obvodu zalate vysokopevnostnou maltou cca. 5 cm po úrovní vozovky. Prevlede sa penetrácia priľahlých kolmých stien živícným adhéznym náterom. Na nové prstence sa následne uložou existujúce poklopy. Na záver sa za zhuťni asfaltová plocha vibračnou doskou do nivelety okolitej vozovky.

Po demontovaní budú posúvacaové, hydrantové a šachtové poklopy očištěné. Okolite stavebného otvoru sa zalate vysokopevnostnou maltou, nasadi sa špeciálne debnenie, obyspe sa obaľovanou asfaltovou zmesou. Pracovní špara sa opatrí živícným adhéznym náterom, asfalt sa zhuťni vibračnou doskou. Následne sa uloží poklop.

Atpické oceľové a latínové poklopy sa očistia a výškovo osadia na požadovanú niveletu vrátane úpravy podstavca po obvodě obetónovaním.



ZNAČENIE		
	ASFALTOBETONOVÁ KOMUNIKÁCIA - asfaltový betón, AC11 obrus, II - postrek spojovaci, PS-A, CBP 0,50 kg/m3 - asfaltový betón, AC22 ložná, II - postrek spojovaci, PS-A, CBP 0,50 kg/m3 - existujúci asfaltový betón	40 mm 40 mm
	ASFALTOBETONOVÁ KOMUNIKÁCIA - asfaltový betón, AC11 obrus, II - postrek spojovaci, PS-A, CBP 0,50 kg/m3 - asfaltový betón, AC22 ložná, II - postrek infiltrácii, PI, CBP 0,80 kg/m3 - hydraulicky stmelená zmes, CBGM C 5/6 - štrkodrvina, ŠD 31,5 (45) Gc - geotextília polyesterová PINEMAX 200	40 mm 40 mm 200 mm 230 mm
	CHODNÍK ZO ZÁMKOVEJ DLAŽBY - betónová dlažba, špárovanie pieskom - drevené kamienko fr. 4-8 mm - štrkodrvina fr. 0-32 mm - štrkodrvina fr. 0-63 mm	60 mm 50 mm 150 mm 150 mm

SO 01b - CAST HYBEL', BREH			
	HLAVNÝ INŽINIER	Ing. Ján Potoma, Ing. Miroslav Vyparina	
	ZODP. PROJEKTANT	Ing. Ján Potoma, Ing. Miroslav Vyparina	
	KONTROLOVAL	Ing. Ján Potoma, Ing. Miroslav Vyparina	
	VÝPRACOVAL	Ing. Michal Vierik	
	INVESTOR	Mesto Trstěná	
NÁZOV A MIEŠTO STAVBY REKONŠTRUKCIA MIEŠTNYCH KOMUNIKÁCIÍ A CHODNÍKOV V MESTE TRSTĚNÁ A JEHO PRÍMESTSKÝCH ČÁŠTI MESTO TRSTĚNÁ SO 01b - I.ETAPA - ČÁŠT HYBEL', BREH		ŽÁK. ČÍSLO 07-00-20 PROFESIA ARCH. DÁTUM 04/2020 FORMÁT 08 x A4 MIERKA 1:400	
NÁZOV VÝKRESU SITUÁCIA ČÁŠT "F" - navrhovaný stav		ŠTUPEN PD RP	Č. VÝKRESU 06