

BETÓNOVÝ OBRUBNÍK ABO 2-15

CESTA

CHODNÍK

ZELEŇ

JESTVUJÚCE OPLOTENIE

ZÁHON. OBR. 500/200/50

ZAHUMUSOVANIE HR. 100 mm

ODHUMUSOVANIE HR. 200 mm

2 %

0,25

1,5

0,5

0,15

0,1

OBRUS. STN EN 13108-1.....50 mm

STREK.....0,7 kg/m²

50 mm

BET. DLAŽBA 20*10 SIVÁ BD STN 736131-1.....60 mm

PIESK. LÔŽKO FR. 4-8 mm PL, STN 736126.....40 mm

ŠTRKOPIESOK ŠP STN 736126.....150 mm

SPOLU.....250 mm

REZ B-B
V MIESTE VJAZDU

BETÓNOVÝ OBRUBNÍK ABO 2-15
NALEŽATO

0,02

0,25

1,5

CHODNÍK

2 %

JESTVUJÚCA BRÁNA - VJAZD

ZÁHON. OBR. 500/200/50

CESTA

| | | | | |
|-------------------------------|-----------------------|-----------------------------|-------------------|--------|
| II OBRUS. STN EN 13108-1..... | 50 mm | BET. DLAŽBA 20*10 SIVÁ BD | STN 736131-1..... | 80 mm |
| POSTREK..... | 0,7 kg/m ² | PIESK. LÔŽKO FR. 4-8 mm PL, | STN 736126..... | 40 mm |
| | 50 mm | ŠTRKOPIESOK ŠP..... | | 150 mm |
| | | ŠTRKODRVA FR. 0-32 ŠD..... | | 150 mm |
| | | SPOLU..... | | 420 mm |

| | | | |
|--|--|--|---------------|
| VYPRACOVAL: ING. S. HRICÍK | STAVBA: MODERNIZÁCIA CHODNÍKA NA UL. SNP, KROMPACHY | STAVOPROJEKT S. R. O. Jarková 31 080 01 PREŠOV | |
| PROJEKTANT: ING. S. HRICÍK | OBJEKT: SO 01 - CHODNÍK | | |
| ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT: ING. V. KMEC | ČASŤ: E- DOKUMENTÁCIA STAVEBNÝCH OBJEKTOV | DÁTUM: 02/2022 | FORMÁT: A4 |
| | DIEL: DOP-DOPRAVA | STUPEŇ: DSP | ZAK.Č.: 22014 |
| VEDÚCI PROJEKTANT: ING. V. KMEC | OBSAH: VZOROVÉ PRIEČNE REZY | KÓTY V: M | PRÍL.Č.: 5 |
| | | MIERKA: 1:50 | |