

Názov projektu : **Rekonštrukcia FNŠP F. D. R., Banská Bystrica**  
Časť : **B – Dokumentácia nový stav**  
Objekt : **B.1 - Blok B ( B, B1, B2 )**  
Profesia : **SA – Stavebno-architektonická časť**

---

## **Popis po jednotlivých miestnostiach Podlažie -1**

Názov projektu : Rekonštrukcia FNŠP F. D. R., Banská Bystrica  
Časť : B – Dokumentácia nový stav  
Objekt : B.1 - Blok B ( B, B1, B2 )  
Profesia : SA – Stavebno-architektonická časť

---

#### OBSAH:

<b>1.</b>	<b>VŠEOBECNÁ ČASŤ.....</b>	<b>3</b>
1.1	Členenie dokumentácie.....	3
1.2	Prehľad východiskových podkladov .....	4
<b>2.</b>	<b>PREDMET RIEŠENIA .....</b>	<b>4</b>
<b>3.</b>	<b>TECHNICKÝ POPIS JEDNOTLIVÝCH PRIESTOROV .....</b>	<b>5</b>
3.1	Blok B, podlažie -1 .....	5

Názov projektu : **Rekonštrukcia FNŠP F. D. R., Banská Bystrica**  
Časť : **B – Dokumentácia nový stav**  
Objekt : **B.1 - Blok B ( B, B1, B2 )**  
Profesia : **SA – Stavebno-architektonická časť**

---

## **1. VŠEOBECNÁ ČASŤ**

### **1.1 Členenie dokumentácie**

Podkladom pre zhotovenie cenového návrhu je dokumentácia, ktorá je členená podľa jednotlivých prác, nachádzajúca sa v jednotlivých oddieloch – častiach : A, B, C, D . V jednotlivých oddieloch – častiach je ďalej dokumentácia členená po jednotlivých stavebných objektoch a prevádzkových súboroch a to nasledovne :

#### **A. Dokumentácia skutkový stav**

- A.1 – Blok B ( B,B1,B2)**
- A.2 – Blok C**
- A.3 – Blok D1**
- A.4 – Blok D2**
- A.5 – Blok rádiológia**
- A.6 – Blok Klinická onkológia**
- A.7 – Blok F**

#### **B. Dokumentácia nový stav**

##### **B.1 – Blok B ( B,B1,B2)**

- B1.SA stavebno-architektonická časť
- B1.ZTI zdravotníctvo
- B1.EL elektroinštalácia, bleskozvod
- B1.VZT vzduchotechnika, chladenie
- B1.UK vykurovanie

##### **B.2 – Blok C**

- B2.SA stavebno-architektonická časť
- B2.EL elektroinštalácia, bleskozvod
- B2.VZT vzduchotechnika, chladenie
- B2.UK vykurovanie

##### **B.3-4 – Blok D ( D1, D2 )**

- B3-4.SA stavebno-architektonická časť
- B3-4.EL elektroinštalácia, bleskozvod
- B3-4.VZT vzduchotechnika, chladenie
- B3-4.UK vykurovanie

##### **B.5 – Blok rádiológia**

- B5.SA stavebno-architektonická časť
- B5.EL elektroinštalácia, bleskozvod
- B5.UK vykurovanie

##### **B.6 – Blok Klinická onkológia**

- B6.SA stavebno-architektonická časť
- B6.EL elektroinštalácia, bleskozvod
- B6.UK vykurovanie

##### **B.7 – Blok F**

- B7.SA stavebno-architektonická časť
- B7.EL elektroinštalácia

##### **B.8 – Zdroj tepla**

##### **B.9 – Plynová prípojka a rozvod plynu**

Názov projektu : **Rekonštrukcia FNŠP F. D. R., Banská Bystrica**  
Časť : **B – Dokumentácia nový stav**  
Objekt : **B.1 - Blok B ( B, B1, B2 )**  
Profesia : **SA – Stavebno-architektonická časť**

---

- B.10 – Meranie a regulácia**
- B.11 – Elektrická požiarňa signalizácia**
- B.12 – Štruktúrovaná kabeláž, signalizácia pacient/sestra**
- B.13 - Potrubná pošta**
- B.14 – Výtahy**
- B.15 – Záložný zdroje elektrickej energie**
- B.16 - Medicínske plyny**
- B.17 – Zdroj chladu (VZT)**

**C. Dokumentácia búracie práce**

- C.1 – Blok B ( B,B1,B2)**
- C.2 – Blok C**
- C.3 – Blok D1**
- C.4 – Blok D2**
- C.5 – Blok rádiológia**
- C.6 – Blok Klinická onkológia**
- C.7 – Blok F**

**D. Technické špecifikácie**

- D.1 – Práce HSV**
- D.2 – Práce PSV**
- D.3 – Práce TZB**

## **1.2 Prehľad východiskových podkladov**

Podkladom ku vypracovaniu tejto dokumentácie boli použité nasledujúce podklady :

- Pôvodná dokumentácia ( čiastočná )
- Obhliadka stavby ( prebiehala v termíne od júna do augusta 2017)
- Vlastné domeranie
- Fotodokumentácia
- Požiadavky obstarávateľa

Táto dokumentácia skutkového stavu nenahrádza zameranie skutkového stavu jednotlivých stavebných objektov a ich častí, preto je potrebné pred začatím projektových prác spracovať dokumentáciu skutkového ( existujúceho ) stavu stavebnej časti vrátane technického zariadenia budovy a všetkých inštalácií nachádzajúcich sa v tom ktorom stavebnom objekte . Takto zrealizovaný skutkový stav bude slúžiť pre ďalšie projektové práce.

## **2. PREDMET RIEŠENIA**

Tento popis po jednotlivých miestnostiach rieši vybavenosť jednotlivých priestorov jednak po stavebnej stránke ako aj po stránke vybavenia jednotlivými profesiami ( ZTI, UK, VZT, EPS, LAN, EL, MaR, PO, Potrubná pošta, Medicínske plyny, UPC, plynoinštalácie, Signalizácia pacient/sestra), teda obsahuje minimálne požiadavky na vybavenosť priestorov; pokiaľ normy, vyhlášky a zákony určujú väčšiu kvantitu vo vybavení, ako je zadané objednávateľom, zhotoviteľ to bude musieť zrealizovať podľa platných noriem a predpisov.

Názov projektu	: Rekonštrukcia FNŠP F. D. R., Banská Bystrica
Časť	: B – Dokumentácia nový stav
Objekt	: B.1 - Blok B ( B, B1, B2 )
Profesia	: SA – Stavebno-architektonická časť

---

### 3. TECHNICKÝ POPIS JEDNOTLIVÝCH PRIESTOROV

#### 3.1 Blok B, podlažie -1

##### **Chodba**

**Číslo miestnosti** : -1.40, -1.101, -1.09, -1.25, -1.06

**Počet miestnosti** : 5

##### **Podlaha** :

- Liata epoxidová živичná podlaha hr.4mm ( vrátane všetkých vrstiev )
- Samonivelačný poter hr. 20mm ( podľa špecifikácie uvedenej v technickej správe )

##### **Steny, priečky** :

Existujúce murované priečky :

- Sadrová omietka gletovaná jednovrstvová
- Základný ( penetračný náter )
- Nátery a maľby :  
od podlahy do výšky 1,5m olejový náter, od 1,5m po strop umývateľná hygienická maľba

##### **Strop** :

- Zavesený polozapustený kazetový sadrokartónový podhľad 600x600 mm

##### **Okná , dvere v interiéri** :

- Dvojkridlové hliníkové presklené dvere medzi m.č. -1.40/-1.36a 2000/2400+8000 .
- Drevené dezfalcové dvere 1100/1970 do kovovej zárubne – 2ks

##### **Zariadenie / vybavenie** :

- Ochrana všetkých zvislých rohov z PVC líšt so zaobleným rohom 10x60mm ( do výšky min.2m )
- Ochrana stien z PVC líšt , 30x120mm ( po celom obvode miestnosti )

##### **Osvetlenie** :

- LED osvetlenie TYP C zabudované do kazetového podhľadu s rastrom 600x600mm
- štandardný počet pre dosiahnutie osvetlenosti na úrovni podlahy 100 lx vo dne a 50 lx v noci s rovnomernosťou 0,4 podľa účelu a veľkosti miestnosti
- Núdzové osvetlenie TYP N

##### **Zásuvkové rozvody silnoprúd** :

- áno ( štandardný počet podľa účelu a veľkosti miestnosti),
- nové vedenie rozvodov v priečkach pod omietkou, v stropnom podhľade neviditeľné

**Zásuvkové rozvody silnoprúd cez záložný zdroj** : nie

**Zásuvkové rozvody silnoprúd cez UPS** : nie

**Zásuvkové rozvody slaboprúd ( TEL, INTERNET, LAN )** : nie

**Zdravotechnika** : nie

**Vykurovanie** : áno ( pôvodné , nové )

**Vzduchotechnika, chladenie** : áno ( pôvodné , nové )

##### **EPS** :

- Hlásiče EPS ( štandardný počet podľa účelu a veľkosti miestnosti )

Názov projektu : **Rekonštrukcia FNŠP F. D. R., Banská Bystrica**  
Časť : **B – Dokumentácia nový stav**  
Objekt : **B.1 - Blok B ( B, B1, B2 )**  
Profesia : **SA – Stavebno-architektonická časť**

---

- vedenie rozvodov v priečkach pod omietkou, v stropnom podhlade neviditeľné

**Potrubná pošta** : Nie

**Medicínske plyny** : Nie

### **Schodisko**

**Číslo miestnosti** : -1.01, 1.13, -1.34, -1.20, -1.27, -1.08

**Počet miestnosti** : 6

**Podlaha** :

- Pôvodná ( vyspravenie, leštenie pôvodnej ,mramorovej podlahy vrátane soklov )

**Steny, priečky** :

Existujúce murované priečky :

- Sadrová omietka gletovaná jednovrstvová
- Základný ( penetračný náter )
- Nátery a maľby :  
od podlahy do výšky 1,5m olejový náter, od 1,5m po strop umývateľná hygienická maľba

**Strop** :

Existujúce stropné dosky :

- Sadrová omietka gletovaná jednovrstvová
- Základný ( penetračný náter )
- Nátery a maľby :  
umývateľná hygienická maľba

**Okná , dvere v interiéri** :

- 1x Presklená stena s dvojkridlovými presklenenými dverami 2000/2400+800.  
Dvere vybavené samozatváračom, Požiarne uzáver ( podľa projektu požiarnej bezpečnosti stavby )
- 2x Dvojkridlové presklenené dvere 1600/2200.  
Dvere vybavené samozatváračom, Požiarne uzáver ( podľa projektu požiarnej bezpečnosti stavby )
- 2x Dvojkridlové presklenené dvere 1350/2200.  
Dvere vybavené samozatváračom, Požiarne uzáver ( podľa projektu požiarnej bezpečnosti stavby )

**Zariadenie / vybavenie** :

- Ochrana stien z PVC líšt , 30x120mm ( po celom obvode miestnosti )

**Osvetlenie** :

- LED osvetlenie TYP G prisadené na strope
- LED osvetlenie TYP H na stenách
- Núdzové osvetlenie TYP N
- štandardný počet pre dosiahnutie osvetlenosti na úrovni podlahy 100 lx vo dne a 50 lx v noci  
s rovnomernosťou 0,4 podľa účelu a veľkosti miestnosti

**Zásuvkové rozvody silnoprúd** :

- 1 x zásuvka
- nové vedenie rozvodov v priečkach pod omietkou

**Zásuvkové rozvody silnoprúd cez záložný zdroj** : nie

**Zásuvkové rozvody silnoprúd cez UPS** : nie

**Zásuvkové rozvody slaboprúd ( TEL, INTERNET, LAN )** : nie

Názov projektu : **Rekonštrukcia FNŠP F. D. R., Banská Bystrica**  
Časť : **B – Dokumentácia nový stav**  
Objekt : **B.1 - Blok B ( B, B1, B2 )**  
Profesia : **SA – Stavebno-architektonická časť**

---

**Zdravotechnika** : nie

**Vykurovanie** :

- Áno ( pôvodné , nové )

**Vzduchotechnika, chladenie** :

- Zabudovaná vzduchotechnika – vetranie( podľa projektu požiarnej bezpečnosti stavby ), vykurovanie

**EPS** :

- Hlásiče EPS ( štandardný počet podľa účelu a veľkosti miestnosti )

**Potrubná pošta** : Nie

**Medicínske plyny** : Nie

### **Technická miestnosť**

**Číslo miestnosti** : -1.34a, - 1.13a

**Počet miestnosti** : 2

**Podlaha** :

- pórorošty

**Steny, priečky** :

Existujúce murované priečky :

- Sadrová omietka gletovaná jednovrstvová
- Základný ( penetračný náter )
- Nátery a maľby :  
od podlahy do výšky 1,5m olejový náter, od 1,5m po strop umývateľná hygienická maľba

**Strop** :

- Inštalačná šachta

**Okná, dvere v interiéri** :

- Dvere drevené na chodbu bezfalcové 800/1970 do kovovej zárubne. Dvere vybavené samozatváračom. Požiarny uzáver ( podľa projektu požiarnej bezpečnosti stavby )

**Zariadenie / vybavenie** : nie

**Osvetlenie** :

- LED osvetlenie TYP F
- štandardný počet pre dosiahnutie osvetlenosti na úrovni podlahy 200 lx s rovnomernosťou 0,4 podľa účelu a veľkosti miestnosti

**Zásuvkové rozvody silnoprúd** :

- 1x zásuvka
- vedenie rozvodov v priečkach pod omietkou, neviditeľné

**Zásuvkové rozvody silnoprúd cez záložný zdroj** : nie

**Zásuvkové rozvody silnoprúd cez UPS** : nie

**Zásuvkové rozvody slaboprúd ( TEL, INTERNET, LAN )** : nie

Názov projektu : **Rekonštrukcia FNŠP F. D. R., Banská Bystrica**  
Časť : **B – Dokumentácia nový stav**  
Objekt : **B.1 - Blok B ( B, B1, B2 )**  
Profesia : **SA – Stavebno-architektonická časť**

---

**Zdravotechnika** : šachta pre vedenie potrubí zdravotníckej techniky

**Vykurovanie** : šachta pre vedenie potrubí vykurovania

**Vzduchotechnika, chladenie** : šachta pre vedenie potrubí VZT

**EPS** :

- Hlásiče EPS ( štandardný počet podľa účelu a veľkosti miestnosti )
- vedenie rozvodov v priečkach pod omietkou , v stropnom podhľade neviditeľné

**Potrubná pošta** : Nie

**Medicínske plyny** : Nie

### **Chodba**

**Číslo miestnosti** : -1.59, -1.36a, -1.36b, -1.21,

**Počet miestnosti** : 4

**Podlaha** :

- Pôvodná ( vyspravenie, leštenie pôvodnej, mramorovej podlahy vrátane soklov )

**Steny, priečky** :

Existujúce murované priečky :

- Existujúca omietka
- Odstránený pôvodný náter
- Základný ( penetračný náter )
- Nátery a maľby :  
od podlahy do výšky 1,5m olejový náter, od 1,5m po strop umývateľná hygienická maľba

**Strop** :

- Zavesený polozapustený kazetový sadrokartónový podhľad 600x600 mm

**Okná, dvere v interiéri** :

- Dvojkridlové hliníkové presklenné dvere medzi m.č. -1.32/-1.36b 2000/2400+800
- Dvojkridlové hliníkové presklenné dvere medzi m.č. -1.32/-1.31 2000/2400+800
- Dvojkridlové hliníkové presklenné dvere medzi m.č. -1.15/-1.12 2000/2400+800

**Zariadenie / vybavenie** :

- Ochrana všetkých zvislých rohov z PVC líšt so zaobleným rohom 10x60mm ( do výšky min.2m )
- Ochrana stien z PVC líšt , 30x120mm ( po celom obvode miestnosti )

**Osvetlenie** :

- LED osvetlenie TYP C zabudované do kazetového podhľadu s rastrom 600x600mm
- štandardný počet pre dosiahnutie osvetlenosti na úrovni podlahy 100 lx vo dne a 50 lx v noci s rovnomernosťou 0,4 podľa účelu a veľkosti miestnosti
- Núdzové osvetlenie TYP N

**Zásuvkové rozvody silnoprúd** :

- Zásuvky pôvodné
- Nové vedenie rozvodov v stropnom podhľade neviditeľné

**Zásuvkové rozvody silnoprúd cez záložný zdroj** : nie

**Zásuvkové rozvody silnoprúd cez UPS** : nie



Názov projektu : **Rekonštrukcia FNŠP F. D. R., Banská Bystrica**  
Časť : **B – Dokumentácia nový stav**  
Objekt : **B.1 - Blok B ( B, B1, B2 )**  
Profesia : **SA – Stavebno-architektonická časť**

---

**Zásuvkové rozvody slaboprúd ( TEL, INTERNET, LAN ) : nie**

**Zdravotechnika : nie**

**Vykurovanie : áno ( pôvodné , nové )**

**Vzduchotechnika, chladenie : áno ( pôvodné , nové )**

**EPS :**

- Hlásiče EPS ( štandardný počet podľa účelu a veľkosti miestnosti )
- vedenie rozvodov v priečkach pod omietkou , v stropnom podhľade neviditeľné

**Potrubná pošta : Nie**

**Medicínske plyny : Nie**

**Hala , príjem pacientov, sklad, vstupný vestibul**

**Číslo miestnosti : -1. 58a, -1.60, -1.57, -1.47b, -1.47a**

**Počet miestnosti : 5**

**Podlaha :**

- Pôvodná ( vyspravenie, leštenie pôvodnej ,mramorovej podlahy vrátane soklov )

**Steny, priečky :**

Existujúce murované priečky :

- Existujúca omietka
- Odstránený pôvodný náter
- Základný ( penetračný náter )
- Nátery a maľby :  
od podlahy do výšky 1,5m olejový náter, od 1,5m po strop umývateľná hygienická maľba

**Strop :**

- Zavesený polozapustený kazetový sadrokartónový podhľad 600x600 mm

**Okná , dvere v interiéri :**

- Presklená hliníková stena 5600x3000 s 2x dvojkrídlové hliníkové presklené dvere, medzi m.č. -1.59/-1.58a, rozmer 1800/2200+800 .
- Presklená hliníková stena 5600x3000 s 2x dvojkrídlové hliníkové presklené dvere, medzi m.č. -1.59/-1.60, rozmer 1800/2200+800 .
- 2x Presklená hliníková stena 2600x3000 medzi m.č. -1.58a/-1.60
- 2x hliníkové dvere 800/1970 do kovovej zárubne, medzi m.č. – 1.50/-1.51/-1.56
- 2x hliníkové okno 2250/3000, medzi m.č. – 1.57/-1.50 – 2ks, medzi m.č. -1.57/-1.56 – 2ks
- 2x Presklená hliníková stena 4400x3000 s dvojkrídlovými hliníkovými presklenenými dverami, medzi m.č. -1.58a/-1.12,-1.31, rozmer 1600/2200+450 .
- Hliníkové dvojkrídlové dvere 1800/2200+800, medzi m.č. – 1.45/-1.47b

**Zariadenie / vybavenie :**

- Ochrana všetkých zvislých rohov z PVC líšt so zaobleným rohom 10x60mm ( do výšky min.2m )
- Ochrana stien z PVC líšt , 30x120mm ( po celom obvode miestnosti )

**Osvetlenie :**

- LED osvetlenie TYP C zabudované do kazetového podhľadu s rastrom 600x600mm
- štandardný počet pre dosiahnutie osvetlenosti na úrovni podlahy 200 lx vo dne a 50 lx v noci s rovnomernosťou 0,4 podľa účelu a veľkosti miestnosti

Názov projektu : **Rekonštrukcia FN sP F. D. R., Banská Bystrica**  
Časť : **B – Dokumentácia nový stav**  
Objekt : **B.1 - Blok B ( B, B1, B2 )**  
Profesia : **SA – Stavebno-architektonická časť**

---

- Núdzové osvetlenie TYP N

**Zásuvkové rozvody silnoprúd :**

- Zásuvky pôvodné
- Nové vedenie rozvodov v stropnom podhľade neviditeľné

**Zásuvkové rozvody silnoprúd cez záložný zdroj :** nie

**Zásuvkové rozvody silnoprúd cez UPS :** nie

**Zásuvkové rozvody slaboprúd ( TEL, INTERNET, LAN ) :** LAN len do silových rozvádzačov

**Zdravotechnika :** nie

**Vykurovanie :** áno ( pôvodné, nové )

**Vzduchotechnika, chladenie :** áno ( pôvodné, nové )

**EPS :**

- Hlásiče EPS ( štandardný počet podľa účelu a veľkosti miestnosti )
- vedenie rozvodov v priečkach pod omietkou, v stropnom podhľade neviditeľné

**Potrubná pošta :** Nie

**Medicínske plyny :** Nie

**Centrálne signalizácia**

**Číslo miestnosti :** -1. 03

**Počet miestnosti :** 1

**Podlaha :**

- Pôvodná ( vyspravenie )

**Steny, priečky :**

Existujúce murované priečky :

- Existujúca omietka
- Odstránený pôvodný náter
- Základný ( penetračný náter )
- Nátery a maľby :  
od podlahy do výšky 1,5m olejový náter, od 1,5m po strop umývateľná hygienická maľba

**Strop :**

- Zavesený polozapustený kazetový sadrokartónový podhľad 600x600 mm

**Okná, dvere v interiéri :**

- hliníkové dvere 900/1970 do kovovej zárubne, medzi m.č. – 1.03/-1.02
- hliníkové okno 2400/1800, medzi m.č. – 1.03/-1.04b

**Zariadenie / vybavenie :**

- Ochrana všetkých zvislých rohov z PVC líšt so zaobleným rohom 10x60mm ( do výšky min.2m )
- Ochrana stien z PVC líšt , 30x120mm ( po celom obvode miestnosti )

**Osvetlenie :**

- LED osvetlenie TYP C zabudované do kazetového podhľadu rastra 600x600mm

Názov projektu : **Rekonštrukcia FNŠP F. D. R., Banská Bystrica**  
Časť : **B – Dokumentácia nový stav**  
Objekt : **B.1 - Blok B ( B, B1, B2 )**  
Profesia : **SA – Stavebno-architektonická časť**

---

- štandardný počet pre dosiahnutie osvetlenosti 500 lx s rovnomernosťou 0,6 podľa účelu a veľkosti miestnosti

**Zásuvkové rozvody silnoprúd :**

- Zásuvky pôvodné
- Nové vedenie rozvodov v stropnom podhláde neviditeľné

**Zásuvkové rozvody silnoprúd cez záložný zdroj :** nie

**Zásuvkové rozvody silnoprúd cez UPS :** nie

**Zásuvkové rozvody slaboprúd ( TEL, INTERNET, LAN ) :** áno 2xRJ45 na pracovisko

**Zdravotechnika :** nie

**Vykurovanie :** áno ( pôvodné , nové )

**Vzduchotechnika, chladenie :** áno ( pôvodné , nové )

**EPS :**

- Hlásiče EPS ( štandardný počet podľa účelu a veľkosti miestnosti )
- vedenie rozvodov v priečkach pod omietkou , v stropnom podhláde neviditeľné

**Potrubná pošta :** Nie

**Medicínske plyny :** Nie

**Chodba**

**Číslo miestnosti :** -1. 31

**Počet miestnosti :** 1

**Podlaha :** Pôvodná

**Steny, priečky :** Pôvodná

**Strop :** Pôvodný

**Okná , dvere v interiéri :**

- Presklenná hliníková stena s dverami , rozmer 5850/3200 – 2ks

**Zariadenie / vybavenie :** nie

**Osvetlenie :** pôvodné

**Zásuvkové rozvody silnoprúd :** Pôvodné

**Zásuvkové rozvody silnoprúd cez záložný zdroj :** nie

**Zásuvkové rozvody silnoprúd cez UPS :** nie

**Zásuvkové rozvody slaboprúd ( TEL, INTERNET, LAN ) :** nie

**Zdravotechnika :** áno

- Hydrantová skriňa s kompletným príslušenstvom vnútorného požiarneho vybavenia C 52

Názov projektu : **Rekonštrukcia FNŠP F. D. R., Banská Bystrica**  
Časť : **B – Dokumentácia nový stav**  
Objekt : **B.1 - Blok B ( B, B1, B2 )**  
Profesia : **SA – Stavebno-architektonická časť**

---

**Vykurovanie** : áno ( pôvodné , nové )

**Vzduchotechnika, chladenie** : áno ( pôvodné , nové )

**EPS** :

- Hlásiče EPS ( štandardný počet podľa účelu a veľkosti miestnosti )
- vedenie rozvodov v priečkach pod omietkou , v stropnom podhľade neviditeľné

**Potrubná pošta** : Nie

**Medicínske plyny** : Nie

### **Sklad, príjem**

**Číslo miestnosti** : -1. 48, -1.55, -1.56, -1.50,

**Počet miestnosti** : 4

**Podlaha** :

- Kaučuková jednoliata podlaha hr.3mm ( vrátane všetkých vrstiev )
- Samonivelačný poter hr. 20mm ( podľa špecifikácie uvedenej v technickej správe )

**Steny, priečky** :

Existujúce murované priečky :

- Sadrová omietka gletovaná jednovrstvová
- Základný ( penetračný náter )
- Nátery a maľby :  
od podlahy do výšky 1,5m olejový náter, od 1,5m po strop umývateľná hygienická maľba

Sokel:

- Styk podlaha/stena = fabión ) na stenu do výšky 100 mm

**Strop** :

- Zavesený polozapustený kazetový sadrokartónový podhľad 600x600 mm

**Okná, dvere v interiéri** :

- Dvere drevené bezfalcové 800/1970 osadené kovovej zárubne – 8ks
- Dvere drevené bezfalcové 1000/1970 osadené kovovej zárubne – 1ks

**Zariadenie / vybavenie** :

- Ochrana všetkých zvislých rohov z PVC líšt so zaobleným rohom 10x60mm ( do výšky min.2m )
- Ochrana stien z PVC líšt , 30x120mm ( po celom obvode miestnosti )

**Osvetlenie** :

- LED osvetlenie TYP C zabudované do kazetového podhľadu rastra 600x600mm (štandardný počet pre dosiahnutie osvetlenosti na úrovni podlahy 200 lx s rovnomernosťou 0,4 podľa účelu a veľkosti miestnosti)

**Zásuvkové rozvody silnoprúd** :

- áno ( štandardný počet podľa účelu a veľkosti miestnosti ),
- vedenie rozvodov v priečkach pod omietkou, v stropnom podhľade neviditeľné

**Zásuvkové rozvody silnoprúd cez záložný zdroj** : nie

**Zásuvkové rozvody silnoprúd cez UPS** : nie

Názov projektu : **Rekonštrukcia FNŠP F. D. R., Banská Bystrica**  
Časť : **B – Dokumentácia nový stav**  
Objekt : **B.1 - Blok B ( B, B1, B2 )**  
Profesia : **SA – Stavebno-architektonická časť**

---

**Zásuvkové rozvody slaboprúd ( TEL, INTERNET, LAN ) : nie**

**Zdravotechnika : nie**

**Vykurovanie : áno ( pôvodné , nové )**

**Vzduchotechnika, chladenie : Zabudovaná vzduchotechnika – vetranie, vykurovanie**

**EPS :**

- Hlásiče EPS ( štandardný počet podľa účelu a veľkosti miestnosti )
- vedenie rozvodov v priečkach pod omietkou , v stropnom podhľade neviditeľné

**Potrubná pošta : nie**

**Medicínske plyny : nie**

### **Umývareň, prezliekareň**

**Číslo miestnosti : -1.16, -1.54, -1.49, -1.35**

**Počet miestnosti : 4**

**Podlaha :**

- Keramická protišmyková dlažba
- Flexibilné lepidlo
- Hydroizolačný systém prepojený na steny aplikáciou tesniacej pásky
- Samonivelačný poter hr. 20mm ( podľa špecifikácie uvedenej v technickej správe )

**Steny, priečky :**

Existujúce murované priečky :

- Vyrovnávacia vápenno-cementová malta podľa potreby
- Hydroizolačný systém prepojený s podlahovým systémom aplikáciou tesniacej pásky
- Lepidlo flexibilné
- Keramické glazované obkladačky po strop

Nové murované priečky z pórobetónových tvárnic :

- Vyrovnávacia vápenno-cementová malta
- Hydroizolačný systém prepojený s podlahovým systémom aplikáciou tesniacej pásky
- Lepidlo flexibilné
- Keramické glazované obkladačky po strop

Nové sadrokartónové sanitoinštalačné predsteny :

- Penetračný náter
- Hydroizolačný systém prepojený s podlahovým systémom aplikáciou tesniacej pásky
- Lepidlo flexibilné
- Keramické glazované obkladačky po strop

**Strop :**

- Sadrokartónový pevný podhľad
- umývateľná hygienická maľba

**Okná , dvere v interiéri :**

- Dvere drevené do chodby 800/1970, bezfalcové do kovovej zárubne.
- Dvere drevené do skladu 600/1970, bezfalcové do kovovej zárubne
- Dvere drevené do WC 600/1970, bezfalcové do kovovej zárubne.

Názov projektu : **Rekonštrukcia FNŠP F. D. R., Banská Bystrica**  
Časť : **B – Dokumentácia nový stav**  
Objekt : **B.1 - Blok B ( B, B1, B2 )**  
Profesia : **SA – Stavebno-architektonická časť**

---

**Zariadenie / vybavenie :**

- 2x prezliekacia kabínka s HPL dosiek s vloženými dverami 600/1970 a zabudovanou lavicou

**Osvetlenie :**

- LED osvetlenie TYP E prisadené stropné
- štandardný počet pre dosiahnutie osvetlenosti na úrovni podlahy 200 lx s rovnomernosťou 0,4 podľa účelu a veľkosti miestnosti
- doplnkové TYP H nástenné nad umývadlom
- núdzové TYP N

**Zásuvkové rozvody silnoprúd :**

- áno 1x zásuvka vedľa umývadla
- vedenie rozvodov v priečkach pod omietkou, v stropnom podhláde neviditeľné

**Zásuvkové rozvody silnoprúd cez záložný zdroj :** nie

**Zásuvkové rozvody silnoprúd cez UPS :** nie

**Zásuvkové rozvody slaboprúd ( TEL, INTERNET, LAN ) :** nie

**Zdravotechnika :**

- 1x Sprchová vanička – typ „A“
- 1x Páková nástenná sprchová batéria, ručná sprcha s chrómovou hadicou 1,5 m, hlavová sprcha a držiak
- 1x umývadlo – typ „C“ s pákovou batériou, uzatváracími armatúrami a nerezovým sifónom
- 1x WC závesné na podomietkový montážny prvok, ovládacie dvojtlačítko - prevedenie nerez

**Vykurovanie :** áno ( pôvodné , nové )

**Vzduchotechnika, chladenie :** Zabudovaná vzduchotechnika – vetranie, vykurovanie

**EPS :** áno

**Potrubná pošta :** nie

**Medicínske plyny :** nie

**Sklad**

**Číslo miestnosti :** -1.38

**Počet miestnosti :** 1

**Podlaha :**

- Kaučuková jednoliata podlaha hr.3mm ( vrátane všetkých vrstiev )
- Samonivelačný poter hr. 20mm ( podľa špecifikácie uvedenej v technickej správe )

**Steny, priečky :**

Existujúce murované priečky :

- Sadrová omietka gletovaná jednovrstvová
- Základný ( penetračný náter )
- Nátery a maľby :  
od podlahy do výšky 1,5m olejový náter, od 1,5m po strop umývateľná hygienická maľba

Sokel:

- Styk podlaha/stena =( fabión ) na stenu do výšky 100 mm

Názov projektu : **Rekonštrukcia FNŠP F. D. R., Banská Bystrica**  
Časť : **B – Dokumentácia nový stav**  
Objekt : **B.1 - Blok B ( B, B1, B2 )**  
Profesia : **SA – Stavebno-architektonická časť**

---

**Strop :**

- Nová stropná doska zo železobetónu
- Zavesený sadrokartónový podhľad pevný

**Okná , dvere v interiéri :**

- Dvere drevené bezfalcové 900/1970 osadené kovovej zárubne

**Zariadenie / vybavenie : nie**

**Osvetlenie :**

- LED osvetlenie TYP E prisadené stropné
- štandardný počet pre dosiahnutie osvetlenosti 100 lx s rovnomernosťou 0,4 podľa účelu a veľkosti miestnosti

**Zásuvkové rozvody silnoprúd :**

- áno ( štandardný počet podľa účelu a veľkosti miestnosti ),
- vedenie rozvodov v priečkach pod omietkou, neviditeľné

**Zásuvkové rozvody silnoprúd cez záložný zdroj : nie**

**Zásuvkové rozvody silnoprúd cez UPS : nie**

**Zásuvkové rozvody slaboprúd ( TEL, INTERNET, LAN ) : nie**

**Zdravotechnika : nie**

**Vykurovanie : áno ( pôvodné , nové )**

**Vzduchotechnika, chladenie : Zbudovaná vzduchotechnika – vetranie, vykurovanie**

**EPS :**

- Hlásiče EPS ( štandardný počet podľa účelu a veľkosti miestnosti )
- vedenie rozvodov v priečkach pod omietkou , v stropnom podhľade neviditeľné

**Potrubná pošta : nie**

**Medicínske plyny : nie**

**Umývarka**

**Číslo miestnosti : -1.104, -1.108**

**Počet miestností : 2**

**Podlaha :**

- Keramická protišmyková dlažba
- Flexibilné lepidlo
- Hydroizolačný systém prepojený na steny aplikáciou tesniacej pásky
- Samonivelačný poter hr. 20mm ( podľa špecifikácie uvedenej v technickej správe )

**Steny, priečky :**

Existujúce murované priečky :

- Vyrovnávacia vápenno-cementová malta podľa potreby
- Hydroizolačný systém prepojený s podlahovým systémom aplikáciou tesniacej pásky

Názov projektu : **Rekonštrukcia FNŠP F. D. R., Banská Bystrica**  
Časť : **B – Dokumentácia nový stav**  
Objekt : **B.1 - Blok B ( B, B1, B2 )**  
Profesia : **SA – Stavebno-architektonická časť**

---

- Lepidlo flexibilné
- Keramické glazované obkladačky po strop

Nové murované priečky z pórobetónových tvárnic :

- Vyrovnávacia vápenno-cementová malta
- Hydroizolačný systém prepojený s podlahovým systémom aplikáciou tesniacej pásky
- Lepidlo flexibilné
- Keramické glazované obkladačky po strop

Nové sadrokartónové sanitoinštalačné predsteny :

- Penetračný náter
- Hydroizolačný systém prepojený s podlahovým systémom aplikáciou tesniacej pásky
- Lepidlo flexibilné
- Keramické glazované obkladačky po strop

**Strop :**

- Sadrokartónový pevný podhľad
- umývateľná hygienická maľba

**Okná , dvere v interiéri :**

- Dvere drevené 800/1970, bezfalcové do kovovej zárubne
- Dvere drevené do sprchy, bezfalcové 600/1970 do kovovej zárubne

**Zariadenie / vybavenie : nie**

**Osvetlenie :**

- LED osvetlenie TYP E prisadené stropné
- štandardný počet pre dosiahnutie osvetlenosti na úrovni podlahy 200 lx s rovnomernosťou 0,4 podľa účelu a veľkosti miestnosti

**Zásuvkové rozvody silnoprúd :**

- áno ( štandardný počet podľa účelu a veľkosti miestnosti )
- vedenie rozvodov v priečkach pod omietkou, v stropnom podhľade neviditeľné

**Zásuvkové rozvody silnoprúd cez záložný zdroj : nie**

**Zásuvkové rozvody silnoprúd cez UPS : nie**

**Zásuvkové rozvody slaboprúd ( TEL, INTERNET, LAN ) : nie**

**Zdravotechnika :**

- 2x umývadlo – typ „C“ s pákovou batériou, uzatváracími armatúrami a nerezovým sifónom
- 1x Sprchová vanička – typ „A“
- 1x Páková nástenná sprchová batéria, ručná sprcha s chrómovou hadicou 1,5 m, hlavová sprcha a držiak

**Vykurovanie : Áno ( pôvodné , nové )**

**Vzduchotechnika, chladenie :** Zabudovaná vzduchotechnika – vetranie, vykurovanie

**EPS :**

- EPS ( štandardný počet podľa účelu a veľkosti miestnosti )
- vedenie rozvodov v priečkach pod omietkou , v stropnom podhľade neviditeľné



Názov projektu : **Rekonštrukcia FNŠP F. D. R., Banská Bystrica**  
Časť : **B – Dokumentácia nový stav**  
Objekt : **B.1 - Blok B ( B, B1, B2 )**  
Profesia : **SA – Stavebno-architektonická časť**

---

**Potrubná pošta** : nie

**Medicínske plyny** : nie

### **WC**

**Číslo miestnosti** : -1.109, -1.105,

**Počet miestnosti** : 2

**Podlaha** :

- Keramická protišmyková dlažba
- Flexibilné lepidlo
- Samonivelačný poter hr. 20mm ( podľa špecifikácie uvedenej v technickej správe )

**Steny, priečky** :

Existujúce murované priečky :

- Vyrovnávacia vápenno-cementová malta podľa potreby
- Lepidlo flexibilné
- Keramické glazované obkladačky po strop

Nové murované priečky z pórobetónových tvárnic :

- Vyrovnávacia vápenno-cementová malta
- Lepidlo flexibilné
- Keramické glazované obkladačky po strop

Nové sadrokartónové sanitoinštalačné predsteny :

- Penetračný náter
- Lepidlo flexibilné
- Keramické glazované obkladačky po strop

**Strop** :

- Sadrokartónový pevný podhľad
- umývateľná hygienická maľba

**Okná , dvere v interiéri** :

- 3x Dvere drevené do WC 600/1970, bezfalcové do kovovej zárubne
- 1x Dvere drevené 800/1970, bezfalcové do kovovej zárubne

**Zariadenie / vybavenie** : *nie*

**Osvetlenie** :

- LED osvetlenie TYP D prisadené stropné
- štandardný počet pre dosiahnutie osvetlenosti na úrovni podlahy 200 lx s rovnomernosťou 0,4 podľa účelu a veľkosti miestnosti

**Zásuvkové rozvody silnoprúd** :

- áno ( štandardný počet podľa účelu a veľkosti miestnosti )
- vedenie rozvodov v priečkach pod omietkou, v stropnom podhľade neviditeľné

**Zásuvkové rozvody silnoprúd cez záložný zdroj** : *nie*

**Zásuvkové rozvody silnoprúd cez UPS** : *nie*

Názov projektu : **Rekonštrukcia FNŠP F. D. R., Banská Bystrica**  
Časť : **B – Dokumentácia nový stav**  
Objekt : **B.1 - Blok B ( B, B1, B2 )**  
Profesia : **SA – Stavebno-architektonická časť**

---

**Zásuvkové rozvody slaboprúd ( TEL, INTERNET, LAN ) : nie**

**Zdravotechnika :**

- 2x závesné WC závesné na podomietkový montážny prvok, ovládacie dvojtlačítko - prevedenie nerez
- 1x výlevka závesná s pákovou nástennou batériou, ovládacie dvojtlačítko - prevedenie nerez

**Vykurovanie :** Áno ( pôvodné , nové )

**Vzduchotechnika, chladenie :** Zabudovaná vzduchotechnika – vetranie, vykurovanie

**EPS :** nie

**Potrubná pošta :** nie

**Medicínske plyny :** nie

### **Predsieň**

**Číslo miestnosti :** -1.102, -1.106

**Počet miestnosti :** 2

**Podlaha :**

- Kaučuková jednoliata podlaha hr.3mm ( vrátane všetkých vrstiev )
- Samonivelačný poter hr. 20mm ( podľa špecifikácie uvedenej v technickej správe )

**Steny, priečky :**

Nové murované priečky z pórobetónu :

- Sadrová omietka gletovaná jednovrstvová
- Základný ( penetračný náter )
- Nátery a maľby :  
od podlahy do výšky 1,5m olejový náter, od 1,5m po strop umývateľná hygienická maľba

Sokel:

- Styk podlaha/stena =( fabión ) na stenu do výšky 100 mm

**Strop :**

- Zavesený sadrokartónový stropný podhľad pevný

**Okná , dvere v interiéri :**

- 2x Dvere drevené na chodbu 900/1970, bezfalcové do kovovej zárubne.

**Zariadenie / vybavenie :** nie

**Osvetlenie :**

- LED osvetlenie TYP D prisadené stropné
- štandardný počet pre dosiahnutie osvetlenosti na úrovni podlahy 200 lx s rovnomernosťou 0,4 podľa účelu a veľkosti miestnosti

**Zásuvkové rozvody silnoprúd :**

- áno ( štandardný počet podľa účelu a veľkosti miestnosti ),
- vedenie rozvodov v priečkach pod omietkou, v stropnom podhľade neviditeľné

**Zásuvkové rozvody silnoprúd cez záložný zdroj :** nie

Názov projektu : **Rekonštrukcia FNŠP F. D. R., Banská Bystrica**  
Časť : **B – Dokumentácia nový stav**  
Objekt : **B.1 - Blok B ( B, B1, B2 )**  
Profesia : **SA – Stavebno-architektonická časť**

---

**Zásuvkové rozvody silnoprúd cez UPS** : nie

**Zásuvkové rozvody slaboprúd ( TEL, INTERNET, LAN )** : nie

**Zdravotechnika** : *nie*

**Vykurovanie** : áno ( pôvodné , nové )

**Vzduchotechnika, chladenie** : vetranie - áno

**EPS** :

- Hlásiče EPS ( štandardný počet podľa účelu a veľkosti miestnosti )
- vedenie rozvodov v priečkach pod omietkou, v stropnom podhľade neviditeľné

**Potrubná pošta** : nie

**Medicínske plyny** : *nie*

### **Šatňa**

**Číslo miestnosti** : -1.107, - 1.103

**Počet miestnosti** : 2

**Podlaha** :

- Kaučuková jednoliata podlaha hr.3mm ( vrátane všetkých vrstiev )
- Samonivelačný poter hr. 20mm ( podľa špecifikácie uvedenej v technickej správe )

**Steny, priečky** :

Nové murované priečky z pórobetónu :

- Sadrová omietka gletovaná jednovrstvová
- Základný ( penetračný náter )
- Nátery a maľby :  
od podlahy do výšky 1,5m olejový náter, od 1,5m po strop umývateľná hygienická maľba

Sokel:

- Styk podlaha/stena = (fabión ) na stenu do výšky 100 mm

**Strop** :

- Zavesený polozapustený kazetový sadrokartónový podhľad 600x600 mm

**Okná , dvere v interiéri** :

- Dvere drevené na chodbu 900/1970, bezfalcové do kovovej zárubne.

**Zariadenie / vybavenie** : *nie*

**Osvetlenie** :

- LED osvetlenie TYP C zabudované do kazetového podhľadu rastra 600x600mm
- štandardný počet pre dosiahnutie osvetlenosti na úrovni podlahy 200 lx s rovnomernosťou 0,4 podľa účelu a veľkosti miestnosti
- Núdzové osvetlenie TYP N

**Zásuvkové rozvody silnoprúd** :

- áno ( štandardný počet podľa účelu a veľkosti miestnosti ),
- vedenie rozvodov v priečkach pod omietkou, v stropnom podhľade neviditeľné

**Zásuvkové rozvody silnoprúd cez záložný zdroj** : *nie*

Názov projektu : **Rekonštrukcia FNŠP F. D. R., Banská Bystrica**  
Časť : **B – Dokumentácia nový stav**  
Objekt : **B.1 - Blok B ( B, B1, B2 )**  
Profesia : **SA – Stavebno-architektonická časť**

---

**Zásuvkové rozvody silnoprúd cez UPS** : nie

**Zásuvkové rozvody slaboprúd ( TEL, INTERNET, LAN )** : nie

**Zdravotechnika** : *nie*

**Vykurovanie** : áno ( pôvodné , nové )

**Vzduchotechnika, chladenie** : vetranie - áno

**EPS** :

- Hlásiče EPS ( štandardný počet podľa účelu a veľkosti miestnosti )
- vedenie rozvodov v priečkach pod omietkou, v stropnom podhľade neviditeľné

**Potrubná pošta** : nie

**Medicínske plyny** : *nie*

**WC**

**Číslo miestnosti** : -1.37,

**Počet miestnosti** : 1

**Podlaha** :

- Keramická protišmyková dlažba
- Flexibilné lepidlo
- Samonivelačný poter hr. 20mm ( podľa špecifikácie uvedenej v technickej správe )

**Steny, priečky** :

Existujúce murované priečky :

- Vyrovnávacia vápenno-cementová malta podľa potreby
- Lepidlo flexibilné
- Keramické glazované obkladačky po strop

Nové murované priečky z pórobetónových tvárnic :

- Vyrovnávacia vápenno-cementová malta
- Lepidlo flexibilné
- Keramické glazované obkladačky po strop

Nové sadrokartónové sanitoinštalačné predsteny :

- Penetračný náter
- Lepidlo flexibilné
- Keramické glazované obkladačky po strop

**Strop** :

- Sadrokartónový pevný podhľad
- umývateľná hygienická maľba

**Okná , dvere v interiéri** :

- 3x Dvere drevené do WC 600/1970, bezfalcové do kovovej zárubne
- 1x Dvere drevené 800/1970, bezfalcové do kovovej zárubne

**Zariadenie / vybavenie** : *nie*

Názov projektu : **Rekonštrukcia FNŠP F. D. R., Banská Bystrica**  
Časť : **B – Dokumentácia nový stav**  
Objekt : **B.1 - Blok B ( B, B1, B2 )**  
Profesia : **SA – Stavebno-architektonická časť**

---

**Osvetlenie :**

- LED osvetlenie TYP D prisadené stropné
- štandardný počet pre dosiahnutie osvetlenosti na úrovni podlahy 200 lx s rovnomernosťou 0,4 podľa účelu a veľkosti miestnosti

**Zásuvkové rozvody silnoprúd :**

- áno ( štandardný počet podľa účelu a veľkosti miestnosti )
- vedenie rozvodov v priečkach pod omietkou, v stropnom podhľadé neviditeľné

**Zásuvkové rozvody silnoprúd cez záložný zdroj :** nie

**Zásuvkové rozvody silnoprúd cez UPS :** nie

**Zásuvkové rozvody slaboprúd ( TEL, INTERNET, LAN ) :** nie

**Zdravotechnika :**

- 3x závesné WC závesné na podomietkový montážny prvok, ovládacie dvojtlačítko - prevedenie nerez
- 2x umývadlo – typ „C“ s pákovou batériou, uzatváracími armatúrami a nerezovým sifónom

**Vykurovanie :** Áno ( pôvodné , nové )

**Vzduchotechnika, chladenie :** Zabudovaná vzduchotechnika – vetranie, vykurovanie

**EPS :** nie

**Potrubná pošta :** nie

**Medicínske plyny :** nie