

MOSTNÍ LIST:

| | | | |
|--|------------------------------|---------------------------------------|-------|
| 1. Název mostu: Most na Togliatiho ul., Petržalka | | Evidenční čís. mostu: M 59 | |
| 2. Předmět přemostění nebo převedení (překážka): vodný tok | | Rok postavení: | |
| 3. Dálnice nebo silnice: cesta km: | | Zatížitelnost: | |
| 4. Katastrální obec: Bratislava | | a) normální: 300 270 | kN |
| 5. Okres: Bratislava 7. Udržovatel: MSK Bratislava | | b) výhradní: 1068 600 | kN |
| 6. Kraj: | | c) výjimečná: 1230 1000 | kN |
| d) most navržen pro zatížení: | | | |
| 8. Počet otvorů: 1 | 9. Světlost otvorů: kolmá: | šikmá: | |
| 10. Délka přemostění: 38 41,50 m | 11. Rozpětí polí: 39,09 | 12. Šikmost mostu: 75° | |
| 13. Podrobný popis nosné konstrukce: | | | |
| jednopolový trámový most zo 14 atypických prefabrikátov I 73 dížky 39 m. Volná šířka mosta je 21,75 m | | | |
| Stavební výška: 2,09 m | | Úložná výška: 2,19 m | |
| 14. Opěry: Počet 2 | Délka: 21,0 m | Tloušťka: 1,75 m | |
| Výška: 3,94 m | Druh a materiál: železobeton | | |
| 15. Ostatní podpěry: | Počet: | Délka: | |
| Tloušťka: | | Výška: | |
| Druh a materiál: | | | |
| 16. Prostorová úprava: Volná šířka mostu (podjezdu): 21,75 m | | Šířka chodníků: 3,5 m | |
| Šířka mezi zvýšenými obrubami: 14,25 m | | Volná výška nad vozovkou: neobmedzená | |
| 17. Vozovka a chodníky: Druh vozovky: živičná | | | |
| Druh spevněné části krajnice: živičná | | | |
| Druh chodníků: živičná | | | |
| Zábradlí: ocelové | | | |
| 18. Výška mostu nad terénem: 5,23 m | | | |
| 19. Výška spodní hrany konstrukce nad vel. vodou: 5,37 m | | Normální hloubka vody: | |
| 20. Různá zařízení na mostě: osvetlenie | | Výkresy mostu: | |
| 21. Stavební stav: bezvadný - I | | | |
| 22. Správní údaje: | | | |
| 23. Reprodukční pořizovací hodnota (RPH) výchozí: Kčs | | | |
| Úprava: (stručný popis) | | | |
| Nová RPH: | datum | Kčs | datum |
| | | | |