







STROPNÉ ODSÁVANIE V POČTE 7 ks
PRIEMER 520 mm, S VENTILÁTOROM, KLAPKAMI, A DIFÚZOROM NA VRCHU
- NAPOJIŤ NA SYSTÉM RIADENIA HALY

SKLADBY KONŠTRUKCIÍ:

- (A)** CEMENTOVÝ POTER
EXISTUJÚCA PODLAHOVÁ KONŠTRUKCIA (NEZNÁMA SKLADBA)
- (B)** PLECHOVÁ STREŠNÁ KRYTINA
OCELOVÉ VÁZNICE
HORNÝ PÁS OCELOVÉHO VÁZNIKA (XPS SA ODSTRÁNI)
STRIEKANÁ PUR IZOLÁCIA hr. 300 mm
- (C)** POCHÔDZNY PVC ROŠŤ
CEMENTOVÝ POTER
EXISTUJÚCA PODLAHOVÁ KONŠTRUKCIA (NEZNÁMA SKLADBA)

VYSVETLIVKY:

-  EXISTUJÚCE MUROVANÉ KONŠTRUKCIE
-  EXISTUJÚCE PRIEČKY ZO SENDVIČOVÝCH PANELOV
-  NOVO NAVRHOVANÉ KONŠTRUKCIE
-  ZATEPLENIE STIEN CHOVNÉHO PRIESTORU Z VNÚTORNEJ STRANY OD ÚROVNE ROŠTOVEJ PODLAHY PO STROP
STENOVÝMI SENDVIČOVÝMI PANEĽMI HRÚBKY 60 mm S VONKAJŠOU VRSTVOU ODOLNOU PROTI POŠKODENIU OD CHOVANEJ HYDINY
MAXIMÁLNY SÚČINITEĽ PRECHODU TEPLA $U_{max} = 0,45 \text{ W/(m}^2\text{K)}$
-  ZATEPLENIE STRECHY STRIEKANOU PUR IZOLÁCIOU HRÚBKY 300 mm
MAXIMÁLNY SÚČINITEĽ PRECHODU TEPLA $U_{max} = 0,45 \text{ W/(m}^2\text{K)}$
-  ODSTRÁNENÁ MECHANICKY KOTVENÁ TEPELNÁ IZOLÁCIA STRECHY Z EXTRUDOVANÉHO POLYSTYRENU XPS

POZNÁMKY:

- NOSNÚ KONŠTRUKCIU TVORIA OCELOVÉ VÁZNIKY ULOŽENÉ NA OCELOVÝCH STĽPOCH
- OBVODOVÉ KONŠTRUKCIE SÚ TVORENÉ VÝPLŇOVÝM MURIVOM Z KERAMICKÝCH TEHÁL
- PRED REALIZÁCIOU AKÝCHKOLVEK STAVEBNÝCH ÚPRAV SKUTOČNÉ ROZMERY ZAMERAŤ NA STAVBE!
- TENTO PROJEKT JE SPRACOVANÝ NA STUPNI PROJEKTU PRE STAVEBNÉ POVOLENIE, NESLŪŽI AKO REALIZAČNÝ PROJEKT.

AUTOR NÁVRHU	ING. MAREK TAMAŠKOVIČ	tamaskovic s.r.o. Projektovanie stavieb		
PROJEKTANT STAVBY	ING. MAREK TAMAŠKOVIČ	ZODPOV. PROJEKTANT	ING. JOZEF TAMAŠKOVIČ	
VYPRACOVAL	ING. MAREK TAMAŠKOVIČ			
STAVEBNÍK	LIAHARENSKÝ PODNIK NITRA, as. NITRA - PÁROVSKÉ HÁJE			
MIESTO STAVBY	MOČENOK			
NÁZOV STAVBY	ZNIŽENÉ ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI PRODUKČNÝCH HÁL A ZLEPŠENÉ PODMIENOK WELFARE RODIČOVÝCH KÓDOV HYDINY		PÁZMAŇKA 2020/80, 827 01 ŠALČA TEL. 0805 148 875 EMAIL: ivan@tamaskovic.sk WEB: www.tamaskovic.sk	
OBJEKT	SOB: HALA Č. 3		ČÍSLO ZÁKAZKY	34/22
OBSAH	REZ A-A'		FORMÁT	3x44
ČASŤ	STAVEBNÁ ČASŤ		DÁTUM	05/2022
			MIERKA	1:50
			STUPEŇ	DSP
			ARCHÍVNE ČÍSLO	34/22
				AOB

