



Dotaz: Dobrý den, Vámi poptávaná konfigurace NVR serveru pro kamery je momentálně nedostupná a již nebude v prodeji. Může být nahrazen novější - aktuální verzí? Stejně je to u poptávaných kamer, poptávaný typ nahradil nový model, může i zde proběhnout náhrada za tohoto nástupce?

Dobrý den,

děkujeme za Váš věcný dotaz a za upozornění, že námi specifikovaný server ani specifikované kamery již nejsou dostupné.

Vzhledem k dané situaci aktualizujeme specifikaci **kamerového serveru** na:

Recording Rate: 900 (800) Mbps, Recording Channels: 130 (120) kanálů, Livestream Rate: 900 (800) Mbps, Livestream Channels: 130 (120) kanálů, Playback Rate: do 600 Mbps, Playback Channels: 80 kanálů;

RAID 6 Hot Swap 32 TB, do 10x 3,5" SATA;

procesor Intel Xeon 8 Core, paměť 32 GB DDR5, 2x480 GB M.2 SSD Drives, RAID 1;

6x GbE RJ-45;

1x VGA Output;

napájení 100-240 VAC 50/60 Hz;

Single zdroj 1400 W, spotřeba do 725 W;

rozměry 721,6 x 482,0 x 86,8 mm, 2U Rack Mount Form D Chassis

dále aktualizujeme specifikaci **poptávaných kamer** na:

4 Mpx PTZ IP kamera, do exteriéru, Day/Night,

Image sensor: 1/1.8" CMOS Sensor, rozlišení 2560(H) x 1440(V) px @ 30 fps,

objektiv: 6.5 mm to 162.5 mm, F/1.6 – F/4.8,

max. 30x zoom, 0.1 lux in color mode 0.06 lux in mono mode, poměr 16:9,

podpora analýzy nové generace (Objects in Area, Objects Crossing Beam, Motion Detection)

WDR 122 dB, 3D NR, 64 privátních zón, komprese H.264 HDSM, SmartCodec / H.265 HDSM

SmartCodec / MJPEG, Multi-stream H.264 / Multi-stream H.265, ONVIF

kompatibilní,

network: RJ-45 (100BASE-TX),

napájení: 24 V DC / 24 V AC, spotřeba 70 W, PoE

memory: 4 GM RAM,

krytí: IP 67,

Externall/OTerminals: 3x Alarm In,

Audio Input/Output: Full Duplex Line level input and output,

pracovní teplota od -25 °C do +60 °C,

rozměry 242 x 302 mm,

hmotnost 4,15 kg.

Vogal Martin, Ing.

vedoucí technický pracovník MP Znojmo