



Skladby konštrukcií :

P1	- Podlahovina - betón SPOLU	50 mm
	- Hydroizolácia - Podkladový betón - Zhutnený štrkový násyp - Rastlý terén	100 mm
P2	- Podlahovina - keramická dlažba - Cementový poter - Podlahové izolačné dosky SPOLU	15 mm 55 mm 30 mm 100 mm
	- ŽB stropná doska / polomontovaný ŽB strop - Ometka, stierka a maľba	
P3	- Podlahovina - betón SPOLU	50 mm 50 mm
P4	- ŽB stropná doska / polomontovaný ŽB strop - Ometka, stierka a maľba	
	- Podlahovina - betón SPOLU	50-150 mm 150 mm
P5	- Hydroizolácia - Podkladový betón - Zhutnený štrkový násyp - Rastlý terén	100 mm
	- Podlahovina - betónová s tehlovou podlahou v betónovej zmesy v spáde SPOLU	≤ 150 mm 150 mm
S1	- Hydroizolácia - Tehlový podklad / podkladový betón - Zhutnený štrkový násyp - Rastlý terén	100 mm
	- Stena - obvodová : - Fasádna minerálna ometka - (v skolkovej časti soklový obklad) - Keramické murivo - Ometka, stierka, maľba (príp keramický obklad)	500/350/150 mm
S2	- Stena - nosná vnútorná (pôvodná): - Ometka, stierka, maľba (príp keramický obklad) - Keramické murivo (jestvujúce) - Ometka, stierka, maľba (príp keramický obklad)	350/150 mm
	- Stena - obvodová (podzemná) : - Rastlý terén - Keramické murivo + hydroizolácia a obmúrovka (alt. betónová stena) - preveriť stav - Ometka, stierka, maľba (príp keramický obklad)	500 mm
K1	- Krov (nezateplený) - z exteriéru: - Strešná krytina - keramická škridla - Latovanie - SM/JD - Krokvy SM/JD 100/140	30 mm 140 mm

Legendy:

- podzemné keramické murivo s hydroizoláciou a obmúrovkou (alt. betónová stena)
- nadzemné murivo - keramická tehla
- búracie práce
- búracie práce

Poznámky:

- všetky stavebné úpravy vid' projekty remesiel - časť zdravotníka, kúrenie, elektroinštalácia, ...
- stavebno-stolárske výrobky okná/dvere, v pôdoryse sú kótované stavebné otvory
- rozmery stavebných otvorov je možné upraviť podľa dodávateľa stavebno-stolárskych výrobkov