
**1. Pozice: 1 / 1** **VD s příčkou a BP s příčkou** **Množství: 1 ks**




**Šířka/výška 1600 / 2150 mm**

**Vchodové dveře bílé - otv. DOVNITŘ**


Šířka prof. kombinace: 179 mm
Světlost pozice: 888 x 2049 mm
Barva: Bílá, černé těsnění
Kování: GU UNI-Jet
VD Secury Automatic jednokřídlé, Cyl.BKS-40/55-5klíč, KAPSA 730 - STANDARD, panty bílé
*Sklo:* L06002 - 14 mm 1491 - E0400093 - Ar / Stratobel 33.4 7,5 mm - rámeček 14mm Ušedý - iPlus TOP 1,1 4mm - argon, tl. 26 mm, bezpečnostní izolační dvojsklo 33.4-14-4 Ug=1,1_Rw=35dB

vstup do školy - jídelna

Součástí ceny pozice je

| | |
|---|---|
| Profil: Hliníkový práh stříbrný elox - | 1 ks |
| Součást kování: Závěs BÍLÝ Simonswerk 1215, v počtu 3 ks na pozici | 1 ks |
| Součást kování: Cylindrická vložka-40/55-5klíčů-bezp.3.tř | 1 ks |
| Součást kování: Klika-klika | 1 ks |
| **Výrobek** | Množství |
| VD s příčkou a BP s příčkou | 1 ks |
| **Příslušenství** | |
| Dveřní výplň: PVC hladká U=1,3W/m2K 24mm, 418 x 558 mm | 1 ks |
| Dveřní výplň: PVC hladká U=1,3W/m2K 24mm, 722 x 501 mm | 1 ks |

**2. Pozice: 2 / 2** **vchod.dveře dvoukřídlé(štulp) s nadsvětlíkem** **Množství: 1 ks**




**Šířka/výška 1800 / 2650 mm**

**Vchodové dveře bílé - otv. DOVNITŘ**


Šířka prof. kombinace: 179 mm
Světlost pozice: 788 x 2089 mm
Barva: Bílá, černé těsnění
Kování: GU UNI-Jet
VD vedlejší křídlo bez kliky, se zástrčemi, Cyl.BKS-40/55-5klíč, KAPSA 730 - STANDARD, panty bílé, panty bílé
VD Secury Automatic - hlavní křídlo s klikou, Cyl.BKS-40/55-5klíč, KAPSA 730 - STANDARD, panty bílé, panty bílé
*Sklo:* L06002 - 14 mm 1491 - E0400093 - Ar / Stratobel 33.4 7,5 mm - rámeček 14mm Ušedý - iPlus TOP 1,1 4mm - argon, tl. 26 mm, bezpečnostní izolační dvojsklo 33.4-14-4 Ug=1,1_Rw=35dB

chodba u šaten - jídelna

Součástí ceny pozice je

| | |
|---|---|
| Profil: Hliníkový práh stříbrný elo: | 1 ks |
| Součást kování: Závěs BÍLÝ Simonswerk 1215, v počtu 3 ks na pozici | 1 ks |
| Součást kování: Závěs BÍLÝ Simonswerk 1215, v počtu 3 ks na pozici | 1 ks |
| Součást kování: Cylindrická vložka-40/55-5klíčů-bezp.3.tř | 1 ks |
| Součást kování: Klika-klika | 1 ks |
| **Výrobek** | Množství |
| vchod.dveře dvoukřídlé(štulp) s nadsvětlíkem | 1 ks |
| **Příslušenství** | |
| Dveřní výplň: PVC hladká U=1,3W/m2K 24mm, 622 x 501 mm | 1 ks |
| Dveřní výplň: PVC hladká U=1,3W/m2K 24mm, 622 x 501 mm | 1 ks |

**3. Pozice: 3 / 3** **vchod.dveře dvoukřídlé(štulp) s nadsvětlíkem** **Množství: 1 ks**




**Šířka/výška 1800 / 3000 mm**

**Vchodové dveře bílé - otv. DOVNITŘ**

Šířka prof. kombinace: 179 mm
Světlost pozice: 788 x 2089 mm
Barva: Bílá, černé těsnění
Kování: GU UNI-Jet
VD vedlejší křídlo bez kliky, se zástrčemi, Cyl.BKS-40/55-5klíč, KAPSA 730 - STANDARD, panty bílé, panty bílé
VD Secury Automatic - hlavní křídlo s klikou, Cyl.BKS-40/55-5klíč, KAPSA 730 - STANDARD, panty bílé, panty bílé
*Sklo:* L06002 - 14 mm 1491 - E0400093 - Ar / Stratobel 33.4 7,5 mm - rámeček 14mm Ušedý - iPlus TOP 1,1 4mm - argon, tl. 26 mm, bezpečnostní izolační dvojsklo 33.4-14-4 Ug=1,1_Rw=35dB


vstup do šaten

Součástí ceny pozice je

| | |
|---|---|
| Profil: Hliníkový práh stříbrný elox | 1 ks |
| Součást kování: Závěs BÍLÝ Simonswerk 1215, v počtu 3 ks na pozici | 1 ks |
| Součást kování: Závěs BÍLÝ Simonswerk 1215, v počtu 3 ks na pozici | 1 ks |
| Součást kování: Cylindrická vložka-40/55-5klíčů-bezp.3.tř | 1 ks |
| Součást kování: Klika-koule | 1 ks |

| **Výrobek** | Množství |
|---|---|
| vchod.dveře dvoukřídlé(štulp) s nadsvětlíkem | 1 ks |
| **Příslušenství** | |
| Dveřní výplň: PVC hladká U=1,3W/m2K 24mm, 622 x 501 mm | 1 ks |
| Dveřní výplň: PVC hladká U=1,3W/m2K 24mm, 622 x 501 mm | 1 ks |

**4. Pozice: 4 / 4** **Fix s "T" příčkou** **Množství: 1 ks**




**Šířka/výška 1800 / 3000 mm**

**Okna bílá**

Šířka prof. kombinace: 66 mm


Barva: Bílá, černé těsnění

*Sklo:* L06002 - 14 mm 1491 - E0400093 - Ar / Stratobel 33.4 7,5 mm - rámeček 14mm Ušedý - iPlus TOP 1,1 4mm - argon, tl. 26 mm, bezpečnostní izolační dvojsklo 33.4-14-4 Ug=1.1_Rw=35dB

vstup do šaten

| **Výrobek** | Množství |
|---|---|
| Fix s "T" příčkou | 1 ks |

| 5. Pozice: 5 / 5 | 2křídlé vchodové dveře štulp s příčkou v křídle | Množství: 1 ks |
|---|---|---|




Šířka/výška 1800 / 2150 mm

**Vchodové dveře bílé - otv. DOVNITŘ**


Šířka prof. kombinace: 179 mm
Světlost pozice: 788 x 2049 mm
Barva: Bílá, černé těsnění
Kování: GU UNI-Jet
VD Secury Automatic - hlavní křídlo s klikou,
Cyl.BKS-40/55-5klíč, KAPSA 580 - NÍZKÁ, panty bílé, panty bílé
VD vedlejší křídlo bez kliky, se zástrčemi,
Cyl.BKS-40/55-5klíč, KAPSA 580 - NÍZKÁ, panty bílé, panty bílé
*Sklo:* L06002 - 14 mm 1491 - E0400093 - Ar / Stratobel 33.4 7,5 mm - rameček 14mm Ušedý - iPlus TOP 1,1 4mm - argon, tl. 26 mm, bezpečnostní izolační dvojsklo 33.4-14-4
Ug=1,1_Rw=35dB

vstup do družiny

Součástí ceny pozice je

| | |
|---|---|
| Profil: Hliníkový práh stříbrný elox - | 1 ks |
| Součást kování: Závěs BÍLÝ Simonswerk 1215, v počtu 3 ks na pozici | 1 ks |
| Součást kování: Závěs BÍLÝ Simonswerk 1215, v počtu 3 ks na pozici | 1 ks |
| Součást kování: Cylindrická vložka-40/55-5klíčů-bezp.3.tř | 1 ks |
| Součást kování: Klika-klika | 1 ks |
| **Výrobek** | Množství |
| 2křídlé vchodové dveře štulp s příčkou v křídle | 1 ks |
| **Příslušenství** | |
| Dveřní výplň: PVC hladká U=1,3W/m2K 24mm, 622 x 501 mm | 1 ks |
| Dveřní výplň: PVC hladká U=1,3W/m2K 24mm, 622 x 501 mm | 1 ks |

**6. Pozice: 6 / 6** **vchod.dveře dvoukřídlé(štulp) s nadsvětlíkem** **Množství: 1 ks**




**Šířka/výška 1600 / 2700 mm**

**Vchodové dveře bílé - otv. DOVNITŘ**


Šířka prof. kombinace: 179 mm
Světlost pozice: 688 x 2039 mm
Barva: Bílá, černé těsnění
Kování: GU UNI-Jet
VD vedlejší křídlo bez kliky, se zástrčemi, Cyl.BKS-40/55-5klíč, KAPSA 580 - NÍZKÁ, panty bílé, panty bílé
VD Secury Automatic - hlavní křídlo s klikou, Cyl.BKS-40/55-5klíč, KAPSA 580 - NÍZKÁ, panty bílé, panty bílé
*Sklo:* L06002 - 14 mm 1491 - E0400093 - Ar / Stratobel 33.4 7.5 mm - rámeček 14mm Ušedý - iPlus TOP 1,1 4mm - argon, tl. 26 mm, bezpečnostní izolační dvojsklo 33.4-14-4 Ug=1,1_Rw=35dB

chodba u šaten - krček
SESTAVA S P7 - VD uprostřed

Součástí ceny pozice je

| | |
|---|---|
| Profil: Hliníkový práh stříbrný elox | 1 ks |
| Součást kování: Závěs BÍLÝ Simonswerk 1215, v počtu 3 ks na pozici | 1 ks |
| Součást kování: Závěs BÍLÝ Simonswerk 1215, v počtu 3 ks na pozici | 1 ks |
| Součást kování: Cylindrická vložka-40/55-5klíčů-bezp.3.tř | 1 ks |
| Součást kování: Klika-klika | 1 ks |
| **Výrobek** | Množství |
| vchod.dveře dvoukřídlé(štulp) s nadsvětlíkem | 1 ks |
| **Příslušenství** | |
| Dveřní výplň: PVC hladka U=1,3W/m2K 24mm, 522 x 501 mm | 1 ks |
| Dveřní výplň: PVC hladká U=1,3W/m2K 24mm, 522 x 501 mm | 1 ks |

**7. Pozice: 7 / 7** **Jednodílné okno se světlíky** **Množství: 2 ks**




**Šířka/výška 400 / 2700 mm**

**Okna bílá**

Šířka prof. kombinace: 66 mm

Barva: Bílá, černé těsnění

*Sklo:* L06002 - 14 mm 1491 - E0400093 - Ar / Stratobel 33.4 7,5 mm - rámeček 14mm Ušedý - iPlus TOP 1,1 4mm - argon, tl. 26 mm, bezpečnostní izolační dvojsklo 33.4-14-4 Ug=1,1_Rw=35dB

SESTAVA S P 6 - po bocích

| **Výrobek** | Množství |
|---|---|
| Jednodílné okno se světlíky | 2 ks |
| **Příslušenství** | |
| Dveřní výplň: PVC hladká U=1,3W/m2K 24mm, 298 x 573 mm | 2 ks |

| **Sumarizace pozic** | **Množství** |
|---|---|
| Základní cena (okna, dveře) | 8 ks |
| ... z toho příplatek za nadstandardní sklo | |
| Dveřní výplně | 12 ks |
| **Součástí dodávky jsou i** | **Množství** |
| **Instalační práce** | |
| Demontáž o... | 68,8 m |
| Doprava výrobků na stavbu | 1,0 |
| Montáž plastových oken a dveří | 68,8 m |
| Příplatek za montáž dveří s AL prahem | 5,0 ks |
| Zednické zapravení - ... | 68,8 m |