







- pancierová izolácia podlažová doska	200 mm
- rozmery železobetón. mas. 8000 x 6000 mm rezané skly (v miestnosti nutné chrániť hrany rezaných skár osobnými profilmi)	
- hydroizolácia PLATON hr. 8 mm *	100 mm
- XPS	100 mm
- striedka Fv 0 - 8 mm	100 mm
- striedka Fv 0,63 mm Ede2+ 100 MPa	170 mm
- väpná stabilizácia 3 % Ede2+fm 70 MPa	500 mm
- tesnú lepiacu z vzhodných zmesí, resp. výpoka Ede2+ fm 20 MPa	

\* alternatíva hydroizolácie - ochranná geotextília TATRATREXP 300  
hydroizolácia FATAPROCL 508 v 1 mm vrstve prikrúsená - samolepiace pásy z PPI plechu k systémovému ukončeniu  
ochranná geotextília TATRATREXP 300

S1

**Legenda značenia :**

	Železobetónové konštrukcie - ISPO
	Konštrukcie zo železobetónu
	Obvodový plášť zo stenových panelov KINGSPAN KS 1000 hr. 100 mm - EI 30 (BRUCHA 1000 hr. 100 mm EI 30)
	Konštrukcie z prostého betónu

- Pre realizáciu je záväzná výrobná dokumentácia dodávateľa ISPRIM Prešov
- Stavebné úpravy ZTI, ELI, ÚVK, VZT, PO, EPS, STATIKA ... viď časť ZTI, ELI, ÚVK, VZT, PO, EPS, STATIKA ...
- Detaily strešného svetlíka ELOSKY - ELORA Slovakia Zvolen

Dilatácia betónovej podlahy PANBEX F3 max 6x6 m, dilatačná škára šírky 1cm, výšky min. 6 cm, resp. presný návrh dilatácie, typ oceľových vlákien a dávkovanie určí dodávateľ