

VÝPIS MATERIÁLU VODOMĚRNÁ ŠACHTA

Skupina	Pozice	Popis	Množství [ks]	Poznámka
Armatury	1	Měkkotěsnící klínové uzavírací šoupátko přírubové DN 80 PN10 krátká stavební délka L=180mm - tělo, víko a klín z tvárné litiny (GGG-400) - těžká protikoroze GSK - včetně, šrouby nerez 13% Cr - klín s pryží EPDM	4	
	2	Vodoměr SENSUS WP , DN 80, PN 10 - stavební délka L = 200mm - těleso tvárná litina	1	Vodoměr SENSUS WP , DN 80, PN 10 - stavební délka L = 200mm - těleso tvárná litina -1ks pro budoucí vystrojení - není součástí výkazu výměr
	3	Axiálně pevná trubní spojka pro nerezovou trubku 88.9x2.9, PN10 - materiál plášť a šroubové spoje nerez ocel DIN. 1.4571/1.7220 - těsnící manžeta EPDM -20°C-80°C - 1x spojka + 1x nerezová vložka	1	Axiálně pevná trubní spojka pro nerezovou trubku 88.9x2.9, PN10 - 1ks pro budoucí vystrojení - není součástí výkazu výměr
	4a	Přírubová tvarovka s dvěma přírubami FF-kus, DN 80, PN 10 - stavební délka L =300mm (upravit na stavbě) - v 1/2 rozříznout - nerez ocel 88.9x2,9mm DIN 1.4301 ČSN 17 240 - včetně 2ks přírub DN80, PN10,	1	
	4b	neobsazeno		Přírubová tvarovka s dvěma přírubami FF-kus, DN 80, PN 10 - stavební délka L = 730mm (upravit na stavbě) - v 1/2 rozříznout - nerez ocel Ø88.9x2,9mm DIN 1.4301 ČSN 17 240 - včetně 2ks přírub DN80, PN10, - 1ks pro budoucí vystrojení - není součástí výkazu výměr
	5a	Přírubová tvarovka se dvěma přírubami FF-kus, DN 80, PN 10, délka L = 250mm - těleso tvárná litina - epoxidová ochranná vrstva - DIN 2501/2011	1	Přírubová tvarovka se dvěma přírubami FF-kus, DN 80, PN 10, délka L = 250mm - těleso tvárná litina - epoxidová ochranná vrstva - DIN 2501/2011 - 1ks pro budoucí vystrojení - není součástí výkazu výměr
	5b	Přírubová tvarovka se dvěma přírubami FF-kus, DN 80, PN 10, délka L = 200mm - těleso tvárná litina - epoxidová ochranná vrstva - DIN 2501/2011	1	
	6	Přírubové koleno 90° DN 80, PN10 - těleso tvárná litina - těžká protikoroze GSK - ČSN EN 545/2011	1	

Tvarovky	7	Přírubový přechod FFR-kus, DN 150/80, PN 10 - L=200mm - těleso tvárná litina - epoxidová ochranná vrstva - ČSN EN 545/2011	1	
	8	Přírubový přechod FFR-kus, DN 125/80, PN 10 - L=200mm - těleso tvárná litina - epoxidová ochranná vrstva - ČSN EN 545/2011	2	
	9	Přírubová tvarovka T-kus DN 150/80, PN 10 - L=440, h=205mm - přírubová tvarovka s přírubovou odbočkou - těleso tvárná litina - těžká protikoroze ochrana GSK - ČSN EN 545/2011	1	
	10	Speciální příruba jištěná proti posunu na TLT potrubí DN 150, PN 10 - L=98mm - těleso tvárná litina - těžká protikoroze ochrana GSK - ČSN EN 545/2011	1	
	11	Speciální příruba jištěná proti posunu na TLT potrubí DN 125, PN 10 - L=98mm - těleso tvárná litina - těžká protikoroze ochrana GSK - ČSN EN 545/2011	2	
	12	Multitoleranční spojka s úhlovým vychýlením a jištěním proti posunu DN150 PN10 - tvarovka hrdlo/hrdlo - těleso tvárná litina - těžká protikoroze ochrana GSK	1	
	13	Multitoleranční spojka s úhlovým vychýlením a jištěním proti posunu DN125 PN10 - tvarovka hrdlo/hrdlo - těleso tvárná litina - těžká protikoroze ochrana GSK	2	
Trubní seky	14	SEK potrubí DN150, PN 10 - L=1200mm - těleso tvárná litina - těžká protikoroze ochrana GSK - ČSN EN 545/2011	1	
	15	SEK potrubí DN125, PN 10 - L=1000mm - těleso tvárná litina - těžká protikoroze ochrana GSK - ČSN EN 545/2011	2	
dočasné vystrojení	16	Vodoměr, DN 25, PN 10 stavební délka L = 260mm - vodoměrná souprava	1	
	17	Nerezové potrubí DN 25, PN 10 - stavební délka L =300mm (délku přizbůsobit na stavbě) nerez ocel 33.4x3,38mm DIN 1.4301 ČSN 17 240	2	

Potrubi pro	18	Závítová příruba DN80/1", PN 10 - těleso tvárná litina - těžká protikoroze ochrana GSK - ČSN EN 545/2011	2	
Ostatní	19	Ruční kolo pro šoupátko DN 80 -z TLT s epoxidovou povrchovou úpravou	4	
Přírubové spoje	20	Přírubový spoj DN150, PN10 - 8x šroub M20x75, mat. nerezová ocel A2 - 8x matice M20, mat. nerezová ocel A4 - 8xpodložka, mat. nerezová ocel A2 - 1x ploché těsnění s ocelovou výztuhou DN150	2	
	21	Přírubový spoj DN125, PN10 - 8x šroub M16x70, mat. nerezová ocel A2 - 8x matice M16, mat. nerezová ocel A4 - 8xpodložka, mat. nerezová ocel A2 - 1x ploché těsnění s ocelovou výztuhou DN125	2	
	22	Přírubový spoj DN80, PN10 - 8x šroub M16x65, mat. nerezová ocel A2 - 8x matice M16, mat. nerezová ocel A4 - 8xpodložka, mat. nerezová ocel A2 - 1x ploché těsnění s ocelovou výztuhou DN80	12	Přírubový spoj DN80, PN10 - 8x šroub M16x65, mat. nerezová ocel A2 - 8x matice M16, mat. nerezová ocel A4 - 8xpodložka, mat. nerezová ocel A2 - 1x ploché těsnění s ocelovou výztuhou DN80 - 2ks pro budoucí vstrojení - není součástí výkazu výměr