

Znojmo

Popis : Jindřicha Hořejšího Třída P4 š=4m

Číslo projektu : 16052018

Zákazník : EL-INSTA

Vypracoval : Ing. J.Mach

Datum : 17.05.2018

Popis projektu:

Svítidlo Varia 30W, rozteč sloupů 39m, sloupy 6m, 0,5m od okraje komunikace
Komunikace š 4m

Následující hodnoty vycházejí z přesných výpočtů kalibrovaných světelných zdrojů, svítidel a jejich rozmístění. V praxi se mohou projevit určité odchylky. Záruční reklamace na data svítidel jsou vyloučeny.

Relux a výrobci svítidel nepřijímají žádnou odpovědnost za následné škody a škody, které vzniknou uživateli nebo třetím stranám.

Objekt : Znojmo
Popis : Jindřicha Hořejšího Třída P4 š=4m
Číslo projektu : 16052018
Datum : 17.05.2018

1 Údaje o svítidle

1.1 EL-INSTA ENERGO s.r.o., Varia (2092)

1.1.1 Specifikace svítidla

Výrobce: EL-INSTA ENERGO s.r.o.

2092 Varia

Údaje o svítidle


Absolutní fotometrie

Účinnost svítidel : 98.72 lm/W
Klasifikace : A30 □ 99.7% ↑ 0.3%
CIE Flux Codes : 39 71 94 100 100
UGR 4H 8H : 37.5 / 32.1
Výkon : 30.4 W
Světelný tok : 3001 lm

Osazeno

Počet : 1
Označení : LED
Barva : 4645
Podání barev : 71

Rozměry : 600 mm x 250 mm x 80 mm




Objekt : Znojmo
Popis : Jindřicha Hořejšího Třída P4 š=4m
Číslo projektu : 16052018
Datum : 17.05.2018

2 Znojmo Jindřicha Hořejšího

2.1 Popis, Znojmo Jindřicha Hořejšího

2.1.1 Půdorys




Ulice		Typ svítidla	:2092
Profil komunikace	: bez odděleného provozu	Rozmístování svítidel	: Jednostranná pravá
Šířka jízdního pruhu	: 4.00 m	Výška světelného bodu.	: 6.00 m
Počet jízdních pruhů	: 2	Rozteč světelných míst	: 39.00 m
Povrch vozovky	: R3	Přesah svítidel	: -0.50 m
q0	: 0.07	Naklonění svítidel	: 0.00°

Objekt : Znojmo
Popis : Jindřicha Hořejšího Třída P4 š=4m
Číslo projektu : 16052018
Datum : 17.05.2018

2 Znojmo Jindřicha Hořejšího

2.2 Přehled výsledků, Znojmo Jindřicha Hořejšího

2.2.1 Přehled výsledků, Ulice



Údaje o svítidle

Výrobce : EL-INSTA ENERGO s.r.o.
Objednací č. : 2092
Název svítidla : Varia
Osazení : 1 x LED 30.4 W / 3001 lm

Profil komunikace : bez odděleného provozu
Šířka jízdního pruhu (b): 4.00 m
Počet jízdních pruhů : 2
Povrch vozovky : R3
q0 : 0.07
Pravostranný provoz

Rozmíst'ování svítidel : Jednostranná pravá
Výška světelného bodu. (h): 6.00 m
Rozteč světelných míst (a): 39.00 m
Přesah svítidel (u): -0.50 m
Naklonění svítidel (delta): 0.00°
Udržovací činitel : 0.77

Vodorovná osvětlenost E

Průměr : 5.7 lx (P4 min. 5)
Minimum : 1.1 lx (P4 min. 1)
Maximum : 18 lx (P4 min. 7.5)


Objekt : Znojmo
Popis : Jindřicha Hořejšího Třída P4 š=4m
Číslo projektu : 16052018
Datum : 17.05.2018

2 Znojmo Jindřicha Hořejšího

2.3 Výsledky výpočtu, Znojmo Jindřicha Hořejšího

2.3.1 Tabulka, Ulice (E vodor.)

[m]	11.9	9.6	6.5	3.1	2	1.6	1.3	1.6	2	3.1	6.5	9.6	11.9
3.33													
2.00	15.4	9.9	5	2.7	1.8	1.5	1.2	1.5	1.8	2.7	5	9.9	15.4
0.67	[18]	10.7	4.7	2.7	1.7	1.3	(1.1)	1.3	1.7	2.7	4.7	10.7	[18]
	1.50	4.50	7.50	10.50	13.50	16.50	19.50	22.50	25.50	28.50	31.50	34.50	37.50
	Intenzita osvětlení [lx]												
	[m]												



Výška srovnávací roviny

: 0.00 m

Udržovaná osvětlenost

Em : 5.7 lx

Minimální osvětlenost

Emin : 1.1 lx

Maximální osvětlenost

Emax : 18 lx

Rovnoměrnost Uo

min/průměr : 1 : 5.21 (0.19)


Rovnoměrnost Ud

min/max : 1 : 16.4 (0.06)

Objekt : Znojmo
Popis : Jindřicha Hořejšího Třída P4 š=4m
Číslo projektu : 16052018
Datum : 17.05.2018

2.3 Výsledky výpočtu, Znojmo Jindřicha Hořejšího

2.3.2 Izočáry, Ulice (E vodor.)



Intenzita osvětlení [lx]

Výška srovnávací roviny

: 0.00 m

Udržovaná osvětlenost

Em : 5.7 lx

Minimální osvětlenost

Emin : 1.1 lx

Maximální osvětlenost

Emax : 18 lx

Rovnoměrnost Uo

min/průměr : 1 : 5.21 (0.19)

Rovnoměrnost Ud

min/max : 1 : 16.4 (0.06)

Znojmo

Popis : Jindřicha Hořejšího třída P4 š=6m

Číslo projektu : 16052018

Zákazník : EL-INSTA

Vypracoval : Ing. J.Mach

Datum : 17.05.2018

Popis projektu:

Svítidlo Varia 30W, rozteč sloupů 40m, sloupy 6m, 0,5m od okraje komunikace
Komunikace š 6m

Následující hodnoty vycházejí z přesných výpočtů kalibrovaných světelných zdrojů, svítidel a jejich rozmístění. V praxi se mohou projevit určité odchylky. Záruční reklamace na data svítidel jsou vyloučeny.

Relux a výrobci svítidel nepřijímají žádnou odpovědnost za následné škody a škody, které vzniknou uživateli nebo třetím stranám.

Objekt : Znojmo
Popis : Jindřicha Hořejšího třída P4 š=6m
Číslo projektu : 16052018
Datum : 17.05.2018

1 Údaje o svítidle

1.1 EL-INSTA ENERGO s.r.o., Varia (2092)

1.1.1 Specifikace svítidla

Výrobce: EL-INSTA ENERGO s.r.o.

2092 Varia


Údaje o svítidle

Absolutní fotometrie
Účinnost svítidel : 98.72 lm/W
Klasifikace : A30 □ 99.7% ↑ 0.3%
CIE Flux Codes : 39 71 94 100 100
UGR 4H 8H : 37.5 / 32.1
Výkon : 30.4 W
Světelný tok : 3001 lm

Osazeno

Počet : 1
Označení : LED
Barva : 4645
Podání barev : 71

Rozměry : 600 mm x 250 mm x 80 mm




Objekt : Znojmo
Popis : Jindřicha Hořejšího třída P4 š=6m
Číslo projektu : 16052018
Datum : 17.05.2018

2 Znojmo Jindřicha Hořejšího

2.1 Popis, Znojmo Jindřicha Hořejšího

2.1.1 Půdorys




Ulice		Typ svítidla	:2092
Profil komunikace	: bez odděleného provozu	Rozmístování svítidel	: Jednostranná pravá
Šířka jízdního pruhu	: 6.00 m	Výška světelného bodu	: 6.00 m
Počet jízdních pruhů	: 2	Rozteč světelných míst	: 40.00 m
Povrch vozovky	: R3	Přesah svítidel	: -0.50 m
q0	: 0.07	Naklonění svítidel	: 0.00°

Objekt : Znojmo
 Popis : Jindřicha Hořejšího třída P4 š=6m
 Číslo projektu : 16052018
 Datum : 17.05.2018

2 Znojmo Jindřicha Hořejšího

2.2 Přehled výsledků, Znojmo Jindřicha Hořejšího

2.2.1 Přehled výsledků, Ulice



Údaje o svítidle

Výrobce : EL-INSTA ENERGO s.r.o.
 Objednací č. : 2092
 Název svítidla : Varia
 Osazení : 1 x LED 30.4 W / 3001 lm

Profil komunikace : bez odděleného provozu
 Šířka jízdního pruhu (b): 6.00 m
 Počet jízdních pruhů : 2
 Povrch vozovky : R3
 q0 : 0.07
 Pravostranný provoz

Rozmíst'ování svítidel : Jednostranná pravá
 Výška světelného bodu. (h): 6.00 m
 Rozteč světelných míst (a): 40.00 m
 Přesah svítidel (u): -0.50 m
 Naklonění svítidel (δ): 0.00°
 Udržovací činitel : 0.77

Vodorovná osvětlenost E

Průměr : 5.2 lx (P4 min. 5)
 Minimum : 1.1 lx (P4 min. 1)
 Maximum : 18 lx (P4 min. 7.5)


Objekt : Znojmo
Popis : Jindřicha Hořejšího třída P4 š=6m
Číslo projektu : 16052018
Datum : 17.05.2018

2 Znojmo Jindřicha Hořejšího

2.3 Výsledky výpočtu, Znojmo Jindřicha Hořejšího

2.3.1 Tabulka, Ulice (E vodor.)

[m]	8.6	6.5	4.9	4	2.6	1.6	(1.1)	(1.1)	1.6	2.6	4	4.9	6.5	8.6
5.25	11.8	9.7	6.8	4.3	2.1	1.7	1.2	1.2	1.7	2.1	4.3	6.8	9.7	11.8
3.75	14.8	10	5.5	3	1.9	1.6	1.2	1.2	1.6	1.9	3	5.5	10	14.8
2.25	[18]	11.1	5.2	2.9	1.8	1.4	(1.1)	(1.1)	1.4	1.8	2.9	5.2	11.1	[18]
0.75	1.43	4.29	7.14	10.00	12.86	15.71	18.57	21.43	24.29	27.14	30.00	32.86	35.71	38.57
	Intenzita osvětlení [lx]													
	[m]													



Výška srovnávací roviny

: 0.00 m

Udržovaná osvětlenost

Em : 5.2 lx

Minimální osvětlenost

Emin : 1.1 lx

Maximální osvětlenost

Emax : 18 lx

Rovnoměrnost Uo

min/průměr : 1 : 4.97 (0.2)


Rovnoměrnost Ud

min/max : 1 : 17.2 (0.06)

Objekt : Znojmo
Popis : Jindřicha Hořejšího třída P4 š=6m
Číslo projektu : 16052018
Datum : 17.05.2018

2.3 Výsledky výpočtu, Znojmo Jindřicha Hořejšího

2.3.2 Izočáry, Ulice (E vodor.)



Intenzita osvětlení [lx]

Výška srovnávací roviny

Udržovaná osvětlenost	Em	: 0.00 m
Minimální osvětlenost	Emin	: 5.2 lx
Maximální osvětlenost	Emax	: 1.1 lx
Rovnoměrnost Uo	min/průměr	: 18 lx
Rovnoměrnost Ud	min/max	: 1 : 4.97 (0.2)
		: 1 : 17.2 (0.06)

Znojmo

Popis : chodník třída P6 š=2m

Číslo projektu : 16052018

Zákazník : EL-INSTA

Vypracoval : Ing. J.Mach

Datum : 17.05.2018

Popis projektu:

Svítidlo Varia 30W, rozteč sloupů 42m, výška 5m, svítidla 0,5m od okraje chodníku
chodník š=2m

Následující hodnoty vycházejí z přesných výpočtů kalibrovaných světelných zdrojů, svítidel a jejich rozmístění. V praxi se mohou projevit určité odchylky. Záruční reklamace na data svítidel jsou vyloučeny.

Relux a výrobci svítidel nepřijímají žádnou odpovědnost za následné škody a škody, které vzniknou uživateli nebo třetím stranám.

Objekt : Znojmo
Popis : chodník třída P6 š=2m
Číslo projektu : 16052018
Datum : 17.05.2018

1 Údaje o svítidle

1.1 EL-INSTA ENERGO s.r.o., Varia (2092)

1.1.1 Specifikace svítidla

Výrobce: EL-INSTA ENERGO s.r.o.

2092 Varia


Údaje o svítidle

Absolutní fotometrie
Účinnost svítidel : 98.72 lm/W
Klasifikace : A30 □ 99.7% ↑ 0.3%
CIE Flux Codes : 39 71 94 100 100
UGR 4H 8H : 37.5 / 32.1
Výkon : 30.4 W
Světelný tok : 3001 lm

Osazeno

Počet : 1
Označení : LED
Barva : 4645
Podání barev : 71

Rozměry : 600 mm x 250 mm x 80 mm




Objekt : Znojmo
Popis : chodník třída P6 š=2m
Číslo projektu : 16052018
Datum : 17.05.2018

2 Znojmo chodník

2.1 Popis, Znojmo chodník

2.1.1 Půdorys




Ulice		Typ svítidla	:2092
Profil komunikace	: bez odděleného provozu	Rozmístování svítidel	: Jednostranná pravá
Šířka jízdního pruhu	: 2.00 m	Výška světelného bodu.	: 5.00 m
Počet jízdních pruhů	: 2	Rozteč světelných míst	: 42.00 m
Povrch vozovky	: R3	Přesah svítidel	: -0.50 m
q0	: 0.07	Naklonění svítidel	: 0.00°

Objekt : Znojmo
 Popis : chodník třída P6 š=2m
 Číslo projektu : 16052018
 Datum : 17.05.2018

2 Znojmo chodník

2.2 Přehled výsledků, Znojmo chodník

2.2.1 Přehled výsledků, Ulice



Údaje o svítidle

Výrobce : EL-INSTA ENERGO s.r.o.
 Objednáč. č. : 2092
 Název svítidla : Varia
 Osazení : 1 x LED 30.4 W / 3001 lm

Profil komunikace : bez odděleného provozu
 Šířka jízdního pruhu (b): 2.00 m
 Počet jízdních pruhů : 2
 Povrch vozovky : R3
 q0 : 0.07
 Pravostranný provoz

Rozmíst'ování svítidel : Jednostranná pravá
 Výška světelného bodu. (h): 5.00 m
 Rozteč světelných míst (a): 42.00 m
 Přesah svítidel (u): -0.50 m
 Naklonění svítidel (δ): 0.00°
 Udržovací činitel : 0.77

Vodorovná osvětlenost E

Průměr : 6.6 lx (P6 min. 2)
 Minimum : 0.6 lx (P6 min. 0.4)
 Maximum : 25.3 lx (P6 min. 3)

Objekt : Znojmo
Popis : chodník třída P6 š=2m
Číslo projektu : 16052018
Datum : 17.05.2018

2 Znojmo chodník

2.3 Výsledky výpočtu, Znojmo chodník

2.3.1 Tabulka, Ulice (E vodor.)

[m] 1.67 1.00 0.33	20.9	11.8	5.1	2.7	1.8	0.9	(0.6)	(0.6)	0.9	1.8	2.7	5.1	11.8
	23.6	12.1	4.7	2.5	1.6	0.9	(0.6)	(0.6)	0.9	1.6	2.5	4.7	12.1
	[25.3]	12.5	5.1	2.5	1.5	0.8	(0.6)	(0.6)	0.8	1.5	2.5	5.1	12.5
Intenzita osvětlení [lx]													
1.50 4.50 7.50 10.50 13.50 16.50 19.50 22.50 25.50 28.50 31.50 34.50 37.50 40.50													



Výška srovnávací roviny

Udržovaná osvětlenost	Em	: 0.00 lx
Minimální osvětlenost	Emin	: 0.6 lx
Maximální osvětlenost	Emax	: 25.3 lx
Rovnoměrnost Uo	min/průměr	: 1 : 11.9 (0.08)
Rovnoměrnost Ud	min/max	: 1 : 46 (0.02)

Objekt : Znojmo
Popis : chodník třída P6 š=2m
Číslo projektu : 16052018
Datum : 17.05.2018

2 Znojmo chodník

2.3 Výsledky výpočtu, Znojmo chodník

2.3.1 Tabulka, Ulice (E vodor.)

20,9
└
23,6
└
[25,3]
└
3,50 [m]




Díl2

Objekt : Znojmo
Popis : chodník třída P6 š=2m
Číslo projektu : 16052018
Datum : 17.05.2018

2.3 Výsledky výpočtu, Znojmo chodník

2.3.2 Izočáry, Ulice (E vodor.)



Intenzita osvětlení [lx]

Výška srovnávací roviny

Udržovaná osvětlenost	Em	: 0.00 m
Minimální osvětlenost	Emin	: 6.6 lx
Maximální osvětlenost	Emax	: 0.6 lx
Rovnoměrnost Uo	min/průměr	: 25.3 lx
Rovnoměrnost Ud	min/max	: 1 : 11.9 (0.08)
		: 1 : 46 (0.02)
