

Príloha č. 1 – Špecifikácia predmetu zákazky

Postele množstvo: 350 ks

Zariadenie interiéru

Zariadenie interiéru je podriadené funkcii a trvácnosti použitých materiálov, nakoľko sa jedná o vysoko záťažový interiér. Všetky použité materiály musia byť certifikované pre použitie na území Slovenskej republiky, musia spĺňať technické normy a všeobecné právne predpisy. Inštalovaný nábytok musí spĺňať taktiež technické normy a všeobecné právne predpisy, vonkajšie rohy nábytku musia byť zaoblené minimálnym polomerom R2mm.

Materiály

Veľkoplošné aglomerované materiály:

Sú navrhované na báze drevotrieskovej dosky potiahnutej melamínovou fóliou.

Hrany:

Všetky vonkajšie hrany musia byť zaoblené minimálnym polomerom R2mm.

Kovania:

Spojovacie kovania musia byť použité na báze kovu, plastové časti kovaní môžu byť použité v prípade, že plast nie je nosným prvkom, nie je zaťažovaný a jeho použitím nie je znížená životnosť kovania.

Materiály musia byť nadimenzované na vysokú záťaž, oteruvzdornosť a pevnosť, musia spĺňať minimálne požiadavky špecifikované v dokumentácii.

Farebný koncept

LDTD 25mm, Dekor : Buk prírodný (EGGER H1518 ST15), alebo ekvivalent

Konštrukčné spoje

Matrac/Epedo je pripevnené cez Korpus/Rám postele samo reznými skrutkami 4x45mm do dreva s pologuľatou hlavou. Zvary 3mm na kovové jokle 25x25x2 mm podľa STN.

Opis zariadenia

Korpus/Rám postele je vyrobený z kovového Jokla 25x25x2mm, ktorý je zváraný 3mm zvarmi podľa STN, vrchná časť korpusu/rámu bude zvarená pod 45° uhlom, aby neboli vytvorené koncové otvory v jokloch, zvary budú obrúsené a následne bude celý Korpus/Rám natretý 1x základným náterom pod syntetický vrchný náter a 2x vrchným syntetickým čiernym náterom. Vytvorené nohy korpusu/rámu, ktoré budú zakončené na podlahe sa opatria čiernymi zatĺkacími plastovými zátkami požadovaného rozmeru jokla. Matrac/Epedo postele sa skladá z podkladovej dosky LDTD hr. 25mm, na ktorej je 100mm molitan a následne očalúnená z vrchnej strany. Skladba čalúnenia: lepidlo na molitan, molitan hr. 100mm, odpor proti stlačeniu min. 4,5 kPa, objemová hmotnosť min. 35 kg/m², podkladová látka min. 80g/m², vrchná látka min. 370 g/m², vode-odolná, antibakteriálna, oteru vzdornosť MARTINDALE min.60000 otáčok. Vrchná a podkladová látka bude zahnutá a ukotvená 16 mm čalúnnickými sponami zo spodnej strany 25 mm LDTD o šírke 40 mm po obvode celej dosky.

Účel použitia:

Pre náročne použitie vo verejných priestoroch.

Stoličky množstvo: 350

Atypická stolička čalúnená

Konštrukcia stoličky ako na obrázku (vid' príloha).

Dodatočne spevnená v spodnej časti podnože oceľovým krížom pre väčšiu pevnosť.

Kovová podnož z trubky 22mm.

Drevené časti stoličky zo 7 vrstvovej bukovej tvarovanej preglejky, skrutkované k podnoži oceľovými metrickými skrutkami. Nohy stoličky ukončené klzákami, kostra stoličky ukončená kryciami prvkami.

Sedák stoličky tvarovaný, ergonomické operadlo a sedák, čalúnené.

Nosnosť 120kg.

Farba kovovej konštrukcie - prášková farba RAL 7037.

Poťahová látka s odolnosťou voči oderu min. 160 000 Martindale - sivá

Horľavosť EN 1021-1, EN 1021-2

Nestohovateľná.

Celkové rozmery s toleranciou 1- 2 cm (okrem výšky sedadla):

Výška: 83 cm x Šírka: 40 cm x Hĺbka: 49 cm

Výška sedadla: 47- 50 cm (zošíkmené sedenie)

Rozmer sedadla: Šírka: 36 cm x Hĺbka: 40 cm

Chrbtová opierka: Šírka 40 cm

Hrúbka čalúnenia: Min 2 cm