



OZN.	SCHÉMA	JEDNOTKA	MNOŽSTVO	POPIS
K1		bm	75,6	<p><u>OPLECHOVANIE ATIKY:</u></p> <p>POZINKOVANÝ PLECH hr. 0,55mm RŠ - 875mm</p> <p>VRÁTANE KOTVENIA A DOPLNKOV KOTVENIE DO PODKLADOVEJ OSB DOSKY hr. 15mm OSB DOSKA JE KOTVENÁ POMOCOU DVERENÝCH ŠPALÍKOV PRERUŠUJÚCICH KAŽDÝ 1m TEPELNÚ IZOLÁCIU</p> <p>ALTERNATÍVNE MOŽNO POUŽIŤ SYSTÉMOVÉ RIEŠENIE VÝROBCU STREŠNEJ KRYTINY</p>
K2		bm	20,5	<p><u>OPLECHOVANIE DILATÁCIE</u></p> <p>POZINKOVANÝ PLECH hr. 0,55mm RŠ - 265mm</p> <p>VRÁTANE KOTVENIA A DOPLNKOV KOTVENIE DO PODKLADOVEJ</p> <p>ALTERNATÍVNE MOŽNO POUŽIŤ SYSTÉMOVÉ RIEŠENIE VÝROBCU STREŠNEJ KRYTINY</p>

PRED VÝROBOU JE POTREBNÉ PREMERAŽ ROZMERY PRIAMO NA MIESTE OSADENIA!

PRESNÉ FAREBNÉ ODTIENE POVRCHOVÝCH ÚPRAV BUDÚ UPRESNENÉ PO DOHODE S INVESTOROM POČAS REALIZÁCIE STAVEBNÝCH PRÁČ